

Items (20) Summary:

Item	Type	Name	State
1	Test Case	Dado que ejecuto la app en Android cuando realizo el flujo de login entonces el comportamiento es consistente con los criterios de aceptación	Design
2	Test Case	Dado que ejecuto la app en iOS cuando realizo el flujo de login entonces el comportamiento es consistente con los criterios de aceptación	Design
3	Test Case	Dado que estoy en login cuando observo la versión de la app entonces el valor coincide con la versión instalada	Design
4	Test Case	Dado que estoy en login cuando toco el botón Contactos entonces se muestran los medios de contacto disponibles	Design
5	Test Case	Dado que estoy en login cuando toco el botón Solicitar Productos entonces se ejecuta la acción definida para solicitar productos	Design
6	Test Case	Dado que estoy en login cuando toco el botón Crear usuario entonces se ejecuta la acción definida (navegación o pantalla informativa)	Design
7	Test Case	Dado que ingreso credenciales correctas cuando presiono iniciar sesión entonces el sistema direcciona a la posición consolidada	Design
8	Test Case	Dado que ingreso credenciales incorrectas cuando presiono iniciar sesión entonces se muestra el mensaje "Usuario y/o contraseña incorrecta"	Design
9	Test Case	Dado que ingreso alias válido y contraseña cuando completo ambos campos entonces el botón de inicio de sesión se habilita	Design
10	Test Case	Dado que ingreso solo el alias o solo la contraseña cuando verifico el botón iniciar sesión entonces permanece deshabilitado	Design
11	Test Case	Dado que estoy en la pantalla de login cuando no he ingresado usuario y contraseña entonces el botón de inicio de sesión permanece deshabilitado	Design

12	Test Case	Dado que la contraseña está visible cuando presiono el ícono de ojo cerrado entonces la contraseña vuelve a ocultarse con puntos	Design
13	Test Case	Dado que la contraseña está enmascarada cuando presiono el ícono de ojo abierto entonces se muestra la contraseña en texto visible	Design
14	Test Case	Dado que estoy ingresando la contraseña cuando escribo caracteres entonces la contraseña se enmascara con punto	Design
15	Test Case	Dado que el alias permite máximo 16 caracteres cuando ingreso más de 16 entonces el sistema impide exceder el límite o marca error	Design
16	Test Case	Dado que el alias requiere mínimo 12 caracteres cuando ingreso menos de 12 entonces el sistema indica invalidación y no habilita el login	Design
17	Test Case	Dado que ingreso un alias con caracteres no permitidos cuando intento escribirlos entonces el sistema los bloquea o muestra error de validación	Design
18	Test Case	Dado que el campo alias/usuario está disponible cuando ingreso letras, números, punto, guion y subguion entonces el sistema permite el ingreso	Design
19	Test Case	Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión cuando visualizo la interfaz entonces se muestran todos los elementos requeridos	Design
20	Test Case	Dado que abro la app por primera vez cuando se carga la pantalla inicial entonces se visualiza la pantalla de inicio de sesión	Design

Dado que ejecuto la app en Android cuando realizo el flujo de login entonces el comportamiento es consistente con los criterios de aceptación

1 | ID: [29355](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:34:03 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En un dispositivo Android, abrir la app y validar carga de pantalla de login y elementos requeridos. La pantalla y elementos se visualizan correctamente en Android.

Ingresar credenciales incorrectas y presionar Iniciar sesión.
Se muestra "Usuario y/o contraseña incorrecta".
Ingresar credenciales correctas y presionar Iniciar sesión.
Se navega a la posición consolidada.

Dado que ejecuto la app en iOS cuando realizo el flujo de login entonces el comportamiento es consistente con los criterios de aceptación

2 | ID: [29354](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:34:01 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En un dispositivo iOS, abrir la app y validar carga de pantalla de login y elementos requeridos.
La pantalla y elementos se visualizan correctamente en iOS.
Ingresar credenciales incorrectas y presionar Iniciar sesión.
Se muestra "Usuario y/o contraseña incorrecta".
Ingresar credenciales correctas y presionar Iniciar sesión.
Se navega a la posición consolidada.

Dado que estoy en login cuando observo la versión de la app entonces el valor coincide con la versión instalada

3 | ID: [29353](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:59 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Abrir la pantalla de Inicio de sesión y ubicar el texto de versión.
La versión se muestra en un formato consistente (ej. vX.Y.Z).
Comparar la versión mostrada con la versión de la app instalada (store/build).
La versión visualizada coincide con la versión instalada.

Dado que estoy en login cuando toco el botón Contactos entonces se muestran los medios de contacto disponibles

4 | ID: [29352](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:57 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En la pantalla de Inicio de sesión, presionar el botón 'Contactos'.
Se muestra una pantalla/modal con los medios de contacto disponibles para el cliente.
Validar que se puede regresar a la pantalla de login.
Existe una acción de العودة/volver y retorna a Login sin pérdida de estabilidad.

Dado que estoy en login cuando toco el botón Solicitar Productos entonces se ejecuta la acción definida para solicitar productos

5 | ID: [29351](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:55 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En la pantalla de Inicio de sesión, presionar el botón 'Solicitar Productos'.

Se ejecuta la acción definida (por ejemplo, listado/flujo para Cta ahorro / Seguros) sin errores.

Dado que estoy en login cuando toco el botón Crear usuario entonces se ejecuta la acción definida (navegación o pantalla informativa)

6 | ID: [29350](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:52 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En la pantalla de Inicio de sesión, presionar el botón 'Crear usuario'.

Se ejecuta la acción definida para 'Crear usuario' (por ejemplo, navegación a registro o pantalla informativa) sin errores.

Dado que ingreso credenciales correctas cuando presiono iniciar sesión entonces el sistema direcciona a la posición consolidada

7 | ID: [29349](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:50 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar un alias válido y contraseña correcta de un usuario habilitado.

El botón Iniciar sesión se habilita.

Presionar el botón Inicio de sesión.

El sistema autentica al usuario sin mostrar error.

Validar la navegación post-login.

Se navega a la posición consolidada del canal (home/consolidado) y no se mantiene en login.

Dado que ingreso credenciales incorrectas cuando presiono iniciar sesión entonces se muestra el mensaje "Usuario y/o contraseña incorrecta"

8 | ID: [29348](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:48 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar un alias válido y una contraseña incorrecta para un usuario existente (o un usuario inexistente).
El botón Iniciar sesión se habilita.
Presionar el botón Inicio de sesión.
El sistema valida credenciales y no autentica al usuario.
Observar el mensaje de error.
Se muestra exactamente el mensaje: "Usuario y/o contraseña incorrecta".

Dado que ingreso alias válido y contraseña cuando completo ambos campos entonces el botón de inicio de sesión se habilita

9 | ID: [29347](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:46 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar un alias válido (ej. 'usuario.123-45').
El alias se ingresa correctamente y es válido.
Ingresar una contraseña en el campo Contraseña.
La contraseña se ingresa y se enmascara.
Verificar el estado del botón Inicio de sesión.
El botón de Inicio de sesión cambia a habilitado.

Dado que ingreso solo el alias o solo la contraseña cuando verifico el botón iniciar sesión entonces permanece deshabilitado

10 | ID: [29346](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:45 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar únicamente un alias válido (12-16) y dejar contraseña vacía.
El botón de Inicio de sesión permanece deshabilitado.
Limpiar el alias, ingresar únicamente una contraseña y dejar alias vacío.
El botón de Inicio de sesión permanece deshabilitado.

Dado que estoy en la pantalla de login cuando no he ingresado usuario y contraseña entonces el botón de inicio de sesión permanece deshabilitado

11 | ID: [29345](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:43 p. m. by José Altamirano
State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Abrir la pantalla de Inicio de sesión.
Se muestra la pantalla con campos vacíos.

Observar el estado del botón Inicio de sesión sin ingresar datos.
El botón se encuentra deshabilitado.

Dado que la contraseña está visible cuando presiono el ícono de ojo cerrado entonces la contraseña vuelve a ocultarse con puntos

12 | ID: [29344](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:41 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Con una contraseña ingresada, activar la visualización (contraseña visible).
Se observa la contraseña en texto plano.
Presionar nuevamente el ícono de 'ojo' para ocultar (ojo cerrado).
La contraseña vuelve a enmascararse usando puntos (●).

Dado que la contraseña está enmascarada cuando presiono el ícono de ojo abierto entonces se muestra la contraseña en texto visible

13 | ID: [29343](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:38 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar una contraseña en el campo Contraseña.
La contraseña se visualiza enmascarada con puntos.
Presionar el ícono de 'ojo' para mostrar contraseña (ojo abierto).
La contraseña se muestra en texto legible (sin enmascaramiento).

Dado que estoy ingresando la contraseña cuando escribo caracteres entonces la contraseña se enmascara con punto

14 | ID: [29342](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:36 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Enfocar el campo Contraseña.
El cursor queda activo en el campo Contraseña.
Escribir una contraseña (ej. 'Clave1234').
Los caracteres se muestran enmascarados usando punto (●) y no en texto plano.

Dado que el alias permite máximo 16 caracteres cuando ingreso más de 16 entonces el sistema impide exceder el límite o marca error

15 | ID: [29341](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:35 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En Alias/usuario intentar ingresar 17+ caracteres (ej. 'usuario12345678901').

El campo no permite exceder 16 caracteres o muestra error de longitud máxima (según implementación).

Verificar el valor final almacenado en el campo.

El valor queda recortado a 16 caracteres o queda marcado como inválido con mensaje visible.

Dado que el alias requiere mínimo 12 caracteres cuando ingreso menos de 12 entonces el sistema indica invalidación y no habilita el login

16 | ID: [29340](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:33 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Ingresar en Alias/usuario un valor de 11 caracteres (ej. 'user1234567').

El alias se considera inválido por longitud mínima.

Ingresar una contraseña cualquiera.

La contraseña se ingresa, pero no debe bastar para habilitar el botón si el alias es inválido.

Verificar estado del botón Inicio de sesión.

El botón permanece deshabilitado y/o se muestra una validación de longitud mínima.

Dado que ingreso un alias con caracteres no permitidos cuando intento escribirlos entonces el sistema los bloquea o muestra error de validación

17 | ID: [29339](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:31 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

En el campo Alias/usuario ingresar caracteres no contemplados (ej. 'user@name', 'user#name', espacios).

El sistema impide el ingreso de caracteres no permitidos y/o muestra un mensaje de validación (según implementación).

Intentar continuar habilitando el botón de inicio de sesión con alias inválido.

El botón de Inicio de sesión no se habilita mientras el alias sea inválido (o se muestra validación al intentar login).

Dado que el campo alias/usuario está disponible cuando ingreso letras, números, punto, guion y subguion entonces el sistema permite el ingreso

18 | ID: [29338](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:29 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Exported by 'Export to Word/PDF' Azure Extension

En la pantalla de login, enfocar el campo Alias/usuario.
El cursor queda activo en el campo Alias/usuario.
Ingresar un valor que contenga letras y números (ej. 'Usuario12345').
El campo acepta el contenido ingresado.
Ingresar un valor que contenga caracteres especiales permitidos (ej. 'user.name-01_name').
El campo acepta punto (.), guion (-) y subguion (_), sin bloquear el ingreso.

Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión cuando visualizo la interfaz entonces se muestran todos los elementos requeridos

19 | ID: [29337](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:27 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Abrir la aplicación y permanecer en la pantalla de Inicio de sesión.
Se visualiza la pantalla de login sin errores de renderizado.
Validar la presencia del saludo inicial.
Existe un texto de saludo inicial visible.
Validar la presencia del campo Alias o usuario.
Existe un campo de entrada para Alias/usuario, editable.
Validar la presencia del campo Contraseña.
Existe un campo de contraseña, editable y enmascarado.
Validar la presencia del botón Inicio de sesión.
Existe el botón de Inicio de sesión visible (inicialmente deshabilitado).
Validar la presencia del botón Crear usuario.
Existe el botón/CTA 'Crear usuario' visible.
Validar la presencia del botón Solicitar Productos.
Existe el botón/CTA 'Solicitar Productos' visible.
Validar la presencia del botón Contactos.
Existe el botón/CTA 'Contactos' visible.
Validar la visualización de la versión de la app.
Se muestra el texto de versión de la app (ej. vX.Y.Z) en la pantalla.

Dado que abro la app por primera vez cuando se carga la pantalla inicial entonces se visualiza la pantalla de inicio de sesión

20 | ID: [29336](#) | Type: Test Case | Created: 6/4/2026, 4:33:24 p. m. by José Altamirano

State: Design | Iteration Path: BBOL - HACKTHON BQT | Assigned to: José Altamirano

Steps:

Instalar la aplicación y abrirla por primera vez (sin sesión previa).
La aplicación inicia y muestra como primera pantalla el Inicio de sesión (login).
Verificar que no se navega automáticamente a otra pantalla sin autenticar.
Se mantiene en la pantalla de Inicio de sesión hasta que el usuario ingrese credenciales válidas.

