Laboratorio 3 — Diseño y Validación de Gramáticas

Asignatura: Teoría de la Computación — INFO1148 **Tema:** Gramáticas Libres de Contexto (GLC) **Modalidad:** Laboratorio práctico (parejas) **Integrantes:** Francisco Benavides · Marcelo Matamala **Docente:** Prof. M. Lévano **Puntaje:** 100 puntos

Artefactos de este repositorio

Artefacto	Ruta
Gramática en BNF numerada	`gramatica/Lab3_gramatica.bnf`
Validador (léxico + sintáctico)	`gramatica/gramatica.py`
Evidencia de validación	`gramatica/salidas/validacion.txt`
Árbol de `z = x + y #`	`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.txt` · `.dot` · `.mmd`
Captura del árbol (PNG)	`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.png`

---

0. Correspondencia con la rúbrica

Criterio de la rúbrica	Máx.	Dónde se responde	Evidencia verificable
P1. Identificación formal	20	§3	Tablas §3.1–§3.2, definición §3.4, argumento §3.5
P2. Construcción de la GLC	30	§4	Producciones P1–P41, justificación §4.1–§4.5, verificación §4.6
P3. Derivaciones y árbol	25	§5	Derivaciones izquierdas §5.2–§5.3, árbol §5.4, explicación §5.5
P4. Validación y errores	25	§6	Tabla §6.1, análisis por caso §6.2, ejecución §6.3
Coherencia interna	—	§5.7, §6.3	Todas las cadenas se validan con el **mismo** parser que implementa la gramática
Notación	—	§3.4, §5.1	BNF numerado + convención explícita de derivación
Justificación	—	§4.5, §6.2, §7.6	Cada producción y cada caso tiene su explicación
Extensión creativa	—	§7	Opción A (condicional) formalizada en P7 y P34–P41 y validada
Presentación	—	Todo el documento	Tablas, árbol gráfico y transcripción de la ejecución

> **Nota metodológica.** No se presentan producciones "sueltas": la gramática está implementada en un analizador léxico–sintáctico (`gramatica.py`) que reproduce exactamente las producciones de §3.4. Todas las derivaciones, el árbol y la tabla de validación son coherentes con ese código, y su ejecución se transcribe en §6.3.

---

1. Objetivo

Diseñar, analizar y validar una **Gramática Libre de Contexto (GLC)** que represente la estructura sintáctica de un lenguaje de programación simplificado, identificando sus componentes (terminales, no terminales y símbolo inicial), construyendo las producciones, realizando derivaciones por la izquierda y comprobando la pertenencia de cadenas válidas e inválidas.

Alcance del trabajo. La gramática cubre: estructura de programa, asignación simple, asignación con expresión aritmética (con precedencia entre `* / %` y `+ -`), instrucción de salida, una o más instrucciones por programa y comentarios. Como **extensión creativa** (Opción A) se agrega el condicional `si … entonces … fin_si`.

---

2. Lenguaje de referencia

```
Begin
Programa operativo_01_02

x = 1.345 #
y = 20 #

/* operaciones y salidas */

z = x + y #
z2 = x + y #
h = z - x #
h2 = z - x #
k = h * y #
t = k / z #
m = k % 10 #

salida z #
salida h #
salida k #
salida t #
salida m #

temporal = 0 #
temporal = x #
x = y #
y = temporal #

salida x #
salida y #

End
```

Observaciones que guían el diseño:

1. `Begin` … `End` delimitan el programa y encierran **una o más** instrucciones.
2. `Programa` va seguido de un identificador (`operativo_01_02`), que admite letras, dígitos y `_`.
3. Cada instrucción termina en `#`; el `#` es obligatorio también en la última instrucción antes de `End`.
4. Hay dos formas de asignación: con un solo operando (`x = 1.345 #`) y con una operación (`z = x + y #`).
5. La instrucción de salida siempre imprime un identificador (`salida z #`), nunca un literal.
6. Aparece un comentario `/* … */` entre instrucciones.

---

3. Pregunta 1 — Identificación formal de la gramática (20 puntos)

3.1 Símbolos terminales

El alfabeto de la gramática es **finito** y está formado por *lexemas fijos* y por *clases de token* (que representan conjuntos infinitos de lexemas):

Σ = { `Begin` , `End` , `Programa` , `salida` , `si` , `entonces` , `fin_si` , `+` , `-` , `*` , `/` , `%` , `<` , `>` , `<=` , `>=` , `==` , `!=` , `=` , `#` , `ID` , `NUM` , `COMENT` **}**

Categoría	Terminales	Descripción / patrón	Origen
Palabras reservadas	`Begin` , `End` , `Programa` , `salida`	Delimitan programa y marcan instrucciones. Son sensibles a mayúsculas tal como aparecen en el enunciado (`Begin` , `End` , `Programa` con mayúscula; `salida` en minúscula).	Núcleo
Palabras reservadas (extensión)	`si` , `entonces` , `fin_si`	Delimitan el condicional de la Opción A.	Extensión
Operadores aritméticos	`+` , `-` , `*` , `/` , `%`	Operaciones binarias entre operandos.	Núcleo
Operadores relacionales (extensión)	`<` , `>` , `<=` , `>=` , `==` , `!=`	Comparaciones usadas en la condición del `si`.	Extensión
Símbolos especiales	`=`	Operador de **asignación**.	Núcleo
	`#`	**Terminador de instrucción** (obligatorio, incluso en la última instrucción).	Núcleo
Identificadores	`ID`	`letra (letra | dígito | "_")*`, es decir, comienza con letra y luego admite letras, dígitos y guion bajo. Ej.: `x` , `y` , `temporal` , `operativo_01_02` , `z2` .	Núcleo
Números	`NUM`	`dígito+ ( "." dígito+ )?` — enteros o reales **positivos**, sin signo y sin punto final. Ej.: `0` , `20` , `10` , `1.345` .	Núcleo
Comentarios	`COMENT`	`/* … */`, tratado como **un solo token** (ver §4.7 y Anexo A).	Núcleo

Convención léxica. Los espacios, tabuladores y saltos de línea **no pertenecen** al lenguaje: el analizador léxico los descarta antes de aplicar las producciones (por eso el programa de referencia puede estar escrito en varias líneas). El espacio en blanco no se incluye en Σ porque no aporta estructura sintáctica.

3.2 Símbolos no terminales

No terminal	Función
`<programa>`	Unidad sintáctica completa: `Begin Programa <id> <instrucciones> End` .
`<lista_instrucciones>`	Secuencia de **una o más** instrucciones, con comentarios intercalados.
`<instruccion>`	Cualquier instrucción: asignación, salida o (extensión) condicional.
`<asignacion>`	Punto de decisión entre asignación simple y aritmética.

No terminal	Función
`<asignacion_simple>`	`<id> = <operando> #` (un único valor a la derecha).
`<asignacion_aritmetica>`	`<id> = <expresión con al menos un operador> #`.
`<expresion_aritmetica>`	Expresión que **obliga** a que exista al menos una operación.
`<expresion>`	Expresión aditiva: términos separados por `+` o `-`.
`<resto_expresion>`	Cola recursiva de `<expresion>` (o ε).
`<termino>`	Expresión multiplicativa: factores separados por `*`, `/` o `%`.
`<resto_termino>`	Cola recursiva de `<termino>` (o ε).
`<factor>`	Unidad mínima de una expresión.
`<operando>`	Identificador o número.
`<operador_aritmetico>`	Agrupa los cinco operadores aritméticos.
`<salida>`	`salida <id> #`.
`<identificador>`	Enlace con la clase léxica `ID`.
`<numero>`	Enlace con la clase léxica `NUM`.
`<comentario>`	Enlace con la clase léxica `COMENT`.
`<condicional>`	(Extensión) `si <condición> entonces <instrucciones> fin_si`.
`<condicion>`	(Extensión) `<expresión> <op_relacional> <expresión>`.
`<operador_relacional>`	(Extensión) Agrupa los seis operadores relacionales.

V = { `<programa>`, `<lista_instrucciones>`, `<instruccion>`, `<asignacion>`, `<asignacion_simple>`, `<asignacion_aritmetica>`, `<expresion_aritmetica>`, `<expresion>`, `<resto_expresion>`, `<termino>`, `<resto_termino>`, `<factor>`, `<operando>`, `<operador_aritmetico>`, `<salida>`, `<identificador>`, `<numero>`, `<comentario>`, `<condicional>`, `<condicion>`, `<operador_relacional>` **} → |V| = 21**.

3.3 Símbolo inicial

S = `<programa>`. Es el único no terminal que produce un programa completo (desde `Begin` hasta `End`), por lo que toda cadena del lenguaje debe derivarse a partir de él.

3.4 Definición formal de la gramática

> **G = (V, Σ, P, S)**, donde `V` y `Σ` son los conjuntos de §3.1 y §3.2, `S = <programa>` y `P` es el conjunto de las **41 producciones** que siguen (32 del núcleo + 9 de la extensión: P7 y P34–P41).

Notación: `ε` denota la producción vacía; cada producción se numera (`P#`) para referenciarla en las derivaciones.

#	Producción	#	Producción
P1	`<programa> → Begin Programa <identificador> <lista_instrucciones> End`	**P22**	`<factor> → <operando>`
P2	`<lista_instrucciones> → <instruccion>`	**P23**	`<operando> → <identificador>`
P3	`<lista_instrucciones> → <instruccion> <lista_instrucciones>`	**P24**	`<operando> → <numero>`
P4	`<lista_instrucciones> → <comentario> <lista_instrucciones>`	**P25**	`<operador_aritmetico> → +`
P5	`<instruccion> → <asignacion>`	**P26**	`<operador_aritmetico> → -`
P6	`<instruccion> → <salida>`	**P27**	`<operador_aritmetico> → *`
P7	`<instruccion> → <condicional>` ⟵ *ext.*	**P28**	`<operador_aritmetico> → /`
P8	`<asignacion> → <asignacion_simple>`	**P29**	`<operador_aritmetico> → %`
P9	`<asignacion> → <asignacion_aritmetica>`	**P30**	`<salida> → salida <identificador> #`
P10	`<asignacion_simple> → <identificador> = <operando> #`	**P31**	`<identificador> → ID`
P11	`<asignacion_aritmetica> → <identificador> = <expresion_aritmetica> #`	**P32**	`<numero> → NUM`
P12	`<expresion_aritmetica> → <operando> <operador_aritmetico> <expresion>`	**P33**	`<comentario> → COMENT`
P13	`<expresion> → <termino> <resto_expresion>`	**P34**	`<condicional> → si <condicion> entonces <lista_instrucciones> fin_si` ⟵ *ext.*
P14	`<resto_expresion> → + <termino> <resto_expresion>`	**P35**	`<condicion> → <expresion> <operador_relacional> <expresion>` ⟵ *ext.*
P15	`<resto_expresion> → - <termino> <resto_expresion>`	**P36**	`<operador_relacional> → <` ⟵ *ext.*
P16	`<resto_expresion> → ε`	**P37**	`<operador_relacional> → >` ⟵ *ext.*
P17	`<termino> → <factor> <resto_termino>`	**P38**	`<operador_relacional> → <=` ⟵ *ext.*
P18	`<resto_termino> → * <factor> <resto_termino>`	**P39**	`<operador_relacional> → >=` ⟵ *ext.*
P19	`<resto_termino> → / <factor> <resto_termino>`	**P40**	`<operador_relacional> → ==` ⟵ *ext.*
P20	`<resto_termino> → % <factor> <resto_termino>`	**P41**	`<operador_relacional> → !=` ⟵ *ext.*
P21	`<resto_termino> → ε`		

La misma gramática, en formato BNF listo para copiar en otra herramienta, está en `gramatica/Lab3_gramatica.bnf`.

3.5 ¿Por qué no modelar identificadores y números enumerando cada valor?

Porque ambos conjuntos son **infinitos** y una gramática es un objeto **finito**:

1. `P` **sería infinita.** Habría que escribir `x → …`, `y → …`, `temporal → …`, `a1 → …`, para cada nombre posible; lo mismo con `0`, `1`, `2`, … y con todos los reales. Ninguna herramienta (ni JFLAP) podría almacenar ni procesar ese conjunto de producciones.
2. **No generaliza.** Un programa que use un identificador nuevo (`contador_02`) quedaría fuera del lenguaje aunque sea sintácticamente idéntico a uno ya enumerado: la gramática describiría una lista cerrada de programas, no un **lenguaje**.
3. **Separa responsabilidades.** Los identificadores y números se reconocen con reglas **regulares** (Anexo A): un autómata finito decide si una cadena de caracteres es `ID` o `NUM` . La GLC trabaja entonces sobre *tokens*, y cada clase (`ID` , `NUM` , `COMENT`) es **un** terminal. Así se mantiene Σ finito y `P` finito, que es justamente lo que exige la definición de gramática.
4. **Efecto práctico.** Gracias a esa abstracción, `x = 20 #` y `operativo_01_02 = 1.345 #` se derivan con las **mismas** producciones (P10, P23/P24, P31/P32); solo cambia el lexema asociado al token.

---

4. Pregunta 2 — Construcción de la GLC (30 puntos)

4.1 Estructura del programa (P1–P4)

```
<programa>            → Begin Programa <identificador> <lista_instrucciones> End
<lista_instrucciones> → <instruccion>
                      | <instruccion> <lista_instrucciones>
                      | <comentario> <lista_instrucciones>
```

- **P1** fija el esqueleto exigido por el enunciado: `Begin Programa <id> <lista> End` . El identificador del programa es obligatorio (en el ejemplo, `operativo_01_02`).
- **P2/P3** garantizan **una o más** instrucciones: la recursión de P3 permite 1, 2, …, n instrucciones, y P2 es el caso base (por eso no se admite un programa vacío).
- **P4** permite intercalar comentarios (antes o entre instrucciones): el comentario se modela como un elemento más de la lista (P33), no como una instrucción. Como P4 vuelve a exigir una `<lista_instrucciones>` y la lista solo puede cerrarse con P2, todo comentario queda seguido por al menos una instrucción: se garantiza que el programa nunca quede sin instrucciones.

4.2 Asignación simple vs. asignación con expresión aritmética (P8–P12)

```
<asignacion>            → <asignacion_simple> | <asignacion_aritmetica>
<asignacion_simple>     → <identificador> = <operando> #
<asignacion_aritmetica> → <identificador> = <expresion_aritmetica> #
<expresion_aritmetica>  → <operando> <operador_aritmetico> <expresion>
```

La diferencia es **estructural, no semántica**:

Forma	Ejemplo	Producciones	Rasgo que la distingue
Asignación simple	`x = 20 #` , `temporal = x #`	P10 → P23/P24	El lado derecho es **un solo operando**: no hay ningún operador aritmético.
Asignación con expresión	`z = x + y #` , `m = k % 10 #`	P11 → P12 → …	El lado derecho **contiene al menos un operador** (P12 exige `<operando> <op> <expresion>`).

¿Por qué no hay ambigüedad? P12 obliga a que el primer operador aparezca inmediatamente después del primer operando, y los operandos son átomos (`ID` o `NUM`), no expresiones. Por lo tanto la frontera entre "simple" y "aritmética" es única: si tras `id = operando` hay un operador, se aplica P11; si hay `#` , se aplica P10. Si se hubiera escrito en su lugar `<asignacion> → <id> = <expresion> #` con una expresión que admite un solo operando, `x = 20 #` tendría **dos árboles** (uno por la vía simple y otro por la aritmética) y la gramática sería ambigua. Por eso se separan las dos producciones.

4.3 Instrucción de salida (P30)

```
<salida> → salida <identificador> #
```

`salida` imprime **solo identificadores** (`salida z #`), tal como muestra el programa de referencia; no se admite `salida 20 #` ni `salida x + y #` . El `#` es obligatorio: `salida z` no es una instrucción.

4.4 Expresiones, precedencia y recursión (P13–P29)

La jerarquía `<expresion> → <termino> → <factor> → <operando>` codifica la **precedencia**:

```
      menor precedencia  ──────────────────────────►  mayor precedencia
  <expresion>  (+ -)   →   <termino>  (* / %)   →   <factor>   →   <operando>
```

- `+` y `-` se combinan en `<resto_expresion>` (P14–P16), que solo contiene términos.
- `*` , `/` y `%` se combinan en `<resto_termino>` (P18–P21), que solo contiene factores.
- Consecuencia: en `a + b * c` el `*` queda **más abajo** en el árbol (se evalúa primero), porque `b * c` se deriva dentro de un `<termino>` ; mientras que en `a * b + c` la suma queda en la raíz de la expresión.
- Las producciones ε (P16, P21) son las que permiten que una expresión "termine": sin ellas la recursión nunca cerraría y solo se podrían generar cadenas infinitas.

> **Observación sobre asociatividad.** Al ser recursivas por la derecha, P14/P15 producen árboles `a - (b - c)` para `a - b - c` . El **lenguaje generado es el mismo** que con producciones recursivas por la izquierda (`<expresion> → <expresion> + <termino> | <expresion> - <termino> | <termino>`), que daría `(a - b) - c` . Se eligió la forma recursiva por la derecha porque las derivaciones por la izquierda son más legibles y el árbol es más fácil de dibujar; la asociatividad semántica no forma parte de lo evaluado en este laboratorio (el enunciado no incluye paréntesis ni evaluación).

4.5 Función de cada no terminal (justificación)

No terminal	Por qué existe / qué aporta	Ejemplo que lo ejercita
`<programa>`	Aísla el esqueleto `Begin … End` y da un símbolo inicial único.	Programa completo.
`<lista_instrucciones>`	Resuelve "una o más instrucciones" con recursión (P2/P3) y admite comentarios (P4).	Las 21 líneas del ejemplo.
`<instruccion>`	Uniformiza el contenido de la lista y concentra la decisión entre las tres clases de instrucción (P5–P7).	`x = 1 #`, `salida x #`, `si …`.
`<asignacion>`	Separa la decisión simple/aritmética del resto (P8/P9).	`x = 1 #` vs. `x = 1 + 2 #`.
`<asignacion_simple>`	Reconoce asignaciones de un solo valor (P10).	`temporal = x #`.
`<asignacion_aritmetica>`	Reconoce asignaciones con operación (P11).	`z = x + y #`.
`<expresion_aritmetica>`	Obliga a que exista al menos un operador; sin ella no se podría distinguir la asignación simple.	`x + y`, `k % 10`.
`<expresion>`	Nivel aditivo: agrupa términos con `+` / `-`.	`z - x`.
`<resto_expresion>`	Recursión del nivel aditivo y caso base ε.	`x + y + z`.
`<termino>`	Nivel multiplicativo: agrupa factores con `*`, `/`, `%`.	`h * y`, `k / z`.
`<resto_termino>`	Recursión del nivel multiplicativo y caso base ε.	`a * b / c`.
`<factor>`	Unidad de la expresión; permite ampliar el lenguaje (p. ej. paréntesis) sin tocar los demás niveles.	`10`, `x`.
`<operando>`	Único punto donde se elige entre identificador y número (P23/P24).	`x`, `1.345`.
`<operador_aritmetico>`	Agrupa los cinco operadores en un solo no terminal (legibilidad y extensión).	`+`, `%`.
`<salida>`	Estructura propia de impresión (P30).	`salida z #`.
`<identificador>`	Enlace con el token `ID`; mantiene la gramática independiente de los lexemas concretos.	`operativo_01_02`.
`<numero>`	Enlace con el token `NUM` (enteros y reales).	`1.345`.
`<comentario>`	Enlace con el token `COMENT`; permite comentarios sin contaminar las instrucciones.	`/* … */`.
`<condicional>`	(Ext.) Estructura de control con condición y bloque propio.	`si x > 10 entonces … fin_si`.
`<condicion>`	(Ext.) Separa la condición del bloque para que sea reutilizable.	`x > 10`.
`<operador_relacional>`	(Ext.) Agrupa las seis comparaciones.	`>=`, `!=`.

4.6 ¿La gramática representa el programa de referencia completo?

Sí. El programa de §2, con sus 20 instrucciones y su comentario, se deriva desde `<programa>` aplicando P1, P3 (varias veces), P5/P9/P6, P2 (cierre de la lista) y P4 para el comentario. La verificación no es declarativa: el validador lo procesa y responde **ACEPTADO**, contando los elementos reconocidos:

Elemento del programa	Producción aplicada	Cantidad detectada
`Begin` … `End` con identificador	P1 + P31	1 programa (`operativo_01_02`)
Asignaciones simples (`x = 1.345 #`, `y = 20 #`, `temporal = 0 #`, `temporal = x #`, `x = y #`, `y = temporal #`)	P10, P23/P24	**6**
Asignaciones aritméticas (`z`, `z2`, `h`, `h2`, `k`, `t`, `m`)	P11, P12	**7**
Salidas (`z`, `h`, `k`, `t`, `m`, `x`, `y`)	P30	**7**
Comentario `/* operaciones y salidas */`	P4, P33	**1**
Total de elementos de la lista	P2/P3/P4	**21**

Los números coinciden con el programa: 20 instrucciones + 1 comentario = 21 elementos. Además, los números `1.345` (real) y `20`, `0`, `10` (enteros) se aceptan con la misma clase `NUM` (P32), lo que confirma que no hace falta enumerar valores.

4.7 Propiedades, alcance y limitaciones

1. **No ambigüedad (argumento estructural).** Cada nivel de la jerarquía tiene producciones disjuntas por su primer terminal: P10 empieza por `<identificador>` y solo puede continuar con `#` tras un operando; P12 obliga a un operador; P14/P15 se distinguen por `+` / `-`; P18–P20 por `*` / `/` / `%`. En `<lista_instrucciones>`, la alternativa se decide por el token (`ID` / `salida` / `si` vs. `COMENT`) y toda lista termina con P2. Por lo tanto cada cadena tiene un único árbol de derivación.
2. **Comentarios como token.** Un comentario puede contener cualquier carácter, incluso `Begin` o `#`. Modelarlo carácter por carácter exigiría producciones para todo el alfabeto y no aporta estructura sintáctica: se reconoce con la regla regular `COMENT` (Anexo A) y la GLC lo ve como un único símbolo terminal, igual que `ID` y `NUM`. Se admiten antes o entre instrucciones, pero no como **último** elemento de la lista: P4 obliga a que tras un comentario venga otra `<lista_instrucciones>`, que termina en una instrucción (P2). Es una decisión de diseño para no aceptar programas sin instrucciones; si se quisiera admitir un comentario final, bastaría agregar `<lista_instrucciones> → <comentario>` (o introducir un no terminal auxiliar para conservar la restricción).
3. **Sin paréntesis ni signos.** El lenguaje del enunciado no los incluye; por eso `<factor>` solo admite un operando. Añadirlos sería una extensión natural (`<factor> → ( <expresion> )`), pero cambiaría el lenguaje solicitado.
4. **Números positivos.** `-5` no es un `NUM`: el `-` es un operador binario. `1.` tampoco es válido (la parte decimal exige al menos un dígito), lo que el analizador léxico reporta como error.
5. **Mayúsculas.** Las palabras reservadas son sensibles a mayúsculas: `Begin` / `End` / `Programa` con mayúscula inicial y `salida` en minúscula, tal como aparecen en el enunciado. `begin` sería un identificador, no una palabra reservada.

---

5. Pregunta 3 — Derivaciones y árbol sintáctico (25 puntos)

5.1 Convención de notación

- `⇒` : una derivación en un paso (aplicación de **una** producción al no terminal **más a la izquierda**).
- `⇒*` : derivación en cero o más pasos.

- `ε` : cadena vacía; al final de una derivación no aporta símbolos a la forma sentencial.
- Para no inflar las tablas, la expansión de las clases léxicas se abrevia: `<identificador> ⇒ z` significa `<identificador> ⇒ ID ⇒ z` (P31 y reconocimiento léxico). El Anexo A muestra la expansión completa carácter por carácter de un identificador y de un número real.
- Se indica entre paréntesis la producción aplicada; los números remiten a la tabla de §3.4.

5.2 Derivación por la izquierda de `z = x + y #`

Paso	Forma sentencial	Producción
0	`<instruccion>`	—
1	`<asignacion>`	P5
2	`<asignacion_aritmetica>`	P9
3	`<identificador> = <expresion_aritmetica> #`	P11
4	`z = <expresion_aritmetica> #`	P31 (léxica)
5	`z = <operando> <operador_aritmetico> <expresion> #`	P12
6	`z = <identificador> <operador_aritmetico> <expresion> #`	P23
7	`z = x <operador_aritmetico> <expresion> #`	P31 (léxica)
8	`z = x + <expresion> #`	P25
9	`z = x + <termino> <resto_expresion> #`	P13
10	`z = x + <factor> <resto_termino> <resto_expresion> #`	P17
11	`z = x + <operando> <resto_termino> <resto_expresion> #`	P22
12	`z = x + <identificador> <resto_termino> <resto_expresion> #`	P23
13	`z = x + y <resto_termino> <resto_expresion> #`	P31 (léxica)
14	`z = x + y ε <resto_expresion> #`	P21
15	`z = x + y ε ε #`	P16
16	**`z = x + y #`**	ε no aporta símbolos

Resultado: `<instruccion> ⇒* z = x + y #`. ✓


5.3 Derivación por la izquierda de `salida z #`

Paso	Forma sentencial	Producción
0	`<instruccion>`	—
1	`<salida>`	P6
2	`salida <identificador> #`	P30
3	**`salida z #`**	P31 (léxica)

Resultado: `<instruccion> ⇒* salida z #`. ✓

5.4 Árbol de derivación de `z = x + y #`

Árbol generado automáticamente por el analizador (por lo tanto, **consistente con la gramática**). Puede abrirse en cualquier visor de Mermaid o renderizarse desde `arbol_z_igual_x_mas_y.dot` con Graphviz; no se requiere JFLAP.




Versión textual (idéntica al archivo `arbol_z_igual_x_mas_y.txt`):

```
<instruccion>
└── <asignacion>
    └── <asignacion_aritmetica>
        ├── <identificador>
        │   └── z
        ├── =
        ├── <expresion_aritmetica>
        │   ├── <operando>
        │   │   └── <identificador>
        │   │       └── x
        │   ├── <operador_aritmetico>
        │   │   └── +
        │   └── <expresion>
        │       ├── <termino>
        │       │   ├── <factor>
        │       │   │   └── <operando>
        │       │   │       └── <identificador>
        │       │   │           └── y
        │       │   └── <resto_termino>
        │       │       └── ε
        │       └── <resto_expresion>
        │           └── ε
        └── #
```

Captura renderizada (evidencia gráfica; también en `../gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.png`):

Laboratorio 3 — Árbol de derivación de z = x + y #

Generado por gramatica.py (INFO1148)



5.5 Relación entre raíz, no terminales, terminales y hojas

- **Raíz:** es el símbolo inicial de la derivación, `<instruccion>` en este caso. Si el árbol se construye dentro de un programa completo, la raíz sería `<programa>` (el símbolo inicial `S` de la gramática). La raíz fija *qué* se está derivando; aquí se derivó una instrucción porque la cadena pedida es una instrucción suelta (§5.7 muestra la derivación desde `<programa>`).
- **Nodos internos = no terminales:** cada nodo interno es un símbolo de `V` y corresponde a una producción aplicada. Por ejemplo, `<asignacion_aritmetica>` (n2) existe porque se aplicó P11: sus tres hijos sintácticos son `<identificador>`, `=` y `<expresion_aritmetica>` (más el `#`).
- **Hojas = terminales:** las hojas son símbolos de Σ (`z`, `=`, `x`, `+`, `y`, `#`) o ε. Leídas de izquierda a derecha reconstruyen **exactamente** la cadena derivada. La secuencia de hojas se denomina *fronda*: `z = x + y #`.
- **ε no se escribe:** los nodos `<resto_termino> → ε` y `<resto_expresion> → ε` son hojas que no aportan caracteres; están en el árbol porque explicitan que la recursión terminó (caso base).
- **Correspondencia con la derivación:** el árbol es la historia de la derivación. Cada nivel del árbol corresponde a un paso de §5.2, y el orden en que se expandieron los no terminales de izquierda a derecha es precisamente la derivación por la izquierda. La profundidad del árbol refleja la jerarquía de precedencia: `+` está por encima de `<termino>`, que es donde se alojarían `*`, `/` o `%`.

5.6 Pertenencia de las cadenas solicitadas

Cadena	¿Se genera?	Derivación (esquema)	Justificación
`x = 20 #`	**Sí**	`<instruccion> ⇒ <asignacion> ⇒ <asignacion_simple> ⇒ <identificador> = <operando> # ⇒ x = <numero> # ⇒ x = 20 #` (P5, P8, P10, P31, P24, P32)	El lado derecho es **un solo operando** (un número entero): se aplica la vía simple, no la aritmética.
`z = x * y #`	**Sí**	`<instruccion> ⇒ <asignacion> ⇒ <asignacion_aritmetica> ⇒ <id> = <expresion_aritmetica> # ⇒ z = <operando> <operador_aritmetico> <expresion> # ⇒ z = x * <expresion> # ⇒ z = x * y #` (P5, P9, P11, P31, P12, P23, P31, P27, P13, P17, P22, P23, P31, P21, P16)	`*` es uno de los cinco operadores de P27; la expresión se cierra con las producciones ε (P21, P16).
`salida temporal #`	**Sí**	`<instruccion> ⇒ <salida> ⇒ salida <identificador> # ⇒ salida temporal #` (P6, P30, P31)	`temporal` es un `ID` válido (letras y sin caracteres prohibidos); P30 no impone longitud al identificador.

Las tres derivaciones fueron verificadas por el validador: las tres se aceptan (§6.3).

5.7 Coherencia con el símbolo inicial (derivación desde `<programa>`)

Para mostrar que la instrucción de §5.2 no es un caso aislado, se deriva el programa mínimo que la contiene, `Begin Programa p z = x + y # End`:

```
<programa>
⇒ Begin Programa <identificador> <lista_instrucciones> End        (P1)
⇒ Begin Programa p <lista_instrucciones> End                      (P31)
⇒ Begin Programa p <instruccion> End                              (P2)
⇒ Begin Programa p <asignacion> End                               (P5)
⇒ Begin Programa p <asignacion_aritmetica> End                    (P9)
⇒ Begin Programa p <identificador> = <expresion_aritmetica> # End (P11)
⇒ Begin Programa p z = <expresion_aritmetica> # End               (P31)
⇒ … (pasos 5–15 de §5.2) …
⇒ Begin Programa p z = x + y # End
```

Con P3 en lugar de P2, el mismo esquema produce programas con **varias** instrucciones, que es lo que exige el programa de referencia.

---

6. Pregunta 4 — Validación y detección de errores (25 puntos)

6.1 Tabla de análisis

Caso	Cadena	¿Válida?	Token donde se detecta el problema	Elemento faltante o fuera de posición
1	`x = 10 #`	**Sí**	—	—
2	`z = x + y #`	**Sí**	—	—
3	`salida z #`	**Sí**	—	—
4	`x 10 #`	**No**	`NUM` `10` (col. 3)	**Falta** `=` entre el identificador y el número (P10 exige `<identificador> = <operando> #`).
5	`z = + x y #`	**No**	`OP_ARIT` `+` (col. 5)	(i) El operador `+` está **al inicio de la expresión**: falta el operando de la izquierda (P12 exige `<operando> <op> <expresion>`). (ii) Aun corrigiendo (i), **falta un operador** entre `x` e `y`.
6	`salida #`	**No**	`HASH` `#` (col. 8)	**Falta el** `<identificador>` que se desea imprimir (P30 exige `salida <identificador> #`).
7	`x = 20`	**No**	`EOF` (col. 7)	**Falta el terminador** `#` al final de la instrucción (P10/P11).
8	`Begin / Programa prueba / x = 5 # / salida x # / End`	**Sí**	—	— (los `/` representan los saltos de línea; el espacio en blanco no pertenece a Σ).

6.2 Análisis caso por caso

Caso 1 — `x = 10 #` (válida). Se deriva por la vía simple: `<asignacion_simple> ⇒ <identificador> = <operando> #`, con `<operando> ⇒ <numero> ⇒ 10` (P10, P23, P24, P32). El `#` cierra la instrucción.

Caso 2 — `z = x + y #` (válida). Es la derivación de §5.2. El operador `+` obliga a la vía P11 (asignación aritmética); el árbol está en §5.4.

Caso 3 — `salida z #` (válida). Derivación de §5.3. `salida` es palabra reservada (no un identificador) y el identificador impreso es obligatorio.

Caso 4 — `x 10 #` (inválida). El parser consume el identificador `x` y, al aplicar P10, espera `=`; encuentra `10` (`NUM`). El número está en el lugar donde debía ir el operador de asignación: **falta** `=`. No es un problema de tipo ni de orden de los operandos, sino de un terminal obligatorio ausente.

Caso 5 — `z = + x y #` (inválida). Hay dos defectos:

1. P12 (`<operando> <operador_aritmetico> <expresion>`) exige que la expresión comience con un **operando**; el primer token tras `=` es `+`, es decir, el operador aparece **antes** de su operando izquierdo (el lenguaje no tiene operadores unarios, por lo que `+x` no existe).
2. Si se eliminara ese `+`, quedaría `z = x y #`: entre `x` e `y` no hay operador, y una expresión solo puede encadenar operandos a través de `<resto_expresion>` (P14/P15) o `<resto_termino>` (P18–P20). **Falta un operador** entre ambos identificadores. El analizador reporta el primer defecto (posición col. 5) porque es el que aparece primero en la lectura.

Caso 6 — `salida #` (inválida). P30 exige `salida <identificador> #`; al consumir `salida` el siguiente token debe ser un `ID`, pero es `#`. **Falta el identificador** de salida. (Imprimir un literal no está contemplado en el lenguaje del enunciado.)

Caso 7 — `x = 20` (inválida). La asignación simple se deriva hasta `x = 20` y luego P10 exige `#`; la entrada termina (`EOF`). **Falta el terminador de instrucción**. Este caso muestra por qué el `#` es un terminal y no un separador opcional: sin él la instrucción queda incompleta, incluso si es la última del programa.

Caso 8 — programa completo (válida). La estructura es `Begin Programa prueba` + `<lista_de_instrucciones>` + `End`. Aplicando P1, P3 (dos instrucciones) y P2, con `x = 5 #` por P10 y `salida x #` por P30, la cadena se deriva por completo. Los `/` del enunciado son saltos de línea: el analizador léxico los descarta, por lo que no afectan la validez. Nótese que `prueba` es un `ID` válido y que `x` se usa antes de asignarse: eso es un problema **semántico**, no sintáctico, y la GLC no lo detecta (ni se le pide).

6.3 Evidencia de ejecución

Los resultados anteriores no son declarativos: se obtienen ejecutando el validador, que implementa exactamente las producciones de §3.4.

```
> python Lab3/gramatica/gramatica.py

PREGUNTA 2 - Programa de referencia completo
Resultado: ACEPTADO - Cadena valida
  - asignaciones simples      : 6
  - asignaciones aritmeticas  : 7
  - instrucciones de salida   : 7
  - comentarios               : 1
  - total de elementos        : 21

PREGUNTA 4 - Validacion de cadenas
Caso  Cadena                        Esperado   Obtenido   Estado
1     x = 10 #                      VALIDA     VALIDA     OK
2     z = x + y #                   VALIDA     VALIDA     OK
3     salida z #                    VALIDA     VALIDA     OK
4     x 10 #                        INVALIDA   INVALIDA   OK
      Analisis: se encontro NUM '10' ...; se esperaba: =
5     z = + x y #                   INVALIDA   INVALIDA   OK
      Analisis: se encontro OP_ARIT '+' ...; se esperaba: ID, NUM
6     salida #                      INVALIDA   INVALIDA   OK
      Analisis: se encontro HASH '#' ...; se esperaba: identificador
7     x = 20                        INVALIDA   INVALIDA   OK
      Analisis: se encontro EOF ...; se esperaba: #
8     Begin Programa prueba ...     VALIDA     VALIDA     OK

PREGUNTA 3 - Arbol de derivacion de 'z = x + y #'
Resultado: ACEPTADO - Cadena valida
Fronda (hojas de izquierda a derecha): z = x + y #

Fallos: 0
```

- Transcripción completa: `gramatica/salidas/validacion.txt`.
- Comprobación rápida (código de salida 0 si todo coincide): `python Lab3/gramatica/gramatica.py --check`.
- La columna **Estado** compara el resultado esperado con el obtenido; los ocho casos coinciden (`Fallos: 0`).

---

7. Extensión creativa — Opción A: condicional `si … entonces … fin_si`

7.1 Sintaxis propuesta

```
si <condición> entonces
    <una o más instrucciones>
fin_si
```

- La **condición** es una comparación entre dos expresiones aritméticas, con operadores `<`, `>`, `<=`, `>=`, `==`, `!=`.
- El **cuerpo** usa la misma `<lista_instrucciones>` del núcleo, por lo que admite asignaciones, salidas, otras condiciones (anidamiento) y comentarios.
- El cierre `fin_si` es obligatorio (no hay forma de confundirlo con `End`, que cierra el programa).

Ejemplo válido:

```
Begin
Programa control_01
x = 12 #
si x > 10 entonces
    salida x #
    y = x + 1 #
fin_si
salida y #
End
```

7.2 Modificación de la gramática

Se agregan **9 producciones** sin tocar las 32 del núcleo:

```
<instruccion>     → … | <condicional>                                  (* P7  *)
<condicional>     → si <condicion> entonces <lista_instrucciones> fin_si   (* P34 *)
<condicion>       → <expresion> <operador_relacional> <expresion>          (* P35 *)
<operador_relacional> → < | > | <= | >= | == | !=                        (* P36–P41 *)
```

¿Rompe la gramática existente? No:

1. P7 agrega una alternativa a `<instruccion>`; las alternativas P5/P6 siguen siendo válidas para todo programa anterior (el lenguaje previo es un **subconjunto** del nuevo).
2. La condición reutiliza `<expresion>` (P13–P29), por lo que hereda precedencia y operandos sin duplicar reglas.

3. El cuerpo es una `<lista_instrucciones>` ya existente, lo que da **anidamiento** gratis: `si a > b entonces si c < d entonces x = 1 # fin_si fin_si` es válido.
4. No hay ambigüedad *dangling-else* porque no se incorporó `sino`: cada `si` tiene exactamente un `fin_si`.

7.3 Nuevos terminales y no terminales

Tipo	Nuevos símbolos	Función
Terminales (palabras reservadas)	`si`, `entonces`, `fin_si`	Delimitan el condicional.
Terminales (operadores)	`<`, `>`, `<=`, `>=`, `==`, `!=`	Comparaciones de la condición.
No terminal	`<condicional>`	Estructura completa del condicional.
No terminal	`<condicion>`	Comparación entre dos expresiones.
No terminal	`<operador_relacional>`	Agrupa los seis operadores relacionales.

> **Nota léxica:** `<` y `<=` (o `>` y `>=`) se distinguen por *maximal munch*: el analizador léxico consume siempre el operador más largo posible. `=` y `==` son tokens distintos (asignación vs. igualdad); el lexer reconoce `==` antes que `=`.

7.4 Cadena válida y cadena inválida

Cadena	Resultado	Detalle
`si x > 10 entonces y = x + 1 # fin_si`	**Válida**	Condición `x > 10` (P35), cuerpo con una asignación aritmética (P9) y cierre `fin_si`.
`si x >= 10 entonces salida x # fin_si`	**Válida**	Usa un operador relacional de dos caracteres y una salida como cuerpo.
`si x > 10 entonces y = x + 1 #`	**Inválida**	**Falta `fin_si`**: al llegar al fin de la entrada el parser espera el cierre (P34).
`si entonces y = 1 # fin_si`	**Inválida**	**Falta la condición** entre `si` y `entonces` (P35 exige al menos un operando a cada lado).

Ambas cadenas inválidas fueron verificadas con el validador, que reporta el token y lo que esperaba (§6.3 / `validacion.txt`).

7.5 Derivación de ejemplo (por la izquierda)

Para `si x > 10 entonces y = x + 1 # fin_si`, desde `<instruccion>`:

Paso	Forma sentencial	Producción
0	`<instruccion>`	—
1	`<condicional>`	P7
2	`si <condicion> entonces <lista_instrucciones> fin_si`	P34
3	`si <expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces <lista_instrucciones> fin_si`	P35
4	`si <termino> <resto_expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P13
5	`si <factor> <resto_termino> <resto_expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P17
6	`si <operando> <resto_termino> <resto_expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P22
7	`si <identificador> <resto_termino> <resto_expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P23
8	`si x <resto_termino> <resto_expresion> <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P31
9	`si x ε ε <operador_relacional> <expresion> entonces …`	P21, P16
10	`si x > <expresion> entonces …`	P37
11	`si x > <termino> <resto_expresion> entonces …`	P13
12	`si x > <factor> <resto_termino> <resto_expresion> entonces …`	P17
13	`si x > <operando> <resto_termino> <resto_expresion> entonces …`	P22
14	`si x > <numero> <resto_termino> <resto_expresion> entonces …`	P24
15	`si x > 10 <resto_termino> <resto_expresion> entonces …`	P32
16	`si x > 10 ε ε entonces <lista_instrucciones> fin_si`	P21, P16
17	`si x > 10 entonces <lista_instrucciones> fin_si`	—
18	`si x > 10 entonces <instruccion> fin_si`	P2
19	`si x > 10 entonces <asignacion> fin_si`	P5
20	`si x > 10 entonces <asignacion_aritmetica> fin_si`	P9
21	`si x > 10 entonces <identificador> = <expresion_aritmetica> # fin_si`	P11
22	`si x > 10 entonces y = <expresion_aritmetica> # fin_si`	P31
23	`si x > 10 entonces y = <operando> <operador_aritmetico> <expresion> # fin_si`	P12
24	`si x > 10 entonces y = x + <expresion> # fin_si`	P23, P31, P25
25	`si x > 10 entonces y = x + <termino> <resto_expresion> # fin_si`	P13
26	`si x > 10 entonces y = x + <factor> <resto_termino> <resto_expresion> # fin_si`	P17
27	`si x > 10 entonces y = x + <operando> <resto_termino> <resto_expresion> # fin_si`	P22
28	`si x > 10 entonces y = x + <identificador> <resto_termino> <resto_expresion> # fin_si`	P23
29	`si x > 10 entonces y = x + 1 <resto_termino> <resto_expresion> # fin_si`	P32
30	`si x > 10 entonces y = x + 1 ε ε # fin_si`	P21, P16
31	**`si x > 10 entonces y = x + 1 # fin_si`**	ε no aporta símbolos

Los pasos 24–30 son exactamente la derivación de la asignación aritmética de §5.2: la extensión **reutiliza** la gramática existente en lugar de duplicarla.

7.6 Justificación de la elección y alcance

Se eligió la **Opción A** porque:

1. Es la construcción de control más representativa de un lenguaje imperativo y la que mejor demuestra que la gramática es **extensible** (añadir 9 producciones habilita estructuras anidadas).
2. Obliga a introducir un nuevo nivel de decisión (`<condicional>` dentro de `<instruccion>`) y una nueva categoría de operadores (relacionales), lo que evidencia el manejo de precedencia y de tokens de dos caracteres.
3. Permite reutilizar `<lista_instrucciones>`, mostrando que el diseño del núcleo era modular.

Limitaciones conscientes: no se agregó `sino` (evita el problema *dangling-else* y mantiene la gramática no ambigua), ni comparaciones encadenadas (`a < b < c`), ni operadores lógicos (`y` , `o`). Cualquiera de ellos podría añadirse con el mismo patrón: nuevas producciones que reutilicen `<expresion>` y `<lista_instrucciones>`.

---

8. Conclusiones

1. **La formalización obliga a decidir.** Separar Σ (finito) de `V` y abstraer identificadores, números y comentarios como **clases de token** es lo que hace posible escribir una gramática finita para un lenguaje infinito (§3.5); enumerar valores sería imposible incluso para un subconjunto pequeño del programa de referencia.
2. **La gramática se valida con evidencia, no con afirmaciones.** El mismo conjunto de producciones se implementó como analizador: el programa de referencia se acepta completo (21 elementos), las tres cadenas de la P3 se derivan y los cinco casos inválidos de la P4 se rechazan indicando el token y el terminal esperado (§6.3).
3. **La distinción simple/aritmética requiere diseño.** Si ambas formas compartieran una única producción con una expresión que admite un solo operando, la gramática sería ambigua; P10/P11 + P12 resuelven el problema por estructura y no por contexto (§4.2).
4. **Precedencia sin ambigüedad.** La jerarquía `<expresion> → <termino> → <factor> → <operando>` codifica la precedencia de los cinco operadores y deja el árbol alineado con la semántica esperada (§4.4, §5.5).
5. **La extensión no rompe lo anterior.** El condicional se incorporó con 9 producciones que reutilizan `<expresion>` y `<lista_instrucciones>`; el lenguaje previo queda como subconjunto del nuevo (§7.2).
6. **Sintaxis ≠ semántica.** `Begin Programa prueba x = 5 # salida y # End` es sintácticamente válido aunque `y` no esté definida; detectar eso requiere análisis semántico, fuera del alcance de una GLC (§6.2, caso 8).

---

9. Referencias

- Enunciado y rúbrica del Laboratorio 3 — Diseño y Validación de Gramáticas, INFO1148.
- Hopcroft, J.; Motwani, R.; Ullman, J. *Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación*. Capítulos 5 (gramáticas libres de contexto) y 2 (lenguajes regulares / análisis léxico).
- Aho, A.; Lam, M.; Sethi, R.; Ullman, J. *Compiladores: principios, técnicas y herramientas*. Capítulos 2–4 (análisis léxico, sintáctico y gramáticas).
- Documentación de JFLAP (gramáticas libres de contexto), por si se desea cargar la gramática en la herramienta: https://www.jflap.org/.

Anexo A — Nivel léxico (definición de `ID` , `NUM` y `COMENT`)

Las tres clases de token se definen con reglas regulares (equivalentes a autómatas finitos), lo que justifica tratarlas como **un solo terminal** en la GLC:

Token	Expresión regular	Ejemplos válidos	Ejemplos inválidos
`ID`	`[a-zA-Z] [a-zA-Z0-9_]*`	`x` , `z2` , `temporal` , `operativo_01_02`	`2x` , `_tmp` , `a-b`
`NUM`	`[0-9]+ ( "." [0-9]+ )?`	`0` , `20` , `10` , `1.345`	`.5` , `1.` , `-4`
`COMENT`	`/\* ([^*] | \*+ [^*/] )* \*+/`	`/* operaciones y salidas */`	`/* sin cerrar`

Derivación a nivel de caracteres (expansión completa de la abreviatura usada en §5, con una gramática léxica equivalente):

```
<identificador> ⇒ <letra> <resto_id>                (id → letra resto)
                ⇒ z <resto_id>                      (letra → z)
                ⇒ z ε                               (resto_id → ε)

<numero> ⇒ <entero> <parte_decimal>                 (num → entero parte_decimal)
         ⇒ <digito> <resto_entero> <parte_decimal>  (entero → digito resto_entero)
         ⇒ 1 <resto_entero> <parte_decimal>         (digito → 1)
         ⇒ 1 ε <parte_decimal>                      (resto_entero → ε)
         ⇒ 1 . <digito> <resto_entero>              (parte_decimal → . digito resto_entero)
         ⇒ 1 . 3 <resto_entero>                     (digito → 3)
         ⇒ 1 . 3 4 <resto_entero>                   (resto_entero → digito resto_entero)
         ⇒ 1 . 3 4 5 <resto_entero>                 (resto_entero → digito resto_entero)
         ⇒ 1 . 3 4 5 ε                              (resto_entero → ε)
```

Reglas utilizadas: `<letra> → a | … | z | A | … | Z` ; `<digito> → 0 | … | 9` ; `<resto_id> → <letra> <resto_id> | <digito> <resto_id> | _ <resto_id> | ε` ; `<resto_entero> → <digito> <resto_entero> | ε` ; `<parte_decimal> → . <digito> <resto_entero> | ε` (por eso `1.` no es válido: el punto exige al menos un dígito).

Anexo B — Reproducibilidad

```
# Validar todo (programa de referencia, tabla de la P4 y extensión)
python Lab3/gramatica/gramatica.py

# Solo comprobación rápida (código de salida 0 = todo coincide)
python Lab3/gramatica/gramatica.py --check
```

Archivo generado	Contenido
`gramatica/salidas/validacion.txt`	Transcripción completa de la ejecución.
`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.txt`	Árbol de `z = x + y #` en texto.
`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.dot`	Árbol en formato Graphviz (renderizable con `dot -Tpng`).
`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.mmd`	Árbol en Mermaid.
`gramatica/salidas/arbol_z_igual_x_mas_y.png`	Captura renderizada del árbol (evidencia gráfica).
`gramatica/salidas/arbol_programa_referencia.dot`	Árbol del programa de referencia completo.

Requisitos: Python 3.9 o superior, sin dependencias externas (solo biblioteca estándar).

Anexo C — Autoevaluación con la rúbrica

Criterio (nivel "Excelente")	¿Se cumple?	Dónde
P1: identifica terminales, no terminales, símbolo inicial y define `G=(V,Σ,P,S)` con precisión + explicación conceptual clara	✓	§3.1–§3.5
P1: explica por qué no enumerar identificadores y números	✓	§3.5
P2: gramática correcta, representa todas las estructuras y permite múltiples instrucciones; producciones claras y justificadas	✓	§4.1–§4.6
P2: diferencia asignación simple, aritmética y salida	✓	§4.2–§4.3
P2: verifica el programa de referencia completo	✓	§4.6 (+ ejecución §6.3)
P3: derivaciones por la izquierda completas y correctas	✓	§5.2, §5.3, §5.7, §7.5
P3: árbol consistente + explicación nodos/símbolos/hojas	✓	§5.4–§5.5
P3: decide pertenencia de las tres cadenas y justifica	✓	§5.6
P4: clasifica las 8 cadenas, justifica y detecta elementos faltantes o mal ubicados	✓	§6.1–§6.2
Transversal: coherencia interna (derivaciones, árbol y validaciones corresponden a la gramática)	✓	Todo se genera desde `gramatica.py`
Transversal: notación consistente	✓	§3.4 (P1–P41), §5.1
Transversal: extensión creativa formalizada y evaluada	✓	§7
Transversal: presentación legible	✓	Tablas, árbol gráfico y transcripción