

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Trabajo Práctico I

Grupo: 12

Integrante	LU	Correo electrónico
Pondal, Iván	078/14	ivan.pondal@gmail.com
Paz, Maximiliano León	251/14	m4xileon@gmail.com
Mena, Manuel	313/14	manuelmena1993@gmail.com
Demartino, Francisco	348/14	demartino.francisco@gmail.com

Reservado para la cátedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

1. TADs Auxiliares

TAD pc **ES** nat

TAD paquete **ES** tupla(nat id, nat ipOrigen, nat ipDestino, nat prioridad)

TAD segmento **ES** tupla(nat, nat, nat, nat)

2. TAD DCNET

TAD DCNET

géneros dcnet

igualdad observacional

$$(\forall d, d' : \text{dcnet}) \left(d =_{\text{obs}} d' \iff \left(\begin{array}{l} (topo(d) =_{\text{obs}} topo(d')) \wedge \\ ((\forall p : pc)(p \in compus(d) \wedge p \in compus(d') \Rightarrow_{\text{L}} \\ buffer(d, p) =_{\text{obs}} buffer(d', p) \wedge \#paquetesEnviados(d, p) \\ =_{\text{obs}} \#paquetesEnviados(d', p)) \wedge \end{array} \right) \right)$$

generadores

CrearRed	: topo	→ dcnet
Seg	: dcnet	→ dcnet
CrearPaquete	: dcnet dcn × paquete p	→ dcnet
	{(π ₂ (p) ∈ compus(dcn) ∧ π ₃ (p) ∈ compus(dcn)) ∧ _L conectadas?(topo(dcn), π ₂ (p), π ₃ (p))}	

observadores básicos

topo	: dcnet	→ topologia
#paquetesEnviados	: dcnet dcn × pc p	→ nat {p ∈ compus(dcn)}
buffer	: dcnet dcn × pc p	→ conj(paquete) {p ∈ compus(dcn)}

otras operaciones

recorridoPaquete	: dcnet dcn × nat id	→ secu(segmento)
		{(paqueteEnTransito?(dcn, id))}
cortarRecHasta	: secu(segmento) × nat	→ secu(segmento)
buscarPaquete	: dcnet dcn × conj(nat) pcs × nat id	→ nat
	{pcs = compus(dcn) ∧ (∃ ip : nat)(ip ∈ pcs ∧ id ∈ buffer(dcn, ip))}	
π ₁ Conj	: conj(tupla(nat, nat, nat, nat))	→ conj(nat)
paqueteEnTransito?	: dcnet × nat	→ bool
existePaqEnBuffers?	: dcnet dcn × conj(nat) pcs × nat id	→ bool {pcs = compus(dcn)}
perteneceBuffers?	: paquete × buffers	→ bool
darPaqueteEnviado	: conj(paquete)	→ paquete
darPrioridad	: dcnet dcn × nat id	→ nat
		{id ∈ paquetesEnLaRed(dcn)}
buscarPrioridad	: nat × conj(paquetes)	→ nat
maxPrioridad	: dcnet × conj(pc)	→ nat
PaquetesConPrioridadK	: dcnet × conj(pc) × nat	→ paquete
paquetesEnLaRed	: dcnet)	→ conj(paquete)
buscarPaquetesEnLaRed	: dcnet × conj(pc))	→ conj(paquete)
compuQueMasEnvio	: dcnet	→ pc

$laQueMasEnvio : dcnet \times conj(pc) \longrightarrow pc$
 $compus : dcnet \longrightarrow conj(pc)$

axiomas $\forall p, p': paquete, \forall c, c': pc, \forall dcn, d: dcnet, \forall t: topologia$

$topo(crearRed(t)) \equiv t$
 $topo(seg(dcn)) \equiv topo(dcn)$
 $topo(CrearPaquete(dcn, p)) \equiv topo(dcn)$
 $\#paquetesEnviados(crearRed(t), c) \equiv 0$
 $\#paquetesEnviados(seg(dcn), c) \equiv \#paquetesEnviados(dcn)$
 $\#paquetesEnviados(CrearPaquete(dcn, p), c) \equiv \#paquetesEnviados(dcn, c) + \text{if } c = \pi_2(p) \text{ then } 1 \text{ else } 0$
 $buffer(CrearRed(t), c) \equiv \emptyset$
 $buffer(CrearPaquete(dcn, p), c) \equiv \text{if } \pi_2(p) = c \text{ then } Ag(p, \emptyset) \cup buffer(dcn, c) \text{ else } buffer(dcn, c)$
 $buffer(segundo(dcn), c) \equiv (buffer(dcn, c) - darPaqueteEnviado(buffer(dcn, c))) \cup paquetesRecibidos(dcn, vecinas(c), c)$
 $recorridoPaquete(dcn, p) \equiv cortarRecHasta(darCaminoMasCorto(topo(dcn), origen(p), destino(p)), buscar(compus(dcn), p))$
 $cortarRecHasta(s, ip) \equiv \text{if } vacia?(s) \vee_L ip = ipOrigen(prim(s)) \text{ then } \langle \rangle \text{ else } prim(s) \bullet cortarRecHasta(fin(s), ip)$
 $buscarPaquete(dcn, compus, id) \equiv \text{if } id \in \pi_1 Conj(buffer(dcn, dameUno(compus))) \text{ then } dameUno(compus) \text{ else } buscarPaquete(sinUno(compus), id)$
 $\pi_1 Conj(conjTuplas) \equiv \text{if } \emptyset?(conjTuplas) \text{ then } \emptyset \text{ else } Ag(\pi_1(dameUno(conjTuplas)), \pi_1 Conj(sinUno(conjTuplas)))$
 $paqueteEnTransito?(dcn, id) \equiv existePaqEnBuffers?(dcn, compus(dcn), id)$
 $existePaqEnBuffers?(dcn, pcs, id) \equiv \text{if } \emptyset?(pcs) \text{ then } false \text{ else } \text{if } id \in \pi_1 Conj(buffer(dcn, dameUno(pcs))) \text{ then } true \text{ else } existePaqEnBuffers?(dcn, sinUno(pcs), id)$
 $buscarPaquetesEnLaRed(dcn, cc) \equiv \text{if } \emptyset?(cc) \text{ then } \emptyset \text{ else } buffer(dcn, dameUno(cc)) \cup buscarPaquetesEnLaRed(dcn, sinUno(cc))$
 $paquetesEnLaRed(d) \equiv buscarPaquetesEnLaRed(d, compus(d))$

buscarPrioridad(<i>idPaq</i> , <i>cs</i>)	≡ if <i>idPaq</i> = $\pi_1(\text{dameUno}(\text{cs}))$ then $\pi_4(\text{dameUno}(\text{cs}))$ else buscarPrioridad(<i>idPaq</i> , $\text{sinUno}(\text{cs})$) fi
darPrioridad(<i>d</i> , <i>idPaq</i>)	≡ buscarPrioridad(<i>idPaq</i> , $\text{compus}(\text{dcn})$)
darPaqueteEnviado(<i>dcn</i> , <i>cp</i>)	≡ $\text{dameUno}(\text{PaquetesConPrioridadK}(\text{dcn}, \text{cp}, \text{maxPrioridad}(\text{dcn}, \text{cp})))$
maxPrioridad(<i>dcn</i> , <i>cp</i>)	≡ if $\emptyset?(\text{sinUno}(\text{cp}))$ then $\text{darPrioridad}(\text{dcn}, \text{dameUno}(\text{cp}))$ else $\text{max}(\text{darPrioridad}(\text{dcn}, \text{dameUno}(\text{cp})), \text{maxPrioridad}(\text{dcn}, \text{sinUno}(\text{cp})))$ fi
PaquetesConPrioridadK(<i>dcn</i> , <i>cp</i> , <i>k</i>)	≡ if $\emptyset?(\text{cp})$ then \emptyset else if $\text{darPrioridad}(\text{dcn}, \text{dameUno}(\text{cp})) = k$ then $\text{Ag}(\text{dameUno}(\text{cp}), \text{PaquetesConPrioridadK}(\text{dcn}, \text{sinUno}(\text{cp}), k))$ else $\text{PaquetesConPrioridadK}(\text{dcn}, \text{sinUno}(\text{cp}), k)$ fi fi
compuQueMasEnvio(<i>d</i>)	≡ $\text{laQueMasEnvio}(d, \text{compus}(d))$
laQueMasEnvio(<i>dcn</i> , <i>cs</i>)	≡ if $\emptyset?(\text{sinUno}(\text{cs}))$ then $\text{dameUno}(\text{cs})$ else if $\#paquetesEnviados(\text{dcn}, \text{dameUno}(\text{cs})) < \#paquetesEnviados(\text{dcn}, \text{laQueMasEnvio}(\text{dcn}, \text{sinUno}(\text{cs})))$ then $\text{laQueMasEnvio}(\text{dcn}, \text{sinUno}(\text{cs}))$ else $\text{dameUno}(\text{cs})$ fi fi
perteneceBuffers?(<i>p</i> , <i>bs</i>)	≡ if $\emptyset?(\text{claves}(\text{bs}))$ then $false$ else if $p \in \text{obtener}(\text{dameUno}(\text{claves}(\text{bs})), \text{bs})$ then $true$ else $\text{perteneceBuffers?}(p, \text{borrar}(\text{dameUno}(\text{claves}(\text{bs})), \text{bs}))$ fi fi
compus(<i>d</i>)	≡ $\text{compus}(\text{topo}(d))$

Fin TAD

3. TAD TOPOLOGÍA

Este TAD modela cómo se conectan las computadoras. Las IP son únicas entre compus de la topología. Las compus tienen interfaces numeradas con los naturales de manera consecutiva (todas funcionan perfecto y todo eso, el DC las cuida y mantiene como corresponde).

TAD TOPOLOGÍA

géneros topologia

igualdad observacional

$$(\forall t, t' : \text{topo}) \left(t =_{\text{obs}} t' \iff \left(\begin{array}{l} (\text{compus}(t) =_{\text{obs}} \text{compus}(t')) \wedge_L \\ ((\forall p : \text{pc}) (p \in \text{compus}(t) \Rightarrow_L (\\ \quad (\text{cablesEn}(t, p) =_{\text{obs}} \text{cablesEn}(t', p)) \wedge \\ \quad (\# \text{interfaces}(t, p) =_{\text{obs}} \# \text{interfaces}(t', p)) \\ \end{array} \right) \right) \right)$$

generadores

NuevaTopo	:		\longrightarrow	topologia
Compu	:	topologia \times nat $ip \times$ nat	\longrightarrow	topologia $\{ \neg(ip \in \text{compus}(t)) \}$
Cable	:	topologia \times nat $ipA \times$ nat $ifA \times$ nat $ipB \times$ nat ifB	\longrightarrow	topologia $\left\{ \begin{array}{l} (ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t)) \wedge_L \\ (ifA < \# \text{interfaces}(t, ipA)) \wedge \\ (ifB < \# \text{interfaces}(t, ipB)) \wedge \\ \neg(ifA \in \text{interfacesOcupadasDe}(t, ipA)) \wedge \\ \neg(ifB \in \text{interfacesOcupadasDe}(t, ipB)) \wedge \\ \neg(ipA \in \text{vecinas}(t, ipB)) \end{array} \right\}$

observadores básicos

compus	:	topologia	\longrightarrow	conj(nat)
cablesEn	:	topologia $t \times$ nat ip	\longrightarrow	conj(tupla(nat, nat)) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
#interfaces	:	topologia $t \times$ nat ip	\longrightarrow	nat $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$

otras operaciones

vecinas	:	topologia $t \times$ nat ip	\longrightarrow	conj(nat) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
interfacesOcupadasDe	:	topologia $t \times$ nat ip	\longrightarrow	conj(nat) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
conectados?	:	topologia $t \times$ nat $ipA \times$ nat ipB	\longrightarrow	bool $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \}$
darInterfazConectada	:	conj(tupla(nat, nat)) $cablesA \times$ nat ipB	\longrightarrow	nat $\{ ipB \in \pi_2 \text{Conj}(cablesA) \}$
darSegmento	:	topologia $t \times$ nat $ipA \times$ nat ipB	\longrightarrow	segmento $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge_L ipB \in \text{vecinas}(t, ipA) \}$
estáEnRuta?	:	secu(segmento) $ruta \times$ nat ip	\longrightarrow	bool
darSiguientePc	:	secu(segmento) $ruta \times$ nat ip	\longrightarrow	nat $\{ estáEnRuta?(ruta, ip) \}$
darCaminoMasCorto	:	topologia $t \times$ nat $ipA \times$ nat ipB	\longrightarrow	secu(segmento) $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \wedge_L \text{conectados?}(t, ipA, ipB) \}$
darRutas	:	topologia \times nat $ipA \times$ nat $ipB \times$ conj(nat) \times secu(segmento)	\longrightarrow	conj(secu(segmento)) $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \}$

darRutasVecinas	: topologia \times conj(nat) \times nat ip \times conj(nat) \times secu(segmento)	\longrightarrow conj(secu(segmento)) $\{ip \in compus(t)\}$
longMenorSec	: conj(secu(α))	\longrightarrow nat
secusDeLongK	: conj(secu(α)) \times nat	\longrightarrow conj(secu(α))
π_1 Conj	: conj(tupla(nat \times nat))	\longrightarrow conj(nat)
π_2 Conj	: conj(tupla(nat \times nat))	\longrightarrow conj(nat)
axiomas	$\forall t$: topologia, $\forall ipNueva, ip, ipA, ipB, ifA, ifB, cantIfaces, k$: nat, $\forall conjDuplas$: conj(tupla(nat, nat)), $\forall conjCablesIpA$: conj(tupla(nat, nat)), $\forall cs, rec, vecinas$: conj(nat), $\forall secus$: conj(secu(α)), $\forall sc$: conj(secu(α)), $\forall ruta$: secu(segmento)	
compus(NuevaTopo)	$\equiv \emptyset$	
compus(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$))	$\equiv Ag(ipNueva, compus(t))$	
compus(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB))	$\equiv compus(t)$	
cablesEn(NuevaTopo, ip)	$\equiv \emptyset$	
cablesEn(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$), ip)	$\equiv cablesEn(t, ip)$	
cablesEn(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB), ip)	\equiv if $ip = ipA$ then $Ag(\langle ifA, ipB \rangle, \emptyset)$ else \emptyset fi \cup if $ip = ipB$ then $Ag(\langle ifB, ipA \rangle, \emptyset)$ else \emptyset fi \cup $cablesEn(t, ip)$	
#interfaces(NuevaTopo, ip)	$\equiv 0$	
#interfaces(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$), ip)	\equiv if $ip = ipNueva$ then $cantIfaces$ else $\#interfaces(t, ip)$ fi	
#interfaces(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB), ip)	$\equiv \#interfaces(t, ip)$	
interfacesOcupadasDe(t, ip)	$\equiv \pi_1Conj(cablesEn(t, ip))$	
vecinas(t, ip)	$\equiv \pi_2Conj(cablesEn(t, ip))$	
conectados?(t, ipA, ipB)	$\equiv \neg \emptyset?(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>))$	
darInterfazConectada($conjCablesIpA, ipB$)	\equiv if $ipB = \pi_2(dameUno(conjCablesIpA))$ then $\pi_1(dameUno(conjCablesIpA))$ else $darInterfazConectada(sinUno(conjCablesIpA), ipB)$ fi	
darSegmento(t, ipA, ipB)	$\equiv \langle ipA, darInterfazConectada(cablesEn(t, ipA), ipB), ipB, darInterfazConectada(cablesEn(t, ipB), ipA) \rangle$	
estáEnRuta?($ruta, ip$)	\equiv if vacía?($ruta$) then $false$ else if $\pi_1(prim(ruta)) = ip$ then $true$ else $estáEnRuta?(fin(rutas), ip)$ fi	
darSiguientePc($ruta, ip$)	\equiv if $\pi_1(prim(ruta)) = ip$ then $\pi_3(prim(ruta))$ else $darSiguientePc(fin(rutas), ip)$ fi	
darCaminoMasCorto(t, ipA, ipB)	$\equiv dameUno(secusDeLongK(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>), longMenorSec(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>)))$	

```

darRutas( $t, ipA, ipB, rec, ruta$ )  $\equiv$  if  $ipB \in vecinas(t, ipA)$  then
     $Ag(ruta \circ darSegmento(t, ipA, ipB), \emptyset)$ 
else
    if  $\emptyset?(vecinas(t, ipA) - rec)$  then
         $\emptyset$ 
    else
         $darRutas(t, dameUno(vecinas(t, ipA) - rec),$ 
         $ipB, Ag(ipA, rec),$ 
         $ruta \circ darSegmento(t, ipA, dameUno(vecinas(t, ipA) - rec))) \cup$ 
         $darRutasVecinas(t, sinUno(vecinas(t, ipA) - rec),$ 
         $ipB, Ag(ipA, rec),$ 
         $ruta \circ darSegmento(t, ipA, dameUno(vecinas(t, ipA) - rec)))$ 
    fi
fi

darRutasVecinas( $t, vecinas, ipB, rec, ruta$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(vecinas)$  then
     $\emptyset$ 
else
     $darRutas(t, dameUno(vecinas), ipB, rec, ruta) \cup$ 
     $darRutasVecinas(t, sinUno(vecinas), ipB, rec, ruta)$ 
fi

darCaminoMasCorto( $t, ipA, ipB$ )  $\equiv$   $dameUno(secusDeLongK(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>),$ 
     $longMenorSec(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>)))$ 

secusDeLongK( $secus, k$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(secus)$  then
     $\emptyset$ 
else
    if  $long(dameUno(secus)) = k$  then
         $dameUno(secus) \cup secusDeLongK(sinUno(secus), k)$ 
    else
         $secusDeLongK(sinUno(secus), k)$ 
    fi
fi

longMenorSec( $secus$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(secus)$  then
     $0$ 
else
     $\min(long(dameUno(secus)),$ 
     $longMenorSec(sinUno(secus)))$ 
fi

 $\pi_1 Conj(conjDuplas)$   $\equiv$  if  $\emptyset?(conjDuplas)$  then
     $\emptyset$ 
else
     $Ag(\pi_1(dameUno(conjDuplas)),$ 
     $\pi_1 Conj(sinUno(conjDuplas)))$ 
fi

 $\pi_2 Conj(conjDuplas)$   $\equiv$  if  $\emptyset?(conjDuplas)$  then
     $\emptyset$ 
else
     $Ag(\pi_2(dameUno(conjDuplas)),$ 
     $\pi_2 Conj(sinUno(conjDuplas)))$ 
fi

```

Fin TAD