

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Trabajo Práctico I

Grupo: 12

Integrante	LU	Correo electrónico
Pondal, Iván	078/14	ivan.pondal@gmail.com
Paz, Maximiliano León	251/14	m4xileon@gmail.com
Mena, Manuel	313/14	manuelmena1993@gmail.com
Demartino, Francisco	348/14	demartino.francisco@gmail.com

Reservado para la cátedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

1. TADs Auxiliares

TAD pc ES nat

TAD paquete ES tupla(nat *id*, nat *ipOrigen*, nat *ipDestino*, nat *prioridad*)

TAD segmento ES tupla(nat *ipOrigen*, nat *interfazOrigen*, nat *ipDestino*, nat *interfazDestino*)

2. TAD DCNET

TAD DCNET

géneros dcnnet

igualdad observacional

$$(\forall d, d' : \text{dcnnet}) \left(d =_{\text{obs}} d' \iff \left(\begin{array}{l} (\text{topo}(d) =_{\text{obs}} \text{topo}(d')) \wedge_{\text{L}} (\\ (\forall p : \text{pc}) (p \in \text{compus}(\text{topo}(d))) \Rightarrow_{\text{L}} (\\ (\text{buffer}(d, p) =_{\text{obs}} \text{buffer}(d', p)) \wedge \\ (\# \text{enviados}(d, p) =_{\text{obs}} \# \text{enviados}(d', p)) \end{array} \right) \right)$$

generadores

CrearRed	: topo	→ dcnnet
Seg	: dcnnet	→ dcnnet
CrearPaquete	: dcnnet <i>dcn</i> × paquete <i>p</i>	→ dcnnet
	{(π ₂ (<i>p</i>) ∈ compus(topo(<i>dcn</i>)) ∧ π ₃ (<i>p</i>) ∈ compus(topo(<i>dcn</i>)) ∧ _L conectadas?(topo(<i>dcn</i>), π ₂ (<i>p</i>), π ₃ (<i>p</i>))}	

observadores básicos

topo	: dcnnet	→ topologia
#enviados	: dcnnet <i>dcn</i> × pc <i>ip</i>	→ nat {ip ∈ compus(topo(<i>dcn</i>))}
buffer	: dcnnet <i>dcn</i> × pc <i>ip</i>	→ conj(paquete) {ip ∈ compus(topo(<i>dcn</i>))}

otras operaciones

recorridoPaquete	: dcnnet <i>dcn</i> × nat <i>id</i>	→ secu(segmento) {paqueteEnTransito?(<i>dcn</i> , <i>id</i>)}
cortarRecHasta	: secu(segmento) × pc	→ secu(segmento)
buscarPaquete	: dcnnet <i>dcn</i> × conj(pc) <i>pcs</i> × nat <i>id</i>	→ pc {pcs ⊆ compus(topo(<i>dcn</i>)) ∧ paqueteEnTransito?(<i>dcn</i> , <i>id</i>)}
ids	: conj(paquete)	→ conj(nat)
paqueteEnTransito?	: dcnnet × nat	→ bool
darPaqueteEnviado	: conj(paquete) <i>cp</i>	→ paquete {¬∅?(<i>cp</i>)}
rutaPaqueteEnviado	: dcnnet <i>dcn</i> × pc <i>compu</i>	→ secu(segmento) {compu ∈ compus(topo(<i>dcn</i>))}
paquetesRecibidos	: dcnnet × conj(pc) <i>vecinasPc</i> × pc	→ conj(paquete) <i>compu</i> {compu ∈ compus(topo(<i>dcn</i>)) ∧ _L vecinasPc ⊆ vecinas(topo(<i>dcn</i>), <i>compu</i>)}
darPrioridad	: dcnnet <i>dcn</i> × nat <i>id</i>	→ nat {paqueteEnTransito?(<i>dcn</i> , <i>id</i>)}
buscarPrioridad	: nat <i>k</i> × conj(paquetes) <i>cp</i>	→ nat {¬∅?(<i>cp</i>) ∧ ∃(<i>p</i> ∈ <i>cp</i>) π ₄ (<i>p</i>) = <i>k</i> }
maxPrioridad	: dcnnet × conj(pc) <i>c</i>	→ nat

		$\{\neg\emptyset?(cc) \wedge cc \subseteq \text{compus}(\text{topo}(dcn))\}$
paquetesConPrioridadK	: dcn $dcn \times \text{conj}(\text{pc}) \text{ cc} \times \text{nat } k$	$\rightarrow \text{conj}(\text{paquete})$ $\{cc \subseteq \text{compus}(\text{topo}(dcn))\}$
paquetesEnLaRed	: dcn	$\rightarrow \text{conj}(\text{paquete})$
buscarPaquetesEnLaRed	: dcn $dcn \times \text{conj}(\text{pc}) \text{ cc}$	$\rightarrow \text{conj}(\text{paquete})$ $\{cc \subseteq \text{compus}(\text{topo}(dcn))\}$
compuQueMasEnvio	: dcn dcn	$\rightarrow \text{pc}$ $\{\neg\emptyset?(\text{compus}(\text{topo}(dcn)))\}$
maxEnviado	: dcn $dcn \times \text{conj}(\text{pc}) \text{ cc}$	$\rightarrow \text{nat}$ $\{\neg\emptyset?(cc) \wedge cc \subseteq \text{compus}(\text{topo}(dcn))\}$
enviaronK	: dcn $dcn \times \text{conj}(\text{pc}) \text{ cc} \times \text{nat}$	$\rightarrow \text{conj}(\text{pc})$ $\{cc \subseteq \text{compus}(\text{topo}(dcn))\}$

axiomas

topo(crearRed(t))	$\equiv t$
topo(seg(dcn))	$\equiv \text{topo}(dcn)$
topo(CrearPaquete(dcn, p))	$\equiv \text{topo}(dcn)$
#enviados(crearRed(t), ip)	$\equiv 0$
#enviados(seg(dcn), ip)	$\equiv \#enviados(dcn, ip) + \text{if } \neg\emptyset?(\text{buffer}(dcn, ip)) \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi}$
#enviados(CrearPaquete(dcn, p), ip)	$\equiv \#enviados(dcn, ip)$
buffer(CrearRed(t), c)	$\equiv \emptyset$
buffer(CrearPaquete(dcn, p), c)	$\equiv \text{if } \pi_2(p) = c \text{ then } \text{Ag}(p, \text{buffer}(dcn, c)) \text{ else } \text{buffer}(dcn, c) \text{ fi}$
buffer(segundo(dcn), c)	$\equiv (\text{buffer}(dcn, c) - \text{darPaqueteEnviado}(\text{buffer}(dcn, c))) \cup$ $\text{paquetesRecibidos}(dcn, \text{vecinas}(c), c)$
recorridoPaquete(dcn, p)	$\equiv \text{cortarRecHasta}(\text{darCaminoMasCorto}(\text{topo}(dcn),$ $\text{origen}(p), \text{destino}(p)), \text{buscarPaquete}(\text{compus}(\text{topo}(dcn)), p))$
cortarRecHasta(s, ip)	$\equiv \text{if } \text{vacía?}(s) \vee_L \text{ip} = \text{ipOrigen}(\text{prim}(s)) \text{ then}$ $\quad \langle \rangle$ else $\quad \text{prim}(s) \bullet \text{cortarRecHasta}(\text{fin}(s), \text{ip})$ fi
buscarPaquete(dcn, pcs, id)	$\equiv \text{if } id \in \text{ids}(\text{buffer}(dcn, \text{dameUno}(\text{pcs}))) \text{ then}$ $\quad \text{dameUno}(\text{pcs})$ else $\quad \text{buscarPaquete}(dcn, \text{sinUno}(\text{pcs}), id)$ fi
ids(paquetes)	$\equiv \text{if } \emptyset?(paquetes) \text{ then}$ $\quad \emptyset$ else $\quad \text{Ag}(\pi_1(\text{dameUno}(paquetes)), \text{ids}(\text{sinUno}(paquetes)))$ fi
paqueteEnTransito?(dcn, id)	$\equiv id \in \text{ids}(\text{paquetesEnLaRed}(dcn))$
buscarPaquetesEnLaRed(dcn, cc)	$\equiv \text{if } \emptyset?(cc) \text{ then}$ $\quad \emptyset$ else $\quad \text{buffer}(dcn, \text{dameUno}(cc)) \cup \text{buscarPaquetesEnLaRed}(dcn, \text{sinUno}(cc))$ fi
paquetesEnLaRed(d)	$\equiv \text{buscarPaquetesEnLaRed}(d, \text{compus}(\text{topo}(d)))$

```

buscarPrioridad(idPaq, cs)           ≡ if idPaq =  $\pi_1$ (dameUno(cs)) then
                                      $\pi_4$ (dameUno(cs))
                                     else
                                     buscarPrioridad(idPaq, sinUno(cs))
                                     fi

darPrioridad(d, idPaq)               ≡ buscarPrioridad(idPaq, compus(topo(dcn)))

darPaqueteEnviado(dcn,cp)            ≡ dameUno(paquetesConPrioridadK (dcn, cp, maxPrioridad(dcn, cp)))

rutaPaqueteEnviado(dcn, c)           ≡ darCaminoMasCorto(topo(dcn),
                                      $\pi_2$ (darPaqueteEnviado(dcn, buffer(dcn, c))),
                                      $\pi_3$ (darPaqueteEnviado(dcn, buffer(dcn, c))))

paquetesRecibidos(dcn, vecinasPc, c) ≡ if darSiguientePc(
                                     rutaPaqueteEnviado(dcn, dameUno(vecinasPc)),
                                     dameUno(vecinasPc)) = c then
                                     Ag(darPaqueteEnviado(dcn,
                                     buffer(dcn, dameUno(vecinasPc))),  $\emptyset$ )  $\cup$ 
                                     paquetesRecibidos(dcn, sinUno(vecinasPc), c)
                                     else
                                     paquetesRecibidos(dcn, sinUno(vecinasPc), c)
                                     fi

maxPrioridad(dcn,cp)                ≡ if  $\emptyset?$ (sinUno(cp)) then
                                     darPrioridad(dcn, dameUno(cp))
                                     else
                                     max(darPrioridad(dcn, dameUno(cp),
                                     maxPrioridad(dcn, sinUno(cp)))
                                     fi

paquetesConPrioridadK(dcn,cp,k)      ≡ if  $\emptyset?$ (cp) then
                                      $\emptyset$ 
                                     else
                                     if darPrioridad(dcn, dameUno(cp)) = k then
                                     Ag(dameUno(cp), paquetesConPrioridadK
                                     (dcn, sinUno(cp), k))
                                     else
                                     paquetesConPrioridadK(dcn, sinUno(cp), k)
                                     fi
                                     fi

compuQueMasEnvio(dcn)                ≡ dameUno(enviaronK(dcn, compus(topo(dcn))),
                                     maxEnviado(dcn, compus(topo(dcn)))))

maxEnviado(dcn,cc)                  ≡ if  $\emptyset?$ (sinUno(cc)) then
                                     #enviados(dcn, dameUno(cc))
                                     else
                                     max(#enviados(dcn, dameUno(cc),
                                     maxEnviado(dcn, sinUno(cc)))
                                     fi

enviaronK(dcn,cc,k)                 ≡ if  $\emptyset?$ (cc) then
                                      $\emptyset$ 
                                     else
                                     if #enviados(dcn, dameUno(cc)) = k then
                                     Ag(dameUno(cc), enviaronK (dcn, sinUno(cc), k))
                                     else
                                     enviaronK(dcn, sinUno(cc), k)
                                     fi
                                     fi

```

Fin TAD

3. TAD TOPOLOGÍA

Este TAD modela cómo se conectan las computadoras. Las IP son únicas entre compus de la topología. Las compus tienen interfaces numeradas con los naturales de manera consecutiva (todas funcionan perfecto y todo eso, el DC las cuida y mantiene como corresponde).

TAD TOPOLOGÍA

géneros topologia

igualdad observacional

$$(\forall t, t' : \text{topo}) \left(t =_{\text{obs}} t' \iff \left(\begin{array}{l} (\text{compus}(t) =_{\text{obs}} \text{compus}(t')) \wedge_L \\ ((\forall p : \text{pc}) (p \in \text{compus}(t) \Rightarrow_L (\\ \quad (\text{cablesEn}(t, p) =_{\text{obs}} \text{cablesEn}(t', p)) \wedge \\ \quad (\# \text{interfaces}(t, p) =_{\text{obs}} \# \text{interfaces}(t', p)) \\ \end{array})) \right) \right)$$

generadores

NuevaTopo	:		\longrightarrow	topologia
Compu	:	topologia \times pc $ip \times$ nat	\longrightarrow	topologia $\{ \neg(ip \in \text{compus}(t)) \}$
Cable	:	topologia \times pc $ipA \times$ nat $ifA \times$ pc $ipB \times$ nat ifB	\longrightarrow	topologia $\left\{ \begin{array}{l} (ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t)) \wedge_L \\ (ifA < \# \text{interfaces}(t, ipA)) \wedge \\ (ifB < \# \text{interfaces}(t, ipB)) \wedge \\ \neg(ifA \in \text{interfacesOcupadasDe}(t, ipA)) \wedge \\ \neg(ifB \in \text{interfacesOcupadasDe}(t, ipB)) \wedge \\ \neg(ipA \in \text{vecinas}(t, ipB)) \end{array} \right\}$

observadores básicos

compus	:	topologia	\longrightarrow	conj(pc)
cablesEn	:	topologia $t \times$ pc ip	\longrightarrow	conj(tupla(pc, nat)) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
#interfaces	:	topologia $t \times$ pc ip	\longrightarrow	nat $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$

otras operaciones

vecinas	:	topologia $t \times$ pc ip	\longrightarrow	conj(pc) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
interfacesOcupadasDe	:	topologia $t \times$ pc ip	\longrightarrow	conj(nat) $\{ ip \in \text{compus}(t) \}$
conectadas?	:	topologia $t \times$ pc $ipA \times$ pc ipB	\longrightarrow	bool $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \}$
buscaSegmento	:	pc $ipA \times$ pc $ipB \times$ conj(segmento)	\longrightarrow	segmento $\{ ipB \in \text{vecinas}(ipA) \}$
darSegmento	:	topologia $t \times$ pc $ipA \times$ pc ipB	\longrightarrow	segmento $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge_L ipB \in \text{vecinas}(t, ipA) \}$
estáEnRuta?	:	secu(segmento) $ruta \times$ pc ip	\longrightarrow	bool
darSiguientePc	:	secu(segmento) $ruta \times$ pc ip	\longrightarrow	pc $\{ estáEnRuta?(ruta, ip) \}$
darCaminoMasCorto	:	topologia $t \times$ pc $ipA \times$ pc ipB	\longrightarrow	secu(segmento) $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \wedge_L \text{conectadas?}(t, ipA, ipB) \}$
darRutas	:	topologia \times pc $ipA \times$ pc $ipB \times$ conj(nat) \times se- cu(segmento)	\longrightarrow	conj(secu(segmento)) $\{ ipA \in \text{compus}(t) \wedge ipB \in \text{compus}(t) \}$

darRutasVecinas	: topologia \times conj(pc) \times pc $ip \times$ conj(pc) \times se- cu(segmento)	\longrightarrow conj(secu(segmento)) $\{ip \in compus(t)\}$
longMenorSec	: conj(secu(α)) secus	\longrightarrow nat $\{-\emptyset?(secus)\}$
secusDeLongK	: conj(secu(α)) \times nat	\longrightarrow conj(secu(α))
π_1 Conj	: conj(tupla(pc, nat))	\longrightarrow conj(pc)
π_2 Conj	: conj(tupla(pc, nat))	\longrightarrow conj(nat)

axiomas

compus(NuevaTopo)	$\equiv \emptyset$
compus(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$))	$\equiv Ag(ipNueva, compus(t))$
compus(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB))	$\equiv compus(t)$
cablesEn(NuevaTopo, ip)	$\equiv \emptyset$
cablesEn(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$), ip)	$\equiv cablesEn(t, ip)$
cablesEn(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB), ip)	\equiv if $ip = ipA$ then $Ag(\langle ifA, ipB \rangle, \emptyset)$ else \emptyset fi \cup if $ip = ipB$ then $Ag(\langle ifB, ipA \rangle, \emptyset)$ else \emptyset fi \cup $cablesEn(t, ip)$
#interfaces(NuevaTopo, ip)	$\equiv 0$
#interfaces(Compu($t, ipNueva, cantIfaces$), ip)	\equiv if $ip = ipNueva$ then $cantIfaces$ else $\#interfaces(t, ip)$ fi
#interfaces(Cable(t, ipA, ifA, ipB, ifB), ip)	$\equiv \#interfaces(t, ip)$
interfacesOcupadasDe(t, ip)	$\equiv \pi_1 Conj(cablesEn(t, ip))$
vecinas(t, ip)	$\equiv \pi_2 Conj(cablesEn(t, ip))$
conectadas?(t, ipA, ipB)	$\equiv \neg \emptyset?(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>))$
buscaSegmento(ipA, ipB, ss)	\equiv if ($ipA = \pi_1(dameUno(ss)) \wedge (ipB = \pi_3(dameUno(ss))$) then $dameUno(ss)$ else $buscaSegmento(ipA, ipB, sinUno(ss))$ fi
darSegmento(t, ipA, ipB)	$\equiv buscaSegmento(ipA, ipB, segmentos(t))$
estáEnRuta?($ruta, ip$)	\equiv if vacía?($ruta$) then $false$ else if $\pi_1(prim(ruta)) = ip$ then $true$ else $estáEnRuta?(fin(rutas), ip)$ fi
darSiguientePc($ruta, ip$)	\equiv if $\pi_1(prim(ruta)) = ip$ then $\pi_3(prim(ruta))$ else $darSiguientePc(fin(rutas), ip)$ fi
darCaminoMasCorto(t, ipA, ipB)	$\equiv dameUno(secusDeLongK(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>), longMenorSec(darRutas(t, ipA, ipB, \emptyset, <>)))$

```

darRutas( $t, ipA, ipB, rec, ruta$ )  $\equiv$  if  $ipB \in \text{vecinas}(t, ipA)$  then
     $Ag(ruta \circ \text{darSegmento}(t, ipA, ipB), \emptyset)$ 
else
    if  $\emptyset?(vecinas(t, ipA) - rec)$  then
         $\emptyset$ 
    else
         $\text{darRutas}(t, \text{dameUno}(vecinas(t, ipA) - rec),$ 
         $ipB, Ag(ipA, rec),$ 
         $ruta \circ \text{darSegmento}(t, ipA, \text{dameUno}(vecinas(t, ipA) - rec))) \cup$ 
         $\text{darRutasVecinas}(t, \text{sinUno}(vecinas(t, ipA) - rec),$ 
         $ipB, Ag(ipA, rec),$ 
         $ruta \circ \text{darSegmento}(t, ipA, \text{dameUno}(vecinas(t, ipA) - rec)))$ 
    fi
fi
darRutasVecinas( $t, vecinas, ipB, rec, ruta$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(vecinas)$  then
     $\emptyset$ 
else
     $\text{darRutas}(t, \text{dameUno}(vecinas), ipB, rec, ruta) \cup$ 
     $\text{darRutasVecinas}(t, \text{sinUno}(vecinas), ipB, rec, ruta)$ 
fi
darCaminoMasCorto( $t, ipA, ipB$ )  $\equiv$   $\text{dameUno}(\text{secusDeLongK}(\text{darRutas}(t, ipA, ipB, \emptyset, <>),$ 
     $\text{longMenorSec}(\text{darRutas}(t, ipA, ipB, \emptyset, <>)))$ 
secusDeLongK( $secus, k$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(secus)$  then
     $\emptyset$ 
else
    if  $\text{long}(\text{dameUno}(secus)) = k$  then
         $\text{dameUno}(secus) \cup \text{secusDeLongK}(\text{sinUno}(secus), k)$ 
    else
         $\text{secusDeLongK}(\text{sinUno}(secus), k)$ 
    fi
fi
longMenorSec( $secus$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(\text{sinUno}(secus))$  then
     $\text{long}(\text{dameUno}(secus))$ 
else
     $\min(\text{long}(\text{dameUno}(secus)),$ 
     $\text{longMenorSec}(\text{sinUno}(secus)))$ 
fi
 $\pi_1 \text{Conj}(\text{conjDuplas})$   $\equiv$  if  $\emptyset?(\text{conjDuplas})$  then
     $\emptyset$ 
else
     $Ag(\pi_1(\text{dameUno}(\text{conjDuplas})),$ 
     $\pi_1 \text{Conj}(\text{sinUno}(\text{conjDuplas})))$ 
fi
 $\pi_2 \text{Conj}(\text{conjDuplas})$   $\equiv$  if  $\emptyset?(\text{conjDuplas})$  then
     $\emptyset$ 
else
     $Ag(\pi_2(\text{dameUno}(\text{conjDuplas})),$ 
     $\pi_2 \text{Conj}(\text{sinUno}(\text{conjDuplas})))$ 
fi
segmentos(NuevaTopo)  $\equiv \emptyset$ 
segmentos(Compu( $t, ip, cantIfaces$ ))  $\equiv$  segmentos( $t$ )
segmentos(Cable( $t, ipA, ifA, ipB, ifB$ ))  $\equiv Ag(\langle ipA, ifA, ipB, ifB \rangle,$ 
    segmentos( $t$ ))  $Ag(\langle ipB, ifB, ipA, ifA \rangle,$ 

```

Fin TAD