

# Algoritmos y Estructuras de Datos II

Departamento de Computación  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

## Trabajo Práctico II

### Grupo: 12

Integrante	LU	Correo electrónico
Pondal, Iván	078/14	ivan.pondal@gmail.com
Paz, Maximiliano León	251/14	m4xileon@gmail.com
Mena, Manuel	313/14	manuelmena1993@gmail.com
Demartino, Francisco	348/14	demartino.francisco@gmail.com

### Reservado para la cátedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

# Índice

<b>1. Módulo DCNet</b>	<b>3</b>
1.1. Interfaz . . . . .	3
1.1.1. Operaciones básicas de mapa . . . . .	3
1.2. Representación . . . . .	3
1.2.1. Representación de dcnet . . . . .	3
1.2.2. Invariante de Representación . . . . .	3
1.3. Algoritmos . . . . .	4
<b>2. Módulo Red</b>	<b>7</b>
2.1. Interfaz . . . . .	7
2.2. Representación . . . . .	8
2.2.1. Estructura (????????? esto no esta listo todavia) . . . . .	8
2.2.2. Invariante de Representación . . . . .	8
2.2.3. Función de Abstracción . . . . .	8

## 1. Módulo DCNet

### 1.1. Interfaz

se explica con: DCNET.

géneros: dcnet.

#### 1.1.1. Operaciones básicas de mapa

**CREAR()**  $\rightarrow res : dcnet$   
**Pre**  $\equiv \{true\}$   
**Post**  $\equiv \{res =_{obs} vacio()\}$   
**Complejidad:**  $O(1)$   
**Descripción:** crea un mapa nuevo

### 1.2. Representación

#### 1.2.1. Representación de dcnet

dcnet se representa con estr

donde estr es tupla(*topología*: red,  
                           *vectorCompusDCNet*: vector(compuDCNet),  
                           *diccCompusDCNet*: dicc<sub>trie</sub>(puntero(compuDCNet)),  
                           *laQueMásEnvió*: puntero(compuDCNet))

donde compuDCNet es tupla(*pc*: puntero(compu),  
                               *conjPaquetes*: conj(paquete),  
                               *diccPaquetesDCNet*: dicc<sub>avl</sub>(nat, paqueteDCNet),  
                               *colaPaquetesDCNet*: colaPrioridad(nat, paqueteDCNet),  
                               *paqueteAEnviar*: paqueteDCNet, *enviados*: nat)

donde paqueteDCNet es tupla(*it*: itConj(paquete), *recorrido*: lista(compu))

donde paquete es tupla(*id*: nat, *prioridad*: nat, *origen*: compu, *destino*: compu)

donde compu es tupla(*ip*: string, *interfaces*: conj(nat))

#### 1.2.2. Invariante de Representación

- (I) Los elementos de vectorCompusDCNet son punteros a todas las compus de la topología
- (II) Las claves de diccCompusDCNet son todos los hostnames de la topología
- (III) Los significados de diccCompusDCNet son punteros que apuntan a las compuDCNet cuyo hostname equivale a su clave en vectorCompusDCNet
- (IV) laQueMásEnvió es un puntero a la compuDCNet en vectorCompusDCNet que más paquetes enviados tiene. Si no hay compus es NULL
- (V) Todos los paquetes en conjPaquetes de cada compuDCNet tienen id único
- (VI) El paquete en conjPaquetes tiene que tener en su recorrido a la compuDCNet en la que se encuentra y no puede ser igual a su destino

- (VII) Las claves de `diccPaquetesDCNet` son los id de los paquetes en `conjPaquetes`
- (VIII) Los significados de `diccPaquetesDCNet` contienen un `itConj` que apunta al paquete con el id equivalente a su clave y en recorrido, un camino mínimo válido para el origen del paquete y la compu en la que se encuentra
- (IX) Si `colaPaquetesDCNet` no es vacía, su próximo es un `paqueteDCNet` que contiene un `itConj` apuntando a uno de los paquetes de `conjPaquetes` con mayor prioridad y un recorrido, que es un camino mínimo válido para el origen del paquete y la compu en la que se encuentra

### 1.3. Algoritmos

**iIniciarDCNet** (*in topo: red*)  $\rightarrow$  *res: estr*

```

res.topologia  $\leftarrow$  Copiar(topo)                                O(Fijarse en Copiar de Red)
res.vectorCompusDCNet  $\leftarrow$  Vacía()                            O(1)
res.diccCompusDCNet  $\leftarrow$  CREARDICCTRIE()                      O(1)
res.laQueMasEnvio  $\leftarrow$  NULL                                    O(1)

itConj(compu): it  $\leftarrow$  CrearIt(Computadoras(topo))            O(1)

if(HaySiguiente?(it)) then                                     O(1)
    res.laQueMasEnvio  $\leftarrow$  puntero(Siguiente(it))             O(1)
end if

while HaySiguiente?(it) do                                     O(1)
    ESTAVASINOESPUNTERO paqueteDCNet: paquetedcnet  $\leftarrow$  <CrearIt( $\emptyset$ ), Vacía()> O(1)
    compuDCNet: computdcnet  $\leftarrow$  <puntero(Siguiente(it)),  $\emptyset$ , CREARDICCAVL(),
                                Vacía(), NULL, 0>                O(1)
    AgregarAtras(res.vectorCompusDCNet, computdcnet)            O(n)
    DEFINIR(res.diccCompusDCNet, Siguiente(it).ip, puntero(computdcnet))
                                                                O(L)
    Avanzar(it)                                                  O(1)
end while                                                        O(n * (n + L))

```

**Complejidad:**  $O(n * (n + L))$

**iCrearPaquete** (*in/out dcn: dcnet, in p: paquete*)

```

puntero(compuDCNet): computdcnet  $\leftarrow$ 
    Significado(dcn.diccCompusDCNet, p.origen.ip)                O(L)
itConj(paquete): itpaquete  $\leftarrow$  AgregarRapido(computdcnet  $\rightarrow$  conjPaquetes, p)
                                                                O(copy(compu))
lista(compu): recorr  $\leftarrow$  AgregarAtras(Vacía(), p.origen)    O(1)
paqueteDCNet: paquetedcnet  $\leftarrow$  <itpaquete, recorr>           O(1)
DEFINIR(computdcnet  $\rightarrow$  diccPaquetesDCNet, paquetedcnet)    O(log(k))
ENCOLAR(computdcnet  $\rightarrow$  colaPaquetesDCNet, puntero(paquetedcnet)) O(log(k))

```

**Complejidad:**  $O(\log(k) + L)$

**iAvanzarSegundo** (*in/out dcn: dcnet*)

```

nat: i  $\leftarrow$  0                                                O(1)
while i < Longitud(dcn.vectorCompusDCNet) do                    O(1)
    if( $\neg$ EsVacía?(dcn.vectorCompusDCNet[i].colaPaquetesDCNet)) then

```

```

        dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar ←
            DESENCOLAR(dcn.vectorCompusDCNet[i].colaPaquetesDCNet)      O(log(k))
    end if
    i++
end while
                                     O(1)
                                     O(n * log(k))

i ← 0
while i < Longitud(dcn.vectorCompusDCNet) do
    if (dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar ≠ NULL) then
        dcn.vectorCompusDCNet[i].enviados++
                                     O(1)
                                     O(1)
                                     O(1)
                                     O(1)

        paquete: paqAEnviar ←
            Siguiete(dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→it)      O(copy(compu))
        itConj(lista(compu)): itercaminos ←
            CrearIt(CaminosMinimos(dcn.topologia,
            *(dcn.vectorCompusDCNet[i].pc), paqAEnviar.destino))      O(1)
        compu: siguientecompu ← Primero(Siguiete(itercaminos))          O(1)

        if (paqAEnviar.destino ≠ siguientecompu) then
                                     O(1)

            puntero(compuDCNet): siguientecompudcnet ←
                OBTENER(dcn.diccCompusDCNet, siguientecompu.ip)      O(L)

            itConj(paquete): itpaquete ←
                AgregarRapido(siguientecompudcnet→conjPaquetes, paqAEnviar)
                                     O(copy(compu))

            dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→it ← itpaquete      O(1)
            AgregarAtras(dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→recorrido,
                siguientecompu)
                                     O(copy(compu))

            ENCOLAR(siguientecompudcnet→colaPaquetesDCNet,
                dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar)
                                     O(log(k))
            DEFINIR(siguientecompudcnet→diccPaquetesDCNet,
                dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→it→id,
                *(dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar))
                                     O(log(k))
        end if
        BORRAR(dcn.vectorCompusDCNet[i].diccPaquetesDCNet,
            Siguiete(dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→it).id)
                                     O(log(k))
        EliminarSiguiete(dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar→it)
                                     O(1)
        dcn.vectorCompusDCNet[i].paqueteAEnviar ← NULL
                                     O(1)
    end if
    i++
end while
                                     O(1)
                                     O(n * (L + log(k)))

```

**Complejidad :**  $O(n * (L + \log(k)))$

Red (in *dcn*: *dcnet*) → res: red

```

    res ← dcn.topologia
                                     O(1)

```

**Complejidad :**  $O(1)$

CaminoRecorrido (in *dcn*: *dcnet*, in *p*: *paquete*) → res: lista(*compu*)

```

nat: i ← 0                                O(1)
while i < Longitud(dcn.vectorCompusDCNet) do  O(1)
  if DEF?(dcn.vectorCompusDCNet[i].diccPaquetesDCNet, p.id) then  O(log(k))
    res ← OBTENER(dcn.vectorCompusDCNet[i].diccPaquetesDCNet,
                  p.id)→recorrido                                O(log(k))
  end if
  i++
end while                                O(1)

```

**Complejidad :**  $O(n * \log(k))$

CantidadEnviados (**in** dcn: dcnet, **in** c: compu) → res: nat

```

res ← OBTENER(dcn.diccCompusDCNet, c.ip)→enviados  O(L)

```

**Complejidad :**  $O(L)$

EnEspera (**in** dcn: dcnet, **in** c: compu) → res: nat

```

res ← OBTENER(dcn.diccCompusDCNet, c.ip)→conjPaquetes  O(L)

```

**Complejidad :**  $O(L)$

PaqueteEnTransito (**in** dcn: dcnet, **in** p: paquete) → res: bool

```

res ← false
nat: i ← 0                                O(1)
while i < Longitud(dcn.vectorCompusDCNet) do  O(1)
  if DEF?(dcn.vectorCompusDCNet[i].diccPaquetesDCNet, p.id) then  O(log(k))
    res ← true                                O(1)
  end if
  i++
end while                                O(1)

```

**Complejidad :**  $O(n * \log(k))$

LaQueMasEnvio (**in** dcn: dcnet) → res: compu

```

res ← *(dcn.laQueMasEnvio→pc)  O(1)

```

**Complejidad :**  $O(1)$

## 2. Módulo Red

### 2.1. Interfaz

se explica con: RED.

**géneros:** red.

INICIARRED()  $\rightarrow res : \text{red}$

**Pre**  $\equiv \{\text{true}\}$

**Post**  $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{iniciarRed}\}$

**Complejidad:**  $O(1)$

**Descripción:** Crea una red nueva

AGREGARCOMPUTADORA(**in/out**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ )

**Pre**  $\equiv \{(r = r_0) \wedge ((\forall c' : \text{compu}) (c' \in \text{computadoras}(r) \Rightarrow \text{ip}(c) \neq \text{ip}(c')))\}$

**Post**  $\equiv \{r =_{\text{obs}} \text{agregarComputadora}(r_0, c)\}$

**Complejidad:**  $O(L + n)$

**Descripción:** Agrega un computadora a la red

CONECTAR(**in/out**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ , **in**  $c' : \text{compu}$ , **in**  $i : \text{compu}$ , **in**  $i' : \text{compu}$ )

**Pre**  $\equiv \{(r = r_0) \wedge (c \in \text{computadoras}(r)) \wedge (c' \in \text{computadoras}(r)) \wedge (\text{ip}(c) \neq \text{ip}(c'))$

$\wedge (\neg \text{conectadas?}(r, c, c')) \wedge (\neg \text{usaInterfaz?}(r, c, i) \wedge \neg \text{usaInterfaz?}(r, c', i'))\}$

**Post**  $\equiv \{r =_{\text{obs}} \text{conectar}(r_0, c, i, c', i')\}$

**Complejidad:**  $O(L)?$

**Descripción:** Conecta dos computadoras

COMPUTADORAS(**in**  $r : \text{red}$ )  $\rightarrow res : \text{conj}(\text{compu})$

**Pre**  $\equiv \{\text{true}\}$

**Post**  $\equiv \{res = \text{computadoras}(r)\}$

**Complejidad:**  $O(1)$

CONECTADAS?(**in**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ , **in**  $c' : \text{compu}$ )  $\rightarrow res : \text{bool}$

**Pre**  $\equiv \{(c \in \text{computadoras}(r)) \wedge (c' \in \text{computadoras}(r))\}$

**Post**  $\equiv \{res = \text{conectadas?}(r, c, c')\}$

**Complejidad:**  $O(1)$

INTERFAZUSADA(**in**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ , **in**  $c' : \text{compu}$ )  $\rightarrow res : \text{interfaz}$

**Pre**  $\equiv \{\text{conectadas?}(r, c, c')\}$

**Post**  $\equiv \{res = \text{interfazUsada}(r, c, c')\}$

**Complejidad:**  $O(?)$

VECINOS(**in**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ )  $\rightarrow res : \text{conj}(\text{compu})$

**Pre**  $\equiv \{c \in \text{computadoras}(r)\}$

**Post**  $\equiv \{res = \text{vecinos}(r, c)\}$

**Complejidad:**  $O(n)$

USAINTERFAZ?(**in**  $r : \text{red}$ , **in**  $c : \text{compu}$ , **in**  $i : \text{interfaz}$ )  $\rightarrow res : \text{bool}$

**Pre**  $\equiv \{c \in \text{computadoras}(r)\}$

**Post**  $\equiv \{res = \text{usaInterfaz?}(r, c, i)\}$

**Complejidad:**  $O(?)$

$\text{CAMINOSMINIMOS}(\text{in } r : \text{red}, \text{in } c : \text{compu}, \text{in } c' : \text{compu}) \rightarrow res : \text{conj}(\text{secu}(\text{compu}))$   
 $\text{Pre} \equiv \{(c \in \text{computadoras}(r)) \wedge (c' \in \text{computadoras}(r))\}$   
 $\text{Post} \equiv \{res = \text{caminosMinimos}(r, c, i)\}$   
**Complejidad:**  $O(L)$

$\text{HAYCAMINO?}(\text{in } r : \text{red}, \text{in } c : \text{compu}, \text{in } c' : \text{compu}) \rightarrow res : \text{bool}$   
 $\text{Pre} \equiv \{(c \in \text{computadoras}(r)) \wedge (c' \in \text{computadoras}(r))\}$   
 $\text{Post} \equiv \{res = \text{hayCamino?}(r, c, i)\}$   
**Complejidad:**  $O(L)$

## 2.2. Representación

### 2.2.1. Estructura (?????????? esto no esta listo todavia)

red se representa con estr

donde estr es  $\text{tupla}(\text{compus} : \text{lista}(\text{nodoRed}), \text{dns} : \text{dicc}_{\text{Trie}}(\text{string}, \text{puntero}(\text{nodoRed})) )$   
 donde nodoRed es  $\text{tupla}(c : \text{compu}, \text{vecinos} : \text{dicc}_{\text{Lineal}}(\text{nat}, \text{puntero}(\text{nodoRed})) )$

### 2.2.2. Invariante de Representación

### 2.2.3. Función de Abstracción