

Vectores – Entrada/Salida desde archivos

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Repaso: Operaciones sobre secuencias

- ▶ $length(a : seq\langle T \rangle) : \mathbb{Z}$ (notación $|a|$)
- ▶ Indexación: $seq\langle T \rangle[i : \mathbb{Z}] : T$
- ▶ Igualdad: $seq\langle T \rangle = seq\langle T \rangle$
- ▶ $head(a : seq\langle T \rangle) : T$
- ▶ $tail(a : seq\langle T \rangle) : seq\langle T \rangle$
- ▶ $addFirst(t : T, a : seq\langle T \rangle) : seq\langle T \rangle$
- ▶ $concat(a : seq\langle T \rangle, b : seq\langle T \rangle) : seq\langle T \rangle$ (notación $a++b$)
- ▶ $subseq(a : seq\langle T \rangle, d, h : \mathbb{Z}) : \langle T \rangle$
- ▶ $setAt(a : seq\langle T \rangle, i : \mathbb{Z}, val : T) : seq\langle T \rangle$

Vectores en C++

- ▶ Una **estructura de datos** es una **colección** de datos en memoria, con una organización predeterminada.
 1. Generalmente, esta organización facilita operaciones sobre la **colección**
 2. Ejemplo: Agregar un elemento, consultar un elemento, consultar el valor mínimo, etc.

Vectores en C++

- ▶ Una **estructura de datos** es una **colección** de datos en memoria, con una organización predeterminada.
 1. Generalmente, esta organización facilita operaciones sobre la **colección**
 2. Ejemplo: Agregar un elemento, consultar un elemento, consultar el valor mínimo, etc.
- ▶ Un **vector** en C++ es una **estructura de datos** con las siguientes propiedades:
 1. Cada valor está identificado por un índice.
 2. Todos los valores son del mismo tipo.
 3. Nuevos elementos pueden agregarse.
 4. Elementos existentes pueden eliminarse.

Vectores en C++

- ▶ Una **estructura de datos** es una **colección** de datos en memoria, con una organización predeterminada.
 1. Generalmente, esta organización facilita operaciones sobre la **colección**
 2. Ejemplo: Agregar un elemento, consultar un elemento, consultar el valor mínimo, etc.
- ▶ Un **vector** en C++ es una **estructura de datos** con las siguientes propiedades:
 1. Cada valor está identificado por un índice.
 2. Todos los valores son del mismo tipo.
 3. Nuevos elementos pueden agregarse.
 4. Elementos existentes pueden eliminarse.
- ▶ El **vector** de C++ es una implementación de las secuencias del lenguaje de especificación ($seq\langle\mathbb{Z}\rangle$, etc.)

Declaración de un vector en C++

- ▶ Para usar vectores en C++, hay que incluir la biblioteca con `#include <vector>`

Declaración de un vector en C++

- ▶ Para usar vectores en C++, hay que incluir la biblioteca con `#include <vector>`
- ▶ Se pueden definir vectores con elementos de cualquier tipo de datos (incluso otros vectores).

Declaración de un vector en C++

- ▶ Para usar vectores en C++, hay que incluir la biblioteca con `#include <vector>`
- ▶ Se pueden definir vectores con elementos de cualquier tipo de datos (incluso otros vectores).
- ▶ El tipo de un vector se escribe como el tipo de los valores que contiene, encerrado en `< ... >`.

Declaración de un vector en C++

- ▶ Para usar vectores en C++, hay que incluir la biblioteca con `#include <vector>`
- ▶ Se pueden definir vectores con elementos de cualquier tipo de datos (incluso otros vectores).
- ▶ El tipo de un vector se escribe como el tipo de los valores que contiene, encerrado en `< ... >`.
- ▶ Por ejemplo, declaramos un vector para almacenar enteros y otro vector para almacenar reales (`doubles`):

```
1 vector<int> cuenta;  
2 vector<double> decimales;
```

Declaración de un vector en C++

- ▶ Para usar vectores en C++, hay que incluir la biblioteca con `#include <vector>`
- ▶ Se pueden definir vectores con elementos de cualquier tipo de datos (incluso otros vectores).
- ▶ El tipo de un vector se escribe como el tipo de los valores que contiene, encerrado en `< ... >`.
- ▶ Por ejemplo, declaramos un vector para almacenar enteros y otro vector para almacenar reales (`doubles`):

```
1 vector<int> cuenta;  
2 vector<double> decimales;
```

- ▶ Inicialmente, el vector no contiene ningún elemento.

Declaración - Especificación

- ▶ Cuál es la especificación de la operación en C++ que crea un nuevo vector vacío (llamemosla `newVector`)?

Declaración - Especificación

- ▶ Cuál es la especificación de la operación en C++ que crea un nuevo vector vacío (llamemosla `newVector`)?

```
proc newVector(out result: seq<T>) {
```

Declaración - Especificación

- ▶ Cuál es la especificación de la operación en C++ que crea un nuevo vector vacío (llamémosla `newVector`)?

```
proc newVector(out result: seq<T>) {  
    Pre { True }
```

Declaración - Especificación

- ▶Cuál es la especificación de la operación en C++ que crea un nuevo vector vacío (llamemosla newVector)?

```
proc newVector(out result: seq<T>) {  
    Pre { True }  
    Post { |result| = 0 }  
}
```

Agregar elementos al vector

- ▶ La forma más sencilla de agregar elementos al vector es utilizando la operación `push_back`.

Agregar elementos al vector

- ▶ La forma más sencilla de agregar elementos al vector es utilizando la operación `push_back`.
- ▶ `push_back` modifica el vector agregando el elemento **al final**.

Agregar elementos al vector

- ▶ La forma más sencilla de agregar elementos al vector es utilizando la operación **push_back**.
- ▶ **push_back** modifica el vector agregando el elemento **al final**.
- ▶ Ejemplo:

```
1 #include <vector>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     vector<int> cuenta; // crea el vector vacio
6     cuenta.push_back(1); // el vector contiene la secuencia <1>
7     cuenta.push_back(2); // el vector contiene la secuencia <1,2>
8     cuenta.push_back(3); // el vector contiene la secuencia <1,2,3>
9     cuenta.push_back(4); // el vector contiene la secuencia <1,2,3,4>
10    return 0;
11 }
```

push_back - Especificación

- ▶ ¿Cuál es la especificación de la operación en C++ que agrega un elemento **al final** del vector?

push_back - Especificación

- ¿Cuál es la especificación de la operación en C++ que agrega un elemento **al final** del vector?

```
proc push_back(inout s: seq<T>, in value: T) {
```

push_back - Especificación

- ¿Cuál es la especificación de la operación en C++ que agrega un elemento **al final** del vector?

```
proc push_back(inout s: seq<T>, in value: T) {  
    Pre { s = S0 }
```

push_back - Especificación

- ¿Cuál es la especificación de la operación en C++ que agrega un elemento **al final** del vector?

```
proc push_back(inout s: seq⟨T⟩, in value: T) {  
  Pre {  $s = S_0$  }  
  Post {  $(|s| = |S_0| + 1 \wedge_L s[|S_0|] = \textit{value})$  }
```

push_back - Especificación

- ¿Cuál es la especificación de la operación en C++ que agrega un elemento **al final** del vector?


```
proc push_back(inout s: seq⟨T⟩, in value: T) {  
    Pre {  $s = S_0$  }  
    Post {  $(|s| = |S_0| + 1 \wedge_L s[|S_0|] = value)$   
           $\wedge subseq(s, 0, |S_0|) = S_0$  }  
}
```

Leer elementos almacenados en un vector

- ▶ Internamente, los elementos se guardan en memoria en forma consecutiva.

Leer elementos almacenados en un vector

- Si internamente los elementos se guardan en memoria en forma consecutiva, ¿qué pasa cuando se ejecuta un `push_back()`?



Leer elementos almacenados en un vector

- ▶ En C++, para acceder a un elemento del vector se debe escribir el nombre del vector seguido del índice entre corchetes.

Leer elementos almacenados en un vector

- ▶ En C++, para acceder a un elemento del vector se debe escribir el nombre del vector seguido del índice entre corchetes.
- ▶ La expresión `cuenta[0]` es el primer elemento del vector, `cuenta[1]` el segundo, etc.

Leer elementos almacenados en un vector

- ▶ En C++, para acceder a un elemento del vector se debe escribir el nombre del vector seguido del índice entre corchetes.
- ▶ La expresión `cuenta[0]` es el primer elemento del vector, `cuenta[1]` el segundo, etc.
- ▶ Veámoslo con un ejemplo:

Demo #1: Almacenar y Leer elementos

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      vector<int> s;
7      s.push_back(1); // el vector contiene la secuencia <1>
8      s.push_back(2); // el vector contiene la secuencia <1,2>
9      int valor1 = s[0]; // lee el valor almacenado en <1,2>[0]
10     int valor2 = s[1]; // lee el valor almacenado en <1,2>[1]
11     cout << valor1 << endl; // cuanto se imprime por consola?
12     cout << valor2 << endl; // cuanto se imprime por consola?
13     return 0;
14 }
```

Leer una posición - Especificación

- ▶ ¿Cual es una especificación para la operación que lee un elemento del vector (llamémosla readVector)?

Leer una posición - Especificación

- ¿Cual es una especificación para la operación que lee un elemento del vector (llamémosla readVector)?

```
proc readVector(in s: seq⟨T⟩, in i: ℤ, out result: T) {
```

Leer una posición - Especificación

- ¿Cual es una especificación para la operación que lee un elemento del vector (llamémosla readVector)?

```
proc readVector(in s: seq<T>, in i:  $\mathbb{Z}$ , out result: T) {  
    Pre {  $0 \leq i < |s|$  }
```

Leer una posición - Especificación

- ¿Cual es una especificación para la operación que lee un elemento del vector (llamémosla readVector)?

```
proc readVector(in s: seq⟨ $T$ ⟩, in i:  $\mathbb{Z}$ , out result:  $T$ ) {  
    Pre {  $0 \leq i < |s|$  }  
    Post {  $result = s[i]$  }  
}
```

Reemplazar un elemento

- ▶ Para *reemplazar* un elemento del vector se usa la misma sintaxis, pero el vector y su posición se escriben en la **parte izquierda** de la asignación

Reemplazar un elemento

- ▶ Para *reemplazar* un elemento del vector se usa la misma sintaxis, pero el vector y su posición se escriben en la **parte izquierda** de la asignación
- ▶ Veamos otro ejemplo.

Demo #2: Reemplazar un elemento

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      vector<int> s;
7      s.push_back(1);
8      int valor1 = s[0];
9      s[0] = 351;
10     int valor2 = s[0];
11     cout << valor1 << endl; // cuanto vale valor1?
12     cout << valor2 << endl; // cuanto vale valor2?
13     return 0;
14 }
```

Especificación de operaciones de vectores

- ▶ ¿Cuál es una especificación para la operación de reemplazo de una posición?

Especificación de operaciones de vectores

- ▶ ¿Cuál es una especificación para la operación de reemplazo de una posición?
- ▶ Ejemplo:

```
proc writeVector(inout s: seq<T>, in i:  $\mathbb{Z}$ , in v: T) {
```

Especificación de operaciones de vectores

- ▶ ¿Cuál es una especificación para la operación de reemplazo de una posición?
- ▶ Ejemplo:

```
proc writeVector(inout s: seq⟨T⟩, in i: ℤ, in v: T) {  
    Pre {  $0 \leq i < |s| \wedge s = S_0$  }
```

Especificación de operaciones de vectores

- ▶ ¿Cuál es una especificación para la operación de reemplazo de una posición?
- ▶ Ejemplo:

```
proc writeVector(inout s: seq<T>, in i:  $\mathbb{Z}$ , in v: T) {  
    Pre {  $0 \leq i < |s| \wedge s = S_0$  }  
    Post {  $s = \text{setAt}(S_0, i, v)$  }  
}
```

Leer elementos almacenados en un vector

- Los elementos de un vector pueden ser utilizados como si fueran una variable:

```
1 cuenta[0] = 7;  
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;  
3 cuenta[2] = 0;  
4 cuenta[2]=cuenta[2]+1;  
5 cuenta[3] = -60;
```

Leer elementos almacenados en un vector

- Los elementos de un vector pueden ser utilizados como si fueran una variable:

```
1 cuenta[0] = 7;  
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;  
3 cuenta[2] = 0;  
4 cuenta[2]=cuenta[2]+1;  
5 cuenta[3] = -60;
```

- ¿Cuál es el resultado después de ejecutar el código anterior?

Leer elementos almacenados en un vector

- Los elementos de un vector pueden ser utilizados como si fueran una variable:

```
1 cuenta[0] = 7;  
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;  
3 cuenta[2] = 0;  
4 cuenta[2] = cuenta[2] + 1;  
5 cuenta[3] = -60;
```

- ¿Cuál es el resultado después de ejecutar el código anterior?



Leer elementos almacenados en un vector

- ▶ Los elementos de un vector pueden ser utilizados como si fueran una variable:

```
1 cuenta[0] = 7;  
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;  
3 cuenta[2] = 0;  
4 cuenta[2]=cuenta[2]+1;  
5 cuenta[3] = -60;
```

- ▶ ¿Cuál es el resultado después de ejecutar el código anterior?



- ▶ ¿Qué ocurre cuando por error queremos acceder a una posición del vector que no está definida?

Demo #3: Posiciones no válidas

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      cout << "Hola!" << endl;
7      vector<int> cuenta;
8      cuenta.push_back(1); // el vector contiene la secuencia <1>
9      cuenta[2000] = 10; // ?
10     int valor = cuenta[2000]; // ?
11     cout << "El valor de valor es " << valor << endl;
12     cout << "Chau!" << endl;
13     return 0;
14 }
```

Acceso no válido

- ▶ Resultado de la ejecución:

Hola!

El valor de valor es 10

Chau!

Process finished with exit code 0

Acceso no válido

- ▶ Resultado de la ejecución:

Hola!

El valor de valor es 10

Chau!

Process finished with exit code 0

- ▶ Lamentablemente, C++ no define qué ocurre cuando accedemos a posiciones fuera de rango
- ▶ Es decir, el comportamiento está **indefinido**.

Vectores: acceso fuera de rango en C++

- ▶ Algunos posibles resultados al leer o escribir una posición fuera de rango en C++:

Vectores: acceso fuera de rango en C++

- ▶ Algunos posibles resultados al leer o escribir una posición fuera de rango en C++:
 - ▶ Puede dar un error (exception) durante la ejecución

Vectores: acceso fuera de rango en C++

- ▶ Algunos posibles resultados al leer o escribir una posición fuera de rango en C++:
 - ▶ Puede dar un error (exception) durante la ejecución
 - ▶ Puede generar un `segmentation fault` y terminar la ejecución del programa.

Vectores: acceso fuera de rango en C++

- ▶ Algunos posibles resultados al leer o escribir una posición fuera de rango en C++:
 - ▶ Puede dar un error (exception) durante la ejecución
 - ▶ Puede generar un `segmentation fault` y terminar la ejecución del programa.
 - ▶ Puede leer/escribir una posición cualquiera de la memoria. La ejecución continúa pero dañamos la integridad del sistema.

Vectores: acceso fuera de rango en C++

- ▶ Algunos posibles resultados al leer o escribir una posición fuera de rango en C++:
 - ▶ Puede dar un error (exception) durante la ejecución
 - ▶ Puede generar un `segmentation fault` y terminar la ejecución del programa.
 - ▶ Puede leer/escribir una posición cualquiera de la memoria. La ejecución continúa pero dañamos la integridad del sistema.
- ▶ En otras palabras, recordar siempre que:
 - ▶ la precondition de leer o escribir una posición (`[...]`) es que la posición sea **válida**

Longitud del vector

- ▶ Dado un vector, podemos obtener su longitud utilizando la operación `size`

Longitud del vector

- ▶ Dado un vector, podemos obtener su longitud utilizando la operación `size`
- ▶ Ejemplo:

```
1 vector<double> vectorDeReales;  
2 int size0 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==0  
3 vectorDeReales.push_back(1.5);  
4 int size1 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==1  
5 vectorDeReales.push_back(2.5);  
6 int size2 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==2
```

Longitud del vector

- ▶ Dado un vector, podemos obtener su longitud utilizando la operación `size`
- ▶ Ejemplo:

```
1 vector<double> vectorDeReales;  
2 int size0 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==0  
3 vectorDeReales.push_back(1.5);  
4 int size1 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==1  
5 vectorDeReales.push_back(2.5);  
6 int size2 = vectorDeReales.size(); // Longitud ==2
```

- ▶ `size` implementa la función *length* (notación `|.|`) de secuencias.

Especificación de operaciones de vectores

Obtener la longitud del vector

- ▶ ¿Cuál es una especificación de la función `size` de vectores?

Especificación de operaciones de vectores

Obtener la longitud del vector

- ¿Cuál es una especificación de la función `size` de vectores?
`proc size(in s: seq<T>, out result: \mathbb{Z}) {`

Especificación de operaciones de vectores

Obtener la longitud del vector

- ¿Cuál es una especificación de la función `size` de vectores?

```
proc size(in s: seq⟨T⟩, out result: ℤ) {  
    Pre { True }
```

Especificación de operaciones de vectores

Obtener la longitud del vector

- ¿Cuál es una especificación de la función `size` de vectores?

```
proc size(in s: seq⟨T⟩, out result: ℤ) {  
    Pre { True }  
    Post { result = |s| }  
}
```

Eliminar una posición

- ▶ Dado un vector, podemos eliminar la última posición válida con la operación `pop_back`.

Eliminar una posición

- ▶ Dado un vector, podemos eliminar la última posición válida con la operación `pop_back`.
- ▶ Ejemplo:

```
1 vector<char> s;  
2 s.push_back('H');  
3 s.push_back('o');  
4 s.push_back('l');  
5 s.push_back('a'); // contiene la secuencia <'H','o','l','a'>  
6 s.pop_back(); // contiene la secuencia <'H','o','l'>  
7 s.pop_back(); // contiene la secuencia <'H','o'>
```

Eliminar una posición

- ▶ Dado un vector, podemos eliminar la última posición válida con la operación `pop_back`.
- ▶ Ejemplo:

```
1 vector<char> s;  
2 s.push_back('H');  
3 s.push_back('o');  
4 s.push_back('l');  
5 s.push_back('a'); // contiene la secuencia <'H','o','l','a'>  
6 s.pop_back(); // contiene la secuencia <'H','o','l'>  
7 s.pop_back(); // contiene la secuencia <'H','o'>
```

- ▶ Al hacer `push_back` la longitud crece
- ▶ Al hacer `pop_back` la longitud decrece.

Eliminar una posición - Especificación

- ▶ ¿Cuál es una especificación para la operación de eliminación de la última posición del vector?

Eliminar una posición - Especificación

- ¿Cuál es una especificación para la operación de eliminación de la última posición del vector?

```
proc pop_back(inout s: seq<T>) {
```

Eliminar una posición - Especificación

- ¿Cuál es una especificación para la operación de eliminación de la última posición del vector?

```
proc pop_back(inout s: seq<T>) {  
    Pre {  $s = S_0 \wedge |s| > 0$  }
```

Eliminar una posición - Especificación

- ¿Cuál es una especificación para la operación de eliminación de la última posición del vector?

```
proc pop_back(inout s: seq⟨T⟩) {  
    Pre {  $s = S_0 \wedge |s| > 0$  }  
    Post {  $s = \text{subseq}(S_0, 0, |S_0| - 1)$  }  
}
```

Eliminar una posición - Especificación

- ¿Cuál es una especificación para la operación de eliminación de la última posición del vector?

```
proc pop_back(inout s: seq<T>) {  
    Pre {  $s = S_0 \wedge |s| > 0$  }  
    Post {  $s = \text{subseq}(S_0, 0, |S_0| - 1)$  }  
}
```

- ¿Qué ocurre si ejecutamos pop_back() sobre un vector sin elementos?

Demo #4: pop_back de un vector sin elementos

```
1 #include <vector>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Hola!" << endl;
7     vector<int> v;
8     v.push_back(1);
9     v.pop_back();
10    v.pop_back(); // que pasa al ejecutar este comando?
11    cout << "Chau!" << endl;
12    return 0;
13 }
```

Demo #4: pop_back de un vector sin elementos

Hola!

Chau!

Process finished with exit code 15

- ▶ Se ejecuta hasta el final pero se “cuelga”.
- ▶ ¿Por qué?

Demo #4: pop_back de un vector sin elementos

Hola!

Chau!

Process finished with exit code 15

- ▶ Se ejecuta hasta el final pero se “cuelga”.
- ▶ ¿Por qué?
 - ▶ Porque falla la función que libera la memoria cuando termina de usarse el vector.
- ▶ Moraleja: No cumplir con la precondition puede tener consecuencias MUY, pero MUY difíciles de predecir en C++.

Copiar vectores

- ▶ ¿Cómo copiamos un vector a en otro vector b ?

Copiar vectores

- ▶ ¿Cómo copiamos un vector a en otro vector b?
- ▶ Opción 1: Copiar elemento a elemento.

```
1 vector<double> b;  
2 for(int i=0; i<a.size(); i=i+1) {  
3     b.push_back(a[i]);  
4 }
```

Copiar vectores

- ▶ ¿Cómo copiamos un vector a en otro vector b?
- ▶ Opción 1: Copiar elemento a elemento.

```
1 vector<double> b;  
2 for(int i=0; i<a.size(); i=i+1) {  
3     b.push_back(a[i]);  
4 }
```

- ▶ Opción 2: Usar el operador de asignación =.

```
1 vector<double> b;  
2 b = a;
```

Copiar vectores

- ▶ ¿Cómo copiamos un vector a en otro vector b?
- ▶ Opción 1: Copiar elemento a elemento.

```
1 vector<double> b;  
2 for(int i=0; i<a.size(); i=i+1) {  
3     b.push_back(a[i]);  
4 }
```

- ▶ Opción 2: Usar el operador de asignación =.

```
1 vector<double> b;  
2 b = a;
```

- ▶ Ambas opciones tienen el mismo resultado.

Retorno de vectores

- ▶ ¿Cómo declaramos una función que retorne un vector?

Retorno de vectores

- ¿Cómo declaramos una función que retorne un vector?

```
1 vector<int> funcionQueRetornaVector(int n)
2 {
3     ...
4 }
```

Retorno de vectores

- ▶ ¿Cómo declaramos una función que retorne un vector?

```
1 vector<int> funcionQueRetornaVector(int n)
2 {
3     ...
4 }
```

- ▶ Dentro del código de la función declaramos un "vector< int >" y lo retornamos con return.

Retorno de vectores

- ▶ ¿Cómo declaramos una función que retorne un vector?

```
1 vector<int> funcionQueRetornaVector(int n)
2 {
3     ...
4 }
```

- ▶ Dentro del código de la función declaramos un “vector< *int* >” y lo retornamos con `return`.
- ▶ Internamente: el vector se va a copiar a otro vector.

Retorno de vectores

- Especificar el problema `crearVectorN` que, dado un número que no sea negativo, retornar un vector de enteros de esa longitud donde todos los elementos son 0.

Retorno de vectores

- ▶ Especificar el problema `crearVectorN` que, dado un número que no sea negativo, retornar un vector de enteros de esa longitud donde todos los elementos son 0.
- ▶ `proc crearVectorN(in $n : \mathbb{Z}$, out result : seq(\mathbb{Z})) {`

Retorno de vectores

- ▶ Especificar el problema `crearVectorN` que, dado un número que no sea negativo, retornar un vector de enteros de esa longitud donde todos los elementos son 0.
- ▶ `proc crearVectorN(in $n : \mathbb{Z}$, out result : seq $\langle \mathbb{Z} \rangle$){
 Pre $\{n \geq 0\}$`

Retorno de vectores

- ▶ Especificar el problema `crearVectorN` que, dado un número que no sea negativo, retornar un vector de enteros de esa longitud donde todos los elementos son 0.
- ▶ `proc crearVectorN(in $n : \mathbb{Z}$, out $result : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$){
 Pre $\{n \geq 0\}$
 Post $\{|result| = n \wedge \#apariciones(result, 0) = n\}$
}`

Retorno de vectores

- ▶ Especificar el problema `crearVectorN` que, dado un número que no sea negativo, retornar un vector de enteros de esa longitud donde todos los elementos son 0.
- ▶ `proc crearVectorN(in $n : \mathbb{Z}$, out $result : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$){
 Pre $\{n \geq 0\}$
 Post $\{|result| = n \wedge \#apariciones(result, 0) = n\}$
}`
- ▶ ¿Cómo lo implementamos en C++?

Retorno de vectores

► Implementación:

```
1 vector<int> crearVectorN(int n) {  
2     vector<int> v;  
3     for (int i=0; i<n;i=i+1) {  
4         v.push_back(0);  
5     }  
6     return v;  
7 }
```

Demo #5: Retorno de vectores

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  vector<int> crearVectorN(int n) {
6      vector<int> v;
7      for (int i=0; i<n;i=i+1) {
8          v.push_back(0);
9      }
10     return v;
11 }
12
13 int main() {
14     vector<int> new_vector = crearVector(10);
15     cout << "new_vector[0]=" << new_vector[0];
16     return 0;
17 }
```

Retorno de vectores

- ▶ Resultado de la ejecución:

```
new_vector[0]=0
```

```
Process finished with exit code 0
```

- ▶ ¿Por qué?

Retorno de vectores

- ▶ Resultado de la ejecución:

```
new_vector[0]=0
```

Process finished with exit code 0

- ▶ ¿Por qué?
 - ▶ Porque se realizó una **copia** del vector retornado por crearVectorN a new_vector debido a la asignación (=) entre vectores en C++.

Demo #6: Vectores como Parámetros de Funciones

- Del mismo modo que cuando se retorna un vector, cuando un vector se pasa por parámetro, **por defecto** se pasa por copia.
-

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  void cambiarVector(vector<int> a) {
6      a[0]=35;
7  }
8
9  int main() {
10     vector<int> b;
11     b.push_back(5);
12     cout << "Antes:" << b[0] << endl;
13     cambiarVector(b);
14     cout << "Despues:" << b[0] << endl; // que imprime? 5 o 35?
15     return 0;
16 }
```

Vectores como Parámetros de Funciones

- ▶ Rta: Imprime 5 y ya que se modificó una **copia** del vector original

Vectores como Parámetros de Funciones

- ▶ Rta: Imprime 5 y ya que se modificó una **copia** del vector original
- ▶ La clase que viene veremos como pasar un vector **por referencia** en lugar de **por copia**

Sumar los elementos de una secuencia

- Sea la siguiente especificación para sumar todos los elementos de una secuencia de enteros.

```
proc sumar(in s : seq⟨ℤ⟩, out result : ℤ){  
    Pre { True }  
    Post { result =  $\sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]$  }  
}
```

- ¿Cuál puede ser una implementación (programa) posible que satisfaga la especificación?

Sumar los elementos de una secuencia

- ▶ Recorremos la secuencia con una **variable de control** y vamos guardando en un **acumulador** la suma de los elementos recorridos.
- ▶ Solución usando `while`:

```
1 int suma(vector<int> s) {  
2     int result = 0;  
3     int i = 0;  
4     while( i < s.size() ) {  
5         result = result + s[i];  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     return result;  
9 }
```

- ▶ También se puede implementar usando `for`.

Resumen: Vectores en C++

<code>vector<int> a;</code>	Declara un nuevo vector sin elementos
<code>a.push_back(7);</code>	Almacena el valor 7 al final del vector
<code>a[0] = 7;</code>	Reemplaza la posición 0 del vector con el valor 7
<code>int b = a[0];</code>	Lee la posición 0 del vector
<code>a.pop_back();</code>	Elimina la última posición del vector
<code>a.size();</code>	Informa la longitud del vector
<code>v1 = v2 ;</code>	Borra todas las posiciones de v1 y las reemplaza copiando los elementos de v2. v1 y v2 deben tener el mismo tipo .

Intervalo

Break!

Entrada/salida desde archivos

- ▶ La entrada/salida de datos con archivos es similar a la E/S por consola.
- ▶ Con la *consola* (i.e. teclado y pantalla) hacemos ...

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int a = 0;
6      cout << "Ingrese un entero: "; // Salida x consola
7      cin >> a; // Entrada x consola
8      cout << "El numero ingresado es: " << a; // Salida x consola
9      return 0;
10 }
```

E/S con archivos

- ▶ El `cout` es un **stream** de salida para imprimir por pantalla un valor de un tipo de datos y el `cin` es un **stream** de entrada para leer del teclado un valor de un tipo de datos.
- ▶ Leemos o escribimos archivos a través de `ifstream` (para leer) y de `ofstream` (para escribir). Hay dos tipos de `iostream`:
 - ▶ `ofstream`: para escribir (`write`/salida)
 - ▶ `ifstream`: para leer (`read`/entrada)
- ▶ Escribir texto en un **archivo de texto plano** en C++ es similar a escribir texto por consola.

Escribir valores en un Archivo

Escribir valores en un Archivo

- ▶ Para escribir y leer archivos tenemos que incluir (además de `iostream`) la biblioteca `fstream`.
- ▶ Debemos seguir el siguiente protocolo:
 - ▶ Declarar un `ofstream`
 - ▶ Abrir el archivo en modo escritura (`open`)
 - ▶ Escribir (1 o más veces) (usar `<<`)
 - ▶ Cerrar el archivo (¿por qué?) (`close`)
- ▶ Veámoslo con un ejemplo.

Demo #7: Escribir valores a un Archivo

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int a = 5;
7     ofstream fout;
8     fout.open("archivo.txt"); // abre el archivo para escritura
9     fout << "Hola, archivo!" << endl;
10    fout << "Ahora, un entero: " << a << endl;
11    fout << "Tambien una expresion: " << (a+2) << endl;
12    fout.close(); // cerramos el archivo
13    return 0;
14 }
```

Escribir valores en un Archivo

Escribir valores en un Archivo

- ▶ Contenido final de `archivo.txt`:

Hola, archivo!

Ahora, un entero: 5

Tambien una expresion: 7

- ▶ Otra visualización (usando `\n`)

Hola, archivo!\nAhora, un entero: 5\nTambien una expresion: 7

Escribir valores de distintos Tipos de datos

- ▶ Hasta ahora escribimos únicamente enteros (`int`)
- ▶ También podemos escribir valores `bool`, `float`, `char`, etc.
- ▶ Por ejemplo:

Escribir valores de distintos Tipos de datos

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     char c = 'x';
7     float f = 1.5;
8     bool b = true;
9     ofstream fout;
10    fout.open("archivo.txt"); // abre archivo
11    fout << c << endl; // escribe x (char)
12    fout << f << endl; // escribe 1.5 (float)
13    fout << b << endl; // escribe 1 (bool)
14    fout.close(); // cierra archivo
15    return 0;
16 }
```

Ejemplo: escribir archivos

- ▶ Escribir una función `writeToFile` que escriba en un archivo `salida.txt` 2 enteros `a` y `b` y luego 2 reales `f` y `g` separados con coma en una única línea.

Ejemplo: escribir archivos

- ▶ Escribir una función `writeToFile` que escriba en un archivo `salida.txt` 2 enteros `a` y `b` y luego 2 reales `f` y `g` separados con coma en una única línea.
- ▶ Solución:

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  using namespace std;
4  void writeToFile(int a, int b, float f, float g) {
5      ofstream fout;
6      fout.open(" salida.txt");
7      fout << a << ',';
8      fout << b << ',';
9      fout << f << ',';
10     fout << g << ',' << endl;
11     fout.close();
12 }
```

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('archivo.txt')` si `archivo.txt` ya existe?

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('archivo.txt')` si `archivo.txt` ya existe?
 - ▶ Si no existe, crea el archivo

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('archivo.txt')` si `archivo.txt` ya existe?
 - ▶ Si no existe, crea el archivo
 - ▶ Si existe, sobrescribe todo su contenido (borra lo que había antes)

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('‘archivo.txt’')` si `archivo.txt` ya existe?
 - ▶ Si no existe, crea el archivo
 - ▶ Si existe, sobrescribe todo su contenido (borra lo que había antes)
- ▶ ¿Cómo podemos hacer para que el contenido anterior sea respetado?

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('archivo.txt')` si `archivo.txt` ya existe?
 - ▶ Si no existe, crea el archivo
 - ▶ Si existe, sobrescribe todo su contenido (borra lo que había antes)
- ▶ ¿Cómo podemos hacer para que el contenido anterior sea respetado?
 - ▶ Para escribir al final del archivo hay que abrirlo en modo **append**

Escribir al final de un archivo existente

- ▶ ¿Qué hace la operación `ofstream.open('‘archivo.txt’')` si `archivo.txt` ya existe?
 - ▶ Si no existe, crea el archivo
 - ▶ Si existe, sobrescribe todo su contenido (borra lo que había antes)
- ▶ ¿Cómo podemos hacer para que el contenido anterior sea respetado?
 - ▶ Para escribir al final del archivo hay que abrirlo en modo **append**
 - ▶ Para abrir un archivo en modo append, hay que usar `ofstream.open('‘archivo.txt’',ios_base::app)`

Leer datos desde un archivo

- ▶ Para leer declaramos un `ifstream` y usamos el operador `>>`.
- ▶ Es importante conocer de antemano el orden y tipo de datos de los elementos a leer del archivo.
- ▶ Debemos seguir el siguiente protocolo:
 - ▶ Declarar un `ifstream`
 - ▶ Abrir el archivo en modo lectura (`open`)
 - ▶ Leer (1 o más veces) (usando `>>`)
 - ▶ Cerrar el archivo (¿por qué?) (`close`)

Leer datos desde un archivo

- ▶ Para leer declaramos un `ifstream` y usamos el operador `>>`.
- ▶ Es importante conocer de antemano el orden y tipo de datos de los elementos a leer del archivo.
- ▶ Debemos seguir el siguiente protocolo:
 - ▶ Declarar un `ifstream`
 - ▶ Abrir el archivo en modo lectura (`open`)
 - ▶ Leer (1 o más veces) (usando `>>`)
 - ▶ Cerrar el archivo (¿por qué?) (`close`)
- ▶ Ejemplo: Leer un archivo `entrada.txt` que contiene dos enteros separados por un espacio en blanco (ejemplo: "15 20")

Demo #8: Leer datos desde un archivo

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int a =0;
7      int b =0;
8      ifstream fin;
9      fin.open("entrada.txt", ifstream::in); // abre el archivo para lectura
10     fin >> a; // lee el 15
11     fin >> b; // lee el 20
12     fin.close(); // cierra el archivo
13     return 0;
14 }
```

Ejemplo: leer archivos

- ▶ Leer de un archivo `entrada.txt` un valor entero y almacenarlo en una variable llamada `a` y luego leer un valor real y almacenarlo en un variable `f`.
- ▶ Ambos valores están separados por una coma y hay una única línea en el archivo.
 - ▶ Ejemplo:
 - ▶ `-234,1.7`

Ejemplo: leer archivos

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int a = 0;
7     float f = 0.0;
8     ifstream fin;
9     fin.open("entrada.txt", ifstream::in); // abre archivo lectura
10    char c;
11    fin >> a; // lee el entero a (-234)
12    fin >> c; // lee el simbolo coma (,)
13    fin >> f; // lee el real f (1.7)
14    fin.close(); // cierra archivo
15    return 0;
16 }
```

Función end-of-file (eof)

- ▶ Además de `open` y `close` tenemos la función `eof()`.
- ▶ La función `eof()` retorna `true` si ya no hay más contenido del archivo para leer.
- ▶ Usaremos `eof()` sólo cuando abrimos un archivo para lectura.

Función end-of-file (eof)

- ▶ Además de `open` y `close` tenemos la función `eof()`.
- ▶ La función `eof()` retorna `true` si ya no hay más contenido del archivo para leer.
- ▶ Usaremos `eof()` sólo cuando abrimos un archivo para lectura.
- ▶ Ejemplo:
 - ▶ Leer de un archivo una lista de enteros y calcular la suma de sus elementos.
 - ▶ Los enteros se encuentran separados por un espacio vacío
 - ▶ No sabemos de antemano cuantos enteros hay almacenados en el archivo.

Usando eof()

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int suma = 0;
7      ifstream fin;
8      fin.open("archivo.txt", ios::in); // abrir para lectura
9
10     while( !fin.eof() ) {
11         int a = 0;
12         fin >> a;
13         suma += a;
14     }
15
16     fin.close(); // cerrar archivo
17     cout << "La suma de la lista es: " << suma << endl;
18     return 0;
19 }
```

Manejo de errores

- ▶ Hasta ahora tenemos las funciones `open`, `close` y `eof` para operar con archivos.
- ▶ ¿Qué pasa cuando queremos abrir un archivo para lectura que no existe?
- ▶ ¿Qué pasa cuando no tenemos permisos para leer un archivo?
- ▶ ¿Qué pasa cuando no tenemos permisos para sobrescribir un archivo?
- ▶ Para todos esos casos, se puede consultar a la función `fail()`
- ▶ La función `fail()` retorna `true` si hubo una falla al intentar ejecutar una operación (por ejemplo: `open`, `close`)

Manejo de errores

- ▶ Hasta ahora tenemos las funciones `open`, `close` y `eof` para operar con archivos.
- ▶ ¿Qué pasa cuando queremos abrir un archivo para lectura que no existe?
- ▶ ¿Qué pasa cuando no tenemos permisos para leer un archivo?
- ▶ ¿Qué pasa cuando no tenemos permisos para sobrescribir un archivo?
- ▶ Para todos esos casos, se puede consultar a la función `fail()`
- ▶ La función `fail()` retorna `true` si hubo una falla al intentar ejecutar una operación (por ejemplo: `open`, `close`)
- ▶ Ejemplo:
 - ▶ Escribir un programa que intente leer un archivo e imprima Abierto si lo pudo abrir y Error si no lo pudo hacer

Demo #9: Manejo de errores

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int a =0;
7      int b =0;
8      ifstream fin;
9      fin.open("archivoNoExiste.txt", ifstream::in);
10     if (fin.fail()) { // true si hubo error al abrir
11         cout << "Error" << endl;
12     } else {
13         cout << "Abierto" << endl;
14     }
15     fin.close();
16     return 0;
17 }
```

Resumen: E/S con archivos en C++

- ▶ ifstream: stream de lectura de archivos
- ▶ ofstream: stream para escritura de archivos
- ▶ open(): abre un archivo para escritura o lectura dependiendo del tipo de stream
- ▶ close(): cierra un archivo
- ▶ << (escribe un valor) y >> (lee un valor)
- ▶ eof(): retorna true si la lectura del archivo llegó al final
- ▶ fail(): retorna true si la última operación falló

Bibliografía

- ▶ B. Stroustrup. The C++ Programming Language.
 - ▶ 31.4.1: El STL container *vector*
 - ▶ 38.2.1: File Streams