



## 1. Introducción a C++

**Ejercicio 1.** Crear un programa (en cualquier editor de texto) y ejecutarlo como se muestra a continuación.

Archivo: labo00.cpp

```
#include <iostream>

int f(int x){
    return x+1;
}

int main() {
    std::cout << "El resultado es: " << f(10) << std::endl;
    return 0;
}
```

Para compilar y ejecutar el código en la terminal:

```
g++ labo00.cpp -o labo00_ejecutable
./labo00_ejecutable
```

**Ejercicio 2.** Modificar el programa anterior para que  $f$  tome dos parámetros de tipo `int` y los sume.

**Ejercicio 3.** Modificar el programa anterior para que  $f$  tome dos parámetros  $x$  e  $y$  de tipo `int` y los sume sólo si  $x > y$ , en caso contrario el resultado será el producto.

**Ejercicio 4.** Crear un proyecto nuevo de C++ en **CLion** con el nombre labo00. Escribir el programa del ejercicio anterior y ejecutarlo.

**Ejercicio 5.** Escribir la función que dado  $n \in \mathbb{N}$  devuelve si es primo. Recuerden que un número es primo si los únicos divisores que tiene son 1 y el mismo.

## Iteración vs Recursión

Los siguientes ejercicios deben ser implementados primero en su versión **recursiva**, luego iterativa utilizando **while** y por último iterativa utilizando **for**. Para todos ellos, utilizar el siguiente esqueleto de archivo y modificarlo con los procedimientos que implementen.

**Ejercicio 6.** Escribir la función de Fibonacci que dado un entero  $n$  devuelve el  $n$ -ésimo número de Fibonacci. Los números de Fibonacci empiezan con  $F_0 = 0$  y  $F_1 = 1$ .  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

**Ejercicio 7.** Escribir la función que dado  $n \in \mathbb{N}$  devuelve la suma de todos los números impares menores que  $n$ .

**Ejercicio 8.** Escribir la función `sumaDivisores` que dado  $n \in \mathbb{N}$ , devuelve la suma de todos sus divisores entre  $[1, n]$ .

■ **Hint:** Recordar que para la versión recursiva es necesario implementar `divisoresHasta`

**Ejercicio 9.** Escribir una función que dados  $n, k \in \mathbb{N}$  compute el combinatorio:  $\binom{n}{k}$ . Hacerlo usando la igualdad  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

¿Qué pasa si tuvieran que escribir la versión iterativa?

**Ejercicio 10.** ¿Es mejor programar utilizando algoritmos recursivos ó iterativos? ¿Es mejor usar **while** o **for**?

## 2. Entrada/Salida + Pasaje de parámetros

**Ejercicio 11.** Escribir un programa en el que se ingrese un número por teclado (entrada estándar), calcule si es primo y muestre por pantalla (salida estándar) “El número ingresado es primo” si es primo. En caso contrario: “El número ingresado no es primo”

**Ejercicio 12.** Escribir una función `writeToFile` que escriba en un archivo `salida.txt` 2 enteros `a` y `b` y luego 2 reales `f` y `g` separados con coma en una única línea.

**Ejercicio 13.** Leer del archivo `entrada.txt` un valor entero y almacenarlo en una variable llamada `a` y luego leer un valor real y almacenarlo en una variable `f`. Mostrar los valores leídos en la salida estándar. Ambos valores están separados por un espacio y hay una única línea en el archivo (por ejemplo: “-234 1.7”)

**Ejercicio 14.** `numeros.txt` contiene una lista de números separados por espacios. Leerlos e imprimirlos por pantalla.

**Ejercicio 15.** ¿Cuál es el valor de `a` luego de la invocación `prueba(a,a)`?

```
int a = 10;
void prueba(int& x, int& y) {
    x = x + y;
    y = x - y;
    x = 1/y;
}
prueba(a, a);
```

En los siguientes ejercicios, ingresar los valores por entrada estándar, mostrar en la salida estándar los valores ingresados y los resultados de las funciones.

**Ejercicio 16.** Implementar la función `swap`: `void swap(int& a, int& b)`, que cumpla con la siguiente especificación:

```
proc swap (inout a:Z, inout b:Z) {
    Pre {a = a0 ∧ b = b0}
    Post {a = b0 ∧ b = a0}
}
```

**Ejercicio 17.** Implementar la función `division` que cumpla con la siguiente especificación:

```
proc division (in dividendo Z, in divisor Z, out cociente:Z, out resto:Z) {
    Pre {dividendo ≥ 0 ∧ divisor > 0}
    Post {dividendo = divisor * cociente + resto ∧ 0 ≤ resto < divisor}
}
```

Resolver este ejercicio en versiones iterativa y recursiva.

**Ejercicio 18.** `void collatz(int n, int& cantPasos)`

La conjetura de *Collatz* dice que dado un número natural  $n$  y el proceso que describimos a continuación, sin importar cuál sea el número original, provocará que la serie siempre termine en 1. El proceso:

- Si  $n$  es par lo dividimos por 2
- Si  $n$  es impar lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1 al resultado

En este ejercicio, supondremos que la conjetura es cierta y se pide implementar una función que devuelva la cantidad de pasos que se realizan desde el número original hasta llegar a 1. Ejemplo: si calculamos `collatz` de 11, la cantidad de pasos es 15 y la sucesión es 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Resolver este ejercicio en versiones iterativa y recursiva.

**Ejercicio 19.** Dados dos archivos que contienen números separados por espacios (ambos archivos tienen la misma cantidad de números), se pide que se sumen los valores de los archivos y se genere uno nuevo con la suma de los mismos. Ejemplo: “`numeros.txt`” contiene 1 25 6 y “`numeros1.txt`” contiene 45 5 4 debe crear el archivo “`salida.txt`” que contenga 46 30 10.

**Ejercicio 20.** `void primosGemelos(int n, int& res1, int& res2)` Decimos que  $a$  y  $b$  son primos gemelos, si ambos son primos y además  $a=b-2$ . Queremos obtener los  $i$ -ésimos primos gemelos. Por ejemplo, son primos gemelos 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, 17 y 19, 29 y 31, 41 y 43 ... , los 4-ésimos primos gemelos son 17 y 19. Además se debe escribir en un archivo la secuencia de primos gemelos hasta llegar al  $i$ -ésimo.

Para el ejemplo el archivo debe contener: (3,5) (5,7) (11,17) (17,19)

### 3. Vectores

**Ejercicio 21.** Especificar y luego implementar en su versión **recursiva** e **iterativa**:

1. `bool divide(vector<int> v, int n)`  
Dados un vector  $v$  y un entero  $n$ , decide si  $n$  divide a todos los números de  $v$ .
2. `int maximo(vector<int> v)`  
Dado un vector, devuelve el valor máximo.
3. `bool pertenece(int elem, vector<int> v)`  
Dado un entero, indica si pertenece o no al vector.

**Ejercicio 22.** Implementar en su versión **iterativa**:

1. `vector<int> rotar(vector<int> v, int k)`  
Dado un vector  $v$  y un entero  $k$ , rotar  $k$  posiciones los elementos de  $v$ .  
[1, 2, 3, 4, 5, 6] rotado 2, debería dar [3, 4, 5, 6, 1, 2].
2. `vector<int> reverso(vector<int> v)`  
Dado un vector  $v$ , devuelve el reverso. Implementar también la versión recursiva de este problema.
3. `vector<int> factoresPrimos(int n)`  
Dado un entero devuelve un vector con los factores primos del mismo.
4. `void mostrarVector(vector<int> v)`  
Dado un vector de enteros muestra por la salida estándar (cout), el vector  
Ejemplo: si el vector es  $\langle 1, 2, 5, 65 \rangle$  se debe mostrar en pantalla [1, 2, 5, 65]
5. `bool estaOrdenado(vector<int> v)`  
Dado un vector  $v$  de `int`, dice si es monótonamente creciente o monótonamente decreciente.

**Ejercicio 23.** *Integradores.* Implementar las siguientes funciones

1. `void negadorDeBooleanos(vector<bool> &booleanos)`  
Modifica un vector de booleanos negando todos sus elementos.
2. `void palindromos(string rutaArchivoIn, string rutaArchivoOut)`  
Este procedimiento debe leer un archivo que contiene una lista de strings y crear uno nuevo dejando sólo los palíndromos. Además, debe transformar las palabras a mayúscula. **Ayuda:** Buscar la función `toupper` definida en `cctype`. Utilizar como ejemplo el archivo `palindromos.txt`.
3. `void promedios(string rutaArchivoIn1, string rutaArchivoIn2, string rutaArchivoOut)`  
Dados dos archivos en los que cada uno contiene una secuencia de enteros (ambas con la misma longitud), guardar el promedio de cada par de números que se encuentran en la misma posición en el archivo de salida. Por ejemplo: si tenemos dos secuencias "1 2 3 4" y "1 25 3 12" el resultado debe ser "1 13.5 3 8"
4. `void cantidadApariciones(string rutaArchivoIn, string rutaArchivoOut)`  
Dado un archivo `rutaArchivoIn`, que contiene una lista de números separados por espacios, contar la cantidad de apariciones de cada uno y escribe `rutaArchivoOut` con una línea por cada número encontrado, un espacio y la cantidad de apariciones. Por ejemplo: si el "1" aparece 44 veces y el "2" 20 veces, la salida debería contener dos líneas: "1 44" y "2 20".
5. `int cantidadAparicionesDePalabra(string rutaArchivo, string palabra)`  
Dada una palabra y un archivo de texto devuelve la cantidad de apariciones de la palabra en el archivo.
6. `void estadisticas(string rutaArchivo)`  
Dado un archivo de texto, mostrar por pantalla las estadísticas de cantidad de palabras con longitud 1, 2, 3... hasta el máximo. Por ejemplo:  

```
Palabras de longitud 1: 100
Palabras de longitud 2: 12
Palabras de longitud 3: 6
...
```
7. `void interseccion()`  
Procedimiento que pide al usuario que se ingresen dos nombres de archivos que contengan sólo números enteros separados por espacios, luego calcula la intersección (números que se encuentran en ambos archivos) e imprime por pantalla el resultado.

## 4. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

1. Utilizando L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, crear un documento que sea reproduzca el contenido del documento `intro_latex.pdf`, respetando la estructura de secciones y sub-secciones.
2. Completar la subsección Especificación reemplazando el `TODO` con el siguiente contenido:  
Nota: Utilizar las macros de algo I. Las macros deben incluirlas despues de `\documentclass` y antes de `\begin{document}` de la siguiente manera:  
`\input{pathCarpetaMacros/Algo1Macros}`  
  

```
proc factorial (in n:  $\mathbb{Z}$ , out result:  $\mathbb{Z}$ ) {  
    Pre  $\{n \geq 0\}$   
    Post  $\{(n = 0 \rightarrow result = 1) \wedge (n > 0 \rightarrow result = \prod_{k=1}^n k)\}$   
}
```
3. Ahora agreguen la caratula y el índice. Para esto es necesario agregar el paquete `\usepackage{caratula}`  
Tomar en cuenta que es necesario tener el archivo `caratula.sty` y las imagenes `logo_dc.jpg` y `logo_uba.jpg`.  
Ademas es necesario agregar después de `\begin{document}` el contenido del archivo `header_para_caratula.tex`.  
Es necesario cambiar los siguientes datos: titulo, subtítulo, fecha, materia, el nombre y datos de los integrantes del grupo. Notar que pueden agregarse tantos integrantes como sea necesario copiando la línea integrante.

## 5. Control de Versiones

1. Crear un proyecto nuevo de C++ en CLion.
2. Agregar el archivo `.gitignore` (`gitignore.file` en el zip) al repositorio (`git add .gitignore`)
3. Agregar todos los archivos al repositorio, ignorando aquellos comprendidos por el `.gitignore` (`git add .`)
4. Subir cambios al repositorio
5. Obtener una copia nueva del repositorio. Verificar que CLion pueda abrir y ejecutar el proyecto.
6. Usando `https://git.exactas.uba.ar/rcastano/labo-git-algo1/network/master`, inspeccionar las versiones del archivo `main.cpp` en las 3 branches que aparecen (`master`, `despedida_mejorada` y `que_tal`).
7. Obtener una copia completa del repositorio `https://git.exactas.uba.ar/rcastano/labo-git-algo1` y recordar el directorio en el que está ubicada. (`git clone --mirror https://git.exactas.uba.ar/rcastano/labo-git-algo1`)  
Llamaremos `path_repo` al path completo hacia este directorio.
8. Realizar dos copias adicionales del repositorio usando los comandos `git clone path_repo path_copia1` y `git clone path_repo path_copia2`.
9. En el directorio `path_copia1`, integrar en el branch principal (`master`) los cambios del branch `que_tal`.
10. La integración todavía no se verá reflejada en la copia ubicada en `path_repo`. ¿Por qué no? Propagar los cambios hacia `path_repo` usando `git push` desde el directorio `path_copia1`.
11. En el directorio `path_copia2`, integrar en el branch principal (`master`) los cambios del branch `despedida_mejorada`.
12. En el directorio `path_copia2`, el comando `git push` fallará. Explicar por qué falla.
13. Traer los cambios de `path_repo` a la copia de `path_copia2`. (`git fetch`)
14. Identificar el problema usando `git status`. Resolver el problema usando `git pull`. Verificar que el proceso de merge haya sido el adecuado usando `git diff hash_commit`, donde `hash_commit` deberá ser el hash que aparece en la primera línea producida por `git log`.
15. Crear un branch nuevo y, en el mismo, renombrar el archivo `RIDMI.txt` usando el comando `git mv`, que mantiene la historia de cambios del archivo.
16. Crear un branch nuevo y borrar el archivo usando el comando `git rm`.
17. Integrar alguno de los dos branches a `master`.

## 6. Asserts / Debugging

**Ejercicio 24.** Dados los códigos de los siguientes programas, utilizar los tests para verificar si cumplen con su objetivo. Si los test fallan, utilizar el debugger de CLion para encontrar los posibles errores y arreglar el código.

1. `bool estaOrdenado(vector<int> v)`

Dado un vector de enteros  $v$ , indica si está ordenado tanto ascendente como descendentemente.

2. `bool esPrimo(int numero)`

Dado un entero, decide si el mismo es un número primo o no.

3. `bool pertenece(int elem, vector<int> v)`

Dado un entero  $elem$ , indica si pertenece o no al vector  $v$ .

4. `float desvioEstandar(vector<float> v)`

Dado un vector  $v$ , calcula su desvío estandar.

5. `long fibonacci(int k)`

Este procedimiento debe calcular el K-esimo número de la serie de fibonacci.

6. `int maximoComunDivisor(int x, int y)`

Dados dos enteros  $X$  e  $Y$ , calcula el máximo común divisor de los mismos.

7. `int sumaDoble(vector<int> v)`

Dado un vector de enteros  $v$ , debe calcular la sumatoria del doble de los elementos que son positivos y pares.

8. `int cantPalabras(string filename)`

Dado un archivo de texto, debe contar la cantidad de palabras que hay en el mismo.

9. `float valorMedio()`

El archivo `SensadoRemoto.out` contiene una lista de valores reales provenientes de una estación de medición de una variable física dada, cuyos valores son positivos y menores a 1. Este programa debe calcular el promedio de dichos valores.

## 7. Ciclos a partir de invariantes

A continuación se presentan una serie de ejercicios. Cada uno contiene un invariante asociado. Resolver cada problema respetando, para el ciclo principal del programa, el invariante dado.

### Ejercicio 25. *Mínimo de una subsecuencia*

Devolver el índice del mínimo valor de una subsecuencia.

```
proc indice_min_subsec (in s:seq(Z), in i,j:Z, out res:Z) {
  Pre { |s| > 0 ∧ 0 ≤ i, j < |s| ∧ i ≤ j }
  Post { i ≤ res ≤ j ∧ (∀k : Z) i ≤ k ≤ j → s[k] ≥ s[res] }
}
```

$$I \equiv i - 1 \leq l \leq j \wedge i \leq res \leq j \wedge (\forall k : \mathbb{Z}) l < k < j \rightarrow_L s[k] \geq s[res]$$

### Ejercicio 26. *Sumatoria de los elementos de una secuencia*

Calcular la suma de todos los elementos de una secuencia  $s$ .

$$I \equiv 1 \leq i \leq (|s| \text{ div } 2) + 1 \wedge_L suma = s[(|s| \text{ div } 2)] + \sum_{k=1}^{i-1} s[(|s| \text{ div } 2) - k] + (\text{if } (|s| \text{ div } 2) + k \geq |s| \text{ then } 0 \text{ else } s[(|s| \text{ div } 2) + k] \text{ fi})$$

### Ejercicio 27. *Máximo Común Divisor*

Encontrar el máximo común divisor entre dos enteros positivos  $m$  y  $n$ .<sup>1</sup>

$$I \equiv 0 \leq a \leq m \wedge 0 \leq b \leq n \wedge mcd(a, b) = mcd(m, n)$$

**Ejercicio 28. *División*** Dados dos enteros positivos  $n$  y  $d$  calcular el cociente  $q$  y el resto  $r$ . El resultado debe ser de tipo  $Pair < int, int >$ , donde el primer elemento de la tupla es  $q$  y el segundo es  $r$ .

$$I \equiv (n \bmod d) \leq r \leq n \wedge 0 \leq q \leq n \wedge n = q \times d + r$$

### Ejercicio 29. *Fibonaccizar*

Modificar una secuencia de tal manera que cada elemento sea la suma de los dos anteriores.

```
proc fibonaccizar (inout s:seq(Z)) {
  Pre { s = s_0 ∧ |s| ≥ 2 }
  Post { s = s_0 ∧ s[0] = s_0[0] ∧ s[1] = s_0[1] ∧ (∀k : Z) 2 ≤ k < |s| → s[k] = s[k-1] + s[k-2] }
}
```

$$I \equiv |s| = |s_0| \wedge 2 \leq i \leq (|s| \text{ div } 2) + 1 \wedge_L (\forall k : \mathbb{Z}) (2 \leq k \leq 2 * i - 1 \wedge i \leq |s| \text{ div } 2) \rightarrow_L s[k] = s[k-1] + s[k-2]$$

### Ejercicio 30. *Existe Pico*

Una secuencia tiene picos si en alguna posición el elemento es mayor tanto del anterior como del siguiente. Decidir si una secuencia dada (de al menos tres elementos) tiene picos.

$$I \equiv 1 \leq i < |s| \wedge_L res = (\exists k : \mathbb{Z}) 1 \leq k < i \wedge_L s[k] > s[k-1] \wedge s[k] > s[k+1]$$

Supongamos ahora que el invariante cambia de la siguiente manera:

$$I \equiv 1 \leq i < |s| \wedge_L res = \neg(\exists k : \mathbb{Z}) 1 \leq k < i \wedge_L s[k] > s[k-1] \wedge s[k] > s[k+1]$$

¿Le hace falta modificar su código para cumplir con dicho invariante?

---

<sup>1</sup>Recordar que  $mcd(a, b) = mcd(a-b, b) = mcd(a, b-a)$

**Ejercicio 31. Ordenar 1** Ordenar ascendentemente una secuencia (no vacía) de enteros.

$$I \equiv 0 \leq i \leq |s| \wedge_L |s| = |s_0| \wedge \text{mismos}(s, s_0) \wedge_L \text{ordenada}(\text{subseq}(s, 0, i)) \wedge \\ (\forall k : \mathbb{Z}) 0 \leq k < |s| \wedge i > 0 \longrightarrow_L ((k < i \wedge s[k] \leq s[i-1]) \vee (k \geq i \wedge s[k] \geq s[i-1]))$$

`fun mismos(s, s0 : seq⟨ℤ⟩) : Bool = (∀i : ℤ) #apariciones(s, i) = #apariciones(s0, i)`

`fun ordenada(s : seq⟨ℤ⟩) : Bool = (∀i : ℤ) 0 ≤ i < |s| - 1 ⟶L s[i] ≤ s[i + 1]`

*Hint:* Utilizar la función *indice\_min\_subsec* resuelta en el ejercicio 1.

**Ejercicio 32. Ordenar 2** Ordenar ascendentemente una secuencia de enteros cuyos elementos valen 0, 1 ó 2.

$$I \equiv |s| = |s_0| \wedge \text{mismos}(s, s_0) \wedge 0 \leq a \leq b \leq c + 1 \leq |s| \wedge_L \\ (\forall i : \mathbb{Z}) 0 \leq i < a \longrightarrow_L s[i] = 0 \\ (\forall k : \mathbb{Z}) a < k < b \longrightarrow_L s[k] = 1 \\ (\forall j : \mathbb{Z}) c < j < |s| \longrightarrow_L s[j] = 2$$