



Universidad de Sevilla

Teorema del Sándwich de Ham

Kenny Flores, Pablo Dávila, Pablo Reina

2026-04-20

Índice

1. Preparación concurso 2

2. Matemáticas 2

3. Estructuras de Datos 3

4. Grafos 4

5. Geometría 6

6. Apéndices 6

1. Preparación concurso

template.py

15 lines

Description: Fast I/O, recursión y lectura de enteros.

```
import sys
# Aumentar límite de recursión y activar Fast I/O
sys.setrecursionlimit(10**6)
input = sys.stdin.readline

# Atajos para lectura rápida
read = lambda: input().strip()
read_ints = lambda: list(map(int, read().split()))

def solve():
    # Código aquí
    pass

if __name__ == "__main__":
    solve()
```

run.sh

2 lines

```
# Compila y ejecuta con entrada desde archivo
cat input.txt | python3 sol.py
```

troubleshoot.txt

49 lines

Antes de enviar (Pre-submit)

- Escribe algunos casos de prueba simples si las muestras no son suficientes.
- ¿Los límites de tiempo están ajustados? Si es así, genera casos máximos.
- ¿El uso de memoria está bien?
- Asegúrate de enviar el archivo correcto.

Respuesta incorrecta (Wrong answer)

- ¡Usa print() para depurar tu solución! Imprime también la salida de depuración.

- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba? Asegúrate de reiniciar variables y estructuras como listas, diccionarios o conjuntos.
- ¿Tu algoritmo puede manejar todo el rango de entrada?
- Lee de nuevo el enunciado completo del problema.
- ¿Estás manejando correctamente todos los casos límite?
- ¿Has entendido bien el problema?
- ¿Alguna variable sin inicializar?
- ¿Confusión entre n y m, i y j, etc.?
- ¿Seguro de que tu algoritmo funciona?
- ¿Qué casos especiales no has considerado?
- ¿Seguro de que las funciones integradas o de las librerías que usas funcionan como piensas?
- Añade algunas aserciones (assert).
- Crea algunos casos de prueba para ejecutar tu algoritmo.
- Recorre el algoritmo con un caso sencillo.
- Vuelve a revisar esta lista.
- Explica tu algoritmo a un compañero.
- Pídele a tu compañero que revise tu código.
- Da un pequeño paseo, por ejemplo al baño.
- ¿El formato de salida es correcto? (incluyendo espacios en blanco)
- Reescribe tu solución desde cero o deja que un compañero lo haga.

Error en tiempo de ejecución (Runtime error)

- ¿Has probado todos los casos límite de forma local?
- ¿Alguna variable sin inicializar?
- ¿Estás accediendo a un índice fuera de rango en una lista, tupla o cadena?
- ¿Alguna aserción que pueda fallar?
- ¿Alguna posible división por cero?
- ¿Alguna recursión infinita posible?
- ¿Estás usando demasiada memoria? (Esto puede causar un MemoryError).

Límite de tiempo excedido (Time limit exceeded)

- ¿Tienes algún bucle infinito posible?
- ¿Cuál es la complejidad de tu algoritmo? Analiza si es $O(N^2)$, $O(N \log N)$, etc.
- ¿Estás copiando muchos datos innecesarios?
- ¿Qué tan grande es la entrada y la salida? Considera usar sys.stdin.readline() para entradas grandes.
- ¿Estás usando estructuras de datos ineficientes para la operación que estás realizando? La búsqueda

en una lista es $O(N)$, mientras que en un conjunto o diccionario es $O(1)$ en promedio.

- ¿Qué opinan tus compañeros sobre tu algoritmo?

Límite de memoria excedido (Memory limit exceeded)

- ¿Cuál es la cantidad máxima de memoria que debería necesitar tu algoritmo?
- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba?
- Evita crear listas o diccionarios innecesariamente grandes. Usa generadores o yield si es posible.

indefinite_read.py

4 lines

Description: Lectura eficiente hasta el final de la entrada (EOF). Procesa línea a línea

```
import sys
for line in sys.stdin:
    x, y = map(int, line.split())
    print(abs(x - y))
```

2. Matemáticas

gcd.py

2 lines

```
import math
math.gcd(a, b, c)
```

lcm.py

2 lines

```
import math
math.lcm(a, b, c)
```

sieve.py

11 lines

Description: Algoritmo de la Criba de Eratóstenes. Time: $O(N \log \log N)$

```
def eratosthene(limit):
    primes = [2, 3, 5]
    sieve = [True] * (limit + 1)
    sieve[0] = sieve[1] = False

    for i in range(2, int(limit**0.5) + 1):
        if sieve[i]:
            for j in range(i * i, limit + 1, i):
                sieve[j] = False

    return [i for i in range(2, limit + 1) if sieve[i]]
```

binary-exp.py

1 lines

Description: Calcula $a^b \bmod q$ de manera eficiente $O(\log b)$.

```
pow(a, b, q)
```

binomial.py

1 lines

Description: Coeficientes binomiales

```
math.comb(n, k)
```

3. Estructuras de Datos

bst.py

69 lines

Description: Árbol de Búsqueda Binaria. Permiten buscar elementos en ellos en tiempo logarítmico. Esencialmente es como realizar una búsqueda binaria en una lista ordenada. Sus elementos deben tener un orden parcial.

```
class Node:
    def __init__(self, key):
        self.key = key
        self.left = None
        self.right = None

class BST:
    def __init__(self):
        self.root = None

    def insert(self, key):
        def _insert(node, key):
            if not node:
                return Node(key)
            if key < node.key:
                node.left = _insert(node.left, key)
            elif key > node.key:
                node.right = _insert(node.right, key)
            return node

        self.root = _insert(self.root, key)

    def search(self, key):
        def _search(node, key):
            if not node or node.key == key:
                return node
            if key < node.key:
                return _search(node.left, key)
            else:
                return _search(node.right, key)
```

```
return _search(self.root, key)
```

```
def delete(self, key):
    def _min_value_node(node):
        current = node
        while current.left:
            current = current.left
        return current

    def _delete(node, key):
        if not node:
            return None

        if key < node.key:
            node.left = _delete(node.left, key)
        elif key > node.key:
            node.right = _delete(node.right, key)
        else:
            # Caso 1: El nodo no tiene hijos o
            # tiene un solo hijo.
            if not node.left:
                return node.right
            elif not node.right:
                return node.left

            # Caso 2: El nodo tiene dos hijos.
            # Encontramos el sucesor inorden
            # (el nodo más pequeño en el
            # subárbol derecho).
            temp = _min_value_node(node.right)

            # Copiamos el contenido del sucesor
            # inorden a este nodo.
            node.key = temp.key

            # Eliminamos el sucesor inorden.
            node.right = _delete(node.right, temp.key)

        return node

    self.root = _delete(self.root, key)
```

trie.py

32 lines

```
class TrieNode:
    def __init__(self):
        self.children = {}
```

```
self.is_end_of_word = False
```

```
class Trie:
    def __init__(self):
        self.root = TrieNode()

    def insert(self, word):
        node = self.root
        for char in word:
            if char not in node.children:
                node.children[char] = TrieNode()
            node = node.children[char]
        node.is_end_of_word = True

    def search(self, word):
        node = self.root
        for char in word:
            if char not in node.children:
                return False
            node = node.children[char]
        return node.is_end_of_word

    def starts_with(self, prefix):
        node = self.root
        for char in prefix:
            if char not in node.children:
                return False
            node = node.children[char]
        return True
```

segment_tree.py

61 lines

Description: Es una estructura empleada para optimizar operaciones sobre rangos (segmentos) de un array. # Hay que modificar las cosas que son necesarias

```
class Node(object):
    def __init__(self, start, end):
        self.start = start
        self.end = end
        self.total = 0
        self.left = None
        self.right = None
```

```
class SegmentTree(object):
    def __init__(self, arr):
        def createTree(arr, l, r):
            if l > r: # Base case
```

```

        return None
    if l == r: # Leaf
        n = Node(l, r)
        n.total = arr[l]
        return n
    mid = (l + r) // 2
    root = Node(l, r)
    # A tree is a recursive structure
    root.left = createTree(arr, l, mid)
    root.right = createTree(arr, mid + 1, r)
    # This is the part we change between trees
    root.total = root.left.total +
root.right.total
    return root

self.root = createTree(arr, 0, len(arr) - 1)

def update(self, i, val):
    def updateVal(root, i, val):
        # Base case. The actual value will be
updated in a leaf.
        if root.start == root.end:
            root.total = val
            return val
        mid = (root.start + root.end) // 2
        # If the index is less than mid, that leaf
must be in the left segment
        if i <= mid:
            updateVal(root.left, i, val)
        # Otherwise, the right segment
        else:
            updateVal(root.right, i, val)
        # Propagate upwards
        root.total = root.left.total +
root.right.total
        return root.total
    return updateVal(self.root, i, val)

def sumRange(self, i, j):
    # Helper function to calculate range sum
    def rangeSum(root, i, j):
        # If the range exactly matches the root,
we already have the sum
        if root.start == i and root.end == j:
            return root.total
        mid = (root.start + root.end) // 2
        if j <= mid:
            return rangeSum(root.left, i, j)

```

```

        elif i >= mid + 1:
            return rangeSum(root.right, i, j)
        else:
            return rangeSum(root.left, i, mid) +
rangeSum( root.right, mid + 1, j )

    return rangeSum(self.root, i, j)

```

fenwick_tree.py

21 lines

Description: Árbol de Fenwick (Binary Indexed Tree). Similar a un Segment Tree pero más rápido de escribir y ocupa menos espacio ($O(N)$). Requiere que la operación sea inversible (suma, frecuencia). No soporta min/max. **Time:** $O(\log N)$ para consultas y actualizaciones.

```

class FenwickTree:
    def __init__(self, size):
        self.n = size
        self.tree = [0] * (self.n + 1)

    def update(self, i, delta):
        i += 1
        while i <= self.n:
            self.tree[i] += delta # this is modified
to change the operation
            i += i & -i

    def query(self, i):
        i += 1
        res = 0
        while i > 0:
            res += self.tree[i] #this is modified to
change the operation
            i -= i & -i
        return res

    def range_query(self, l, r):
        return self.query(r) - self.query(l - 1) #
This is modified to change the operation

```

4. Grafos

Un grafo $G=(V,E)$ es un conjunto de vértices V y aristas (E , que almacena la información de conectividad entre los vértices en V).

Lectura de Grafos: Existen diferentes estructuras de datos para almacenar grafos, no obstante, la más empleada es la lista

de Adyacencia, que abreviaremos como AL. En caso de ver la nomenclatura AM, nos estamos refiriendo a la matriz de adyacencia.

read_graphs.py

33 lines

```

def leer_grafo_dirigido_ponderado(V, E):

    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v, w = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append((v, w)) # Solo dirección u ->
v con peso w
    return AL

def leer_grafo_dirigido_no_ponderado(V, E):

    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append(v) # Solo dirección u -> v
sin peso
    return AL

def leer_grafo_no_dirigido_ponderado(V, E):

    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v, w = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append((v, w)) # u -> v con peso w
        AL[v].append((u, w)) # v -> u con peso w
    return AL

def leer_grafo_no_dirigido_no_ponderado(V, E):

    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append(v) # u -> v sin peso
        AL[v].append(u) # v -> u sin peso
    return AL

```

dijkstra.py

20 lines

Description: Se utiliza para encontrar el camino más corto desde un nodo de inicio hasta todos los demás nodos en un grafo ponderado.

```

from heapq import heappush, heappop
def dijkstra(

```

```

al: List[List[Tuple[int, int]]], s: int,
s: int,
):
    dist = [float("inf")] * len(al)
    dist[s] = 0
    pq = [(0, s)]
    while 0 < len(pq):
        d, u = heappop(pq)

        if d > dist[u]:
            continue

        for v, w in al[u]:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                heappush(pq, (dist[v], v))

    return dist

```

dfs.py

10 lines

Description: Recorre todos los nodos de un grafo o árbol profundizando en cada rama antes de retroceder.

```

def dfs_iterative(graph, start, seen):
    seen[start] = True
    to_visit = [start]

    while to_visit:
        node = to_visit.pop()
        for neighbor in graph[node]:
            if not seen[neighbor]:
                seen[neighbor] = True
                to_visit.append(neighbor)

```

bfs.py

19 lines

Description: Recorre todos los nodos de un grafo o árbol nivel por nivel.

```

from collections import deque

def bfs(graph, start=0):
    to_visit = deque()
    dist = [float('inf')] * len(graph)
    prec = [None] * len(graph)

    dist[start] = 0
    to_visit.appendleft(start)

```

```

while to_visit: # un deque vacío se considera False
    node = to_visit.pop()
    for neighbor in graph[node]:
        if dist[neighbor] == float('inf'):
            dist[neighbor] = dist[node] + 1
            prec[neighbor] = node
            to_visit.append(neighbor)

    return dist, prec

```

bellman_ford.py

20 lines

Description: Calcula los caminos más cortos desde s en un grafo que puede tener aristas con pesos negativos. Los nodos inalcanzables obtienen $\text{dist} = \text{inf}$; los nodos alcanzables a través de ciclos de peso negativo obtienen $\text{dist} = -\text{inf}$. Se asume que $\sum |w_i| < 2^{63}$.

```

def bellman_ford(graph, weight, source=0):
    n = len(graph)
    dist = [float('inf')] * n
    prec = [None] * n
    dist[source] = 0

    for _ in range(n):
        changed = False
        for node in range(n):
            for neighbor in graph[node]:
                alt = dist[node] + weight[node][neighbor]
                if alt < dist[neighbor]:
                    dist[neighbor] = alt
                    prec[neighbor] = node
                    changed = True

        # punto fijo alcanzado
        if not changed:
            return dist, prec, False # False -> no
                                     hay ciclo negativo

```

```

    return dist, prec, True # True -> hay ciclo
                             negativo

```

floyd_warshall.py

28 lines

Description: Calcula las distancias más cortas entre todos los pares de un grafo dirigido que podría tener aristas con pesos negativos. La entrada es una matriz de distancias m , donde $m[i][j] = \text{inf}$ si i y j no son adyacentes. Como salida, $m[i][j]$ se establece en la distancia más corta entre i y j , inf si no existe camino, o $-\text{inf}$ si el camino pasa por un ciclo de peso negativo.

```

import sys
input = sys.stdin.readline
def leer_grafo_floyd(n: int, e: int):
    am = [
        [float("inf") for _ in range(n)]
        for _ in range(n)
    ]
    for u in range(n):
        am[u][u] = 0
    for _ in range(e):
        u, v, w = map(int, input().split())
        # Se guarda la menor distancia si hay
        # aristas repetidas
        am[u][v] = min(am[u][v], w)
    return am

```

```

def floyd_warshall(am: list[list[int]], n: int):

```

```

    for k in range(n):
        for u in range(n):
            for v in range(n):
                am[u][v] = min(
                    am[u][v],
                    am[u][k] + am[k][v]
                )
    return am

```

edmonds_karp.py

38 lines

Description: Algoritmo de flujo con complejidad garantizada $\mathcal{O}(V E^2)$. Para obtener los valores de flujo de las aristas, compara las capacidades antes y después, y toma solo los valores positivos.

```

from collections import deque
def _bfs(capacity, source, sink, parent):
    queue = deque([source])
    visited = set([source])
    while queue:
        u = queue.popleft()
        for v in range(len(capacity)):
            if v not in visited and capacity[u][v]
            > 0:
                queue.append(v)
                visited.add(v)
                parent[v] = u
            if v == sink:

```

```

        return True
    return False

def edmonds_karp(capacity, source, sink):
    max_flow = 0
    n = len(capacity)
    parent = [-1] * n

    while _bfs(capacity, source, sink, parent):
        path_flow = float('inf')
        v = sink
        while v != source:
            u = parent[v]
            path_flow = min(path_flow, capacity[u][v])
            v = u

        v = sink
        while v != source:
            u = parent[v]
            capacity[u][v] -= path_flow
            capacity[v][u] += path_flow
            v = u

        max_flow += path_flow

    return max_flow

```

2sat.py

48 lines

```

def twosat(n, clauses):
    g = [[] for _ in range(2 * n)]
    rg = [[] for _ in range(2 * n)]

    def lit(i, val):
        return 2 * i + (0 if val else 1)

    for i, vi, j, vj in clauses:
        a = lit(i, vi)
        b = lit(j, vj)
        g[a ^ 1].append(b)
        g[b ^ 1].append(a)
        rg[b].append(a ^ 1)
        rg[a].append(b ^ 1)

    order = []
    seen = [0] * (2 * n)

    def dfs(u):

```

```

        seen[u] = 1
        for v in g[u]:
            if not seen[v]:
                dfs(v)
        order.append(u)

    comp = [-1] * (2 * n)

    def rdfs(u, c):
        comp[u] = c
        for v in rg[u]:
            if comp[v] == -1:
                rdfs(v, c)

    for u in range(2 * n):
        if not seen[u]:
            dfs(u)

    c = 0
    for u in order[::-1]:
        if comp[u] == -1:
            rdfs(u, c)
            c += 1

    ans = [0] * n
    for i in range(n):
        if comp[2 * i] == comp[2 * i + 1]:
            return None
        ans[i] = comp[2 * i] > comp[2 * i + 1]

    return ans

```

5. Geometría

convex_hull.py

24 lines

Description: Calcula el perímetro mínimo que contiene un conjunto de puntos. Cambiar `< 0` a `<= 0`` para incluir puntos colineales. **Time:** $O(N \log N)$ por el ordenamiento.

```

def convex_hull(points):
    if len(points) <= 1:
        return points

    # Sort by x, then y
    points = sorted(list(set(points)))

    def cross(o, a, b):
        # Cross product of vectors OA and OB
        return (a[0] - o[0]) * (b[1] - o[1]) - (a[1] - o[1]) * (b[0] - o[0])

```

```

        lower = []
        for p in points:
            while len(lower) >= 2 and cross(lower[-2],
lower[-1], p) < 0: # Add <= here to make it non strict
                lower.pop()
            lower.append(p)
        upper = []
        for p in reversed(points):
            while len(upper) >= 2 and cross(upper[-2],
upper[-1], p) < 0: # Add <= here to make it non strict
                upper.pop()
            upper.append(p)

        # Concatenate lower and upper, removing the last
        point of each (duplicate)
        return lower[:-1] + upper[:-1]

```

6. Apéndices

techniques.txt

160 lines

Recursión
 Dividir y conquistar
 Encontrar puntos interesantes en $\$N \setminus \log N\$$
 Análisis de algoritmos
 Teorema maestro
 Complejidad temporal amortizada
 Algoritmo voraz (Greedy)
 Planificación
 Suma máxima de subvector contiguo
 Invariantes
 Codificación Huffman
 Teoría de grafos
 Grafos dinámicos (mantenimiento extra)
 Búsqueda en anchura (BFS)
 Búsqueda en profundidad (DFS)
 * Árboles normales / Árboles DFS
 Algoritmo de Dijkstra
 AGM: Algoritmo de Prim
 Bellman-Ford
 Teorema de König y cobertura de vértices
 Flujo máximo de costo mínimo
 Conmutación de Lovász
 Teorema de matrices de árboles
 Emparejamiento máximo, grafos generales
 Hopcroft-Karp
 Teorema de matrimonio de Hall
 Secuencias gráficas

- Floyd-Warshall
- Ciclos de Euler
- Redes de flujo
 - * Caminos aumentantes
 - * Edmonds-Karp
- Emparejamiento bipartito
- Cobertura mínima de caminos
- Ordenamiento topológico
- Componentes fuertemente conectados
- 2-SAT
- Vértices de corte, aristas de corte y componentes biconectadas
- Coloración de aristas
 - * Árboles
- Coloración de vértices
 - * Grafos bipartitos ($\Rightarrow$ árboles)
 - * 3^n (caso especial de set cover)
- Diámetro y centroide
- k -ésimo camino más corto
- Ciclo más corto
- Programación dinámica
- Mochila
- Cambio de monedas
- Subsecuencia común más larga
- Subsecuencia creciente más larga
- Número de caminos en un DAG
- Camino más corto en un DAG
- Programación dinámica sobre intervalos
- Programación dinámica sobre subconjuntos
- Programación dinámica sobre probabilidades
- Programación dinámica sobre árboles
- 3^n set cover
- Dividir y conquistar
- Optimización de Knuth
- Optimización de convex hull
- RMQ (Sparse Table o saltos 2^k)
- Ciclo bitónico
- Particionamiento logarítmico (loop sobre el más restringido)
- Combinatoria
 - Cálculo de coeficientes binomiales
 - Principio del palomar
 - Inclusión/exclusión
 - Números de Catalan
 - Teorema de Pick
- Teoría de números
 - Partes enteras
 - Divisibilidad

- Algoritmo euclidiano
- Aritmética modular
 - * Multiplicación modular
 - * Inversos modulares
 - * Exponenciación modular por cuadrados
- Teorema chino del resto
- Pequeño teorema de Fermat
- Teorema de Euler
- Función Phi
- Número de Frobenius
- Reciprocidad cuadrática
- Pollard-Rho
- Miller-Rabin
- Levantamiento de Hensel
- Saltos de raíces de Vieta
- Teoría de juegos
 - Juegos combinatorios
 - Árboles de juego
 - Minimax
 - Nim
 - Juegos sobre grafos
 - Juegos sobre grafos con ciclos
 - Números de Grundy
 - Juegos bipartitos sin repetición
 - Juegos generales sin repetición
 - Poda alfa-beta
- Teoría de la probabilidad
- Optimización
 - Búsqueda binaria
 - Búsqueda ternaria
 - Unimodalidad y funciones convexas
 - Búsqueda binaria sobre derivadas
- Métodos numéricos
 - Integración numérica
 - Método de Newton
 - Búsqueda de raíces con búsqueda binaria/ternaria
 - Búsqueda de la sección áurea
- Matrices
 - Eliminación gaussiana
 - Exponenciación por cuadrados
- Ordenamiento
 - Radix sort
- Geometría
 - Coordenadas y vectores
 - * Producto cruz
 - * Producto escalar
 - Convex hull
 - Corte de polígonos

- Par más cercano
- Compresión de coordenadas
- Quadrees
- KD-trees
- Todas las intersecciones segmento-segmento
- Barrido (Sweeping)
 - Discretización (convertir en eventos y barrer)
 - Barrido por ángulos
 - Barrido de líneas
 - Segundas derivadas discretas
- Cadenas (Strings)
 - Subcadena común más larga
 - Subsecuencias palíndromas
 - Knuth-Morris-Pratt
 - Tries
 - Hashes polinomiales rodantes
 - Array de sufijos
 - Árbol de sufijos
 - Aho-Corasick
 - Algoritmo de Manacher
 - Listas de posiciones de letras
- Búsqueda combinatoria
 - Meet in the middle
 - Fuerza bruta con poda
 - Mejor primero (A^*)
 - Búsqueda bidireccional
 - DFS/ A^* con profundización iterativa
- Estructuras de datos
 - LCA (saltos 2^k en árboles en general)
 - Técnica pull/push en árboles
 - Descomposición heavy-light
 - Descomposición por centroides
 - Propagación perezosa (Lazy propagation)
 - Árboles auto-balanceados
 - Convex hull trick (wcipeg.com/wiki/Convex_hull_trick)
 - Colas/Stacks monotónicos / colas deslizantes
 - Cola deslizante usando 2 stacks
 - Segment tree persistente