


# Algoritmos de Procura e de Ordenação I

02/10/2024

# Sumário

- Recap
- Ordens de complexidade : Análise experimental
- Análise do Caso Médio : Abordagem estruturada
- **Linear Search** – Procura sequencial num **array não ordenado**
- **Linear Search** – Procura sequencial num **array ordenado**
- **Binary Search** – Procura binária num **array ordenado**
- Exercícios / Tarefas 
- Sugestão de leitura

Let's  
RECAP

# Recapitulação

# Ordens de Complexidade – Notação habitual

notation	provides	example	shorthand for	used to
<b>Big Theta</b>	asymptotic order of growth	$\Theta(N^2)$	$\frac{1}{2} N^2$ $10 N^2$ $5 N^2 + 22 N \log N + 3N$ $\vdots$	classify algorithms
<b>Big Oh</b>	$\Theta(N^2)$ and smaller	$O(N^2)$	$10 N^2$ $100 N$ $22 N \log N + 3 N$ $\vdots$	develop upper bounds
<b>Big Omega</b>	$\Theta(N^2)$ and larger	$\Omega(N^2)$	$\frac{1}{2} N^2$ $N^5$ $N^3 + 22 N \log N + 3 N$ $\vdots$	develop lower bounds




[Sedgewick & Wayne]

Best case, Worst case, Average Case

$$B(n) = \min_{I \in D_n} t(I) \quad W(n) = \max_{I \in D_n} t(I)$$

$$A(n) = \sum_{I \in D_n} p(I) \times t(I)$$

# Procura da 1ª ocorrência do maior elemento

```
int searchMax( int a[], int n ) {  
    int indexMax = 0;   
    for( int i=1; i<n; i++ ) {  
        if( a[i] > a[indexMax] ) {  (n - 1) comps.  
            indexMax = i;   
        }  
    }  
    return indexMax;  
}
```

Atribuições a indexMax:  
 $B(n) = 1$   
 $W(n) = n$   
 $A(n) \approx n/2$

# Ordens de Complexidade

## – Análise experimental

# Ordens de Complexidade / Classes de Eficiência

order of growth	name	typical code framework	description	example	$T(2N) / T(N)$
1	constant	<code>a = b + c;</code>	statement	add two numbers	1
$\log N$	logarithmic	<pre>while (N &gt; 1) {   N = N / 2;   ... }</pre>	divide in half	binary search	$\sim 1$
$N$	linear	<pre>for (int i = 0; i &lt; N; i++) {   ... }</pre>	loop	find the maximum	2
$N \log N$	linearithmic	[see mergesort lecture]	divide and conquer	mergesort	$\sim 2$
$N^2$	quadratic	<pre>for (int i = 0; i &lt; N; i++)   for (int j = 0; j &lt; N; j++)   {   ... }</pre>	double loop	check all pairs	4
$N^3$	cubic	<pre>for (int i = 0; i &lt; N; i++)   for (int j = 0; j &lt; N; j++)     for (int k = 0; k &lt; N; k++)     {   ... }</pre>	triple loop	check all triples	8
$2^N$	exponential	[see combinatorial search lecture]	exhaustive search	check all subsets	$T(N)$



[Sedgewick & Wayne]



# Exemplo – Ordem de complexidade ?

$n$	1	2	4	8	16	32	64	128	256
$M(n)$	1	3	10	36	136	528	2080	8256	32896

- $M(n)$  : número de operações efetuadas para instância de tamanho  $n$
- Ordem de complexidade ?
- Expressão para o número de operações ?

# Outro exemplo – Ordem de complexidade ?

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$M(n)$	1	3	7	15	31	63	127	255	511	1023

- $M(n)$  : número de operações efetuadas para instância de tamanho  $n$
- Ordem de complexidade ?
- Expressão para o número de operações ?

# Tempo de execução – Estimativas

order of growth of time		for a program that takes a few hours for input of size N			
description	function	2x factor	10x factor	predicted time for 10N	predicted time for 10N on a 10x faster computer
<i>linear</i>	$N$	2	10	a day	a few hours
<i>linearithmic</i>	$N \log N$	2	10	a day	a few hours
<i>quadratic</i>	$N^2$	4	100	a few weeks	a day
<i>cubic</i>	$N^3$	8	1,000	several months	a few weeks
<i>exponential</i>	$2^N$	$2^N$	$2^{9N}$	never	never

Predictions on the basis of order-of-growth function

[Sedgewick & Wayne]

# Linear Search

– Array não ordenado

# Procura sequencial – Nº de Comparações ?

```
int search( int a[], int n, int x ) {  
    for( int i=0; i<n; i++ ) {  
        if( a[i] == x ) {  
            return i;  
        }  
    }  
    return -1;  
}
```



$B(n) = 1$

$W(n) = n$

$A(n) = ?$

# Caso Médio – Abordagem estruturada

- Estabelecer um **cenário**
- Identificar a **operação básica** a contar
- Identificar os **casos / configurações possíveis**
  - **Quantos** são ?
- Contar o **nº de operações** realizadas para cada um dos casos
- Atribuir uma **probabilidade** a cada um dos casos possíveis
- Construir uma **tabela**
- Calcular o **nº de operações para o caso médio**

# Cenário – Valor procurado existe no array

- O valor procurado **pertence ao array**
- Contar o **número de comparações** necessárias para o encontrar
- Valor encontrado na **1ª posição**, ou na **2ª posição**, ou ...
- Necessária **1 comparação**, ou **2 comparações**, ou ...
- Situações **equiprováveis**
- Tabela **?**

# Cenário – Valor procurado existe no array

Casos possíveis		Nº de comparações	Probabilidade
$l_0$	É o 1º elemento	1	$1/n$
$l_1$	É o 2º elemento	2	$1/n$
$l_2$	É o 3º elemento	3	$1/n$
...	....	...	...
$l_{n-1}$	É o último elemento	n	$1/n$

$$A(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \times (i + 1) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (i + 1) = \frac{1}{n} \times \frac{n \times (n + 1)}{2} = \frac{n + 1}{2} \approx \frac{n}{2}$$



# Cenário – Valor procurado pode não existir

- O valor procurado **pertence** ao array com **probabilidade  $p$**
- O valor procurado **não pertence** ao array com **probabilidade  $(1 - p)$**
- Quantos casos são ?
- Contar o **número de comparações** para cada um dos casos
- Valor encontrado na **1ª posição**, ou na **2ª posição**, ou ...
- Necessária **1 comparação**, ou **2 comparações**, ou ...
- Que **probabilidade** atribuir a **cada caso** ?
- Tabela ?

# Cenário – Valor procurado pode **não existir**

Casos possíveis		Nº de comparações	Probabilidade
$l_0$	É o 1º elemento	1	$p / n$
$l_1$	É o 2º elemento	2	$p / n$
$l_2$	É o 3º elemento	3	$p / n$
...	....	...	...
$l_{n-1}$	É o último elemento	$n$	$p / n$
$l_n$	<b>Não encontrado !</b>	$n$	$(1 - p)$

$$A(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{p}{n} \times (i + 1) + (1 - p) \times n = \frac{p \times (n + 1)}{2} + (1 - p) \times n$$

## Cenário – Valor procurado pode **não existir**

$$A(n) = \frac{p \times (n + 1)}{2} + (1 - p) \times n$$


- Se **p = 1**, então  $A(n) = (n + 1) / 2 \approx n / 2$  comparações – OK
- Se **p = 50%**, então  $A(n) = (n + 1) / 4 + n / 2 \approx 3 \times n / 4$
- Se **p = 25%**, então  $A(n) = (n + 1) / 8 + 3 \times n / 4 \approx 7 \times n / 8$

# Linear Search

- Array ordenado

# Procura sequencial – Nº de Comparações ?

```
int search( int a[], int n, int x ) {  
    int stop = 0; int i;  
    for( i=0; i<n; i++ ) {  
        if( x <= a[i] ) {  
            stop = 1; break;  
        }  
    }  
    if( stop && x == a[i] ) return i;  
    return -1;  
}
```



// Ordem da conjunção !!

# Melhor Caso e Pior Caso

- Valor procurado pode **pertencer** ou **não pertencer** ao array
- **$B(n) = 2$**                       - Quando ?
- **$W(n) = (n + 1)$**             - Quando ?

# Melhor Caso e Pior Caso

- Valor procurado pode **pertencer** ou **não pertencer** ao array
- **$B(n) = 2$** 
  - Valor procurado **é igual ao 1º elemento**  
**OU**
  - Valor procurado **é menor do que o 1º elemento**
- **$W(n) = (n + 1)$** 
  - Valor procurado **é igual ao último elemento**  
**OU**
  - Valor procurado **está entre o penúltimo e o último**

# Caso Médio – Casos possíveis

Casos possíveis		Nº de comparações	Probabilidade
Sucesso 0	É o 1º elemento		
Sucesso 1	É o 2º elemento		
...	...		
Sucesso (n – 1)	É o último elemento		
Insucesso 0	Menor do que o 1º		
Insucesso 1	Entre o 1º e o 2º		
...	...		
Insucesso (n – 1)	Entre o penúltimo e o último		
Insucesso n	Maior do que o último		

- Quais são os **casos possíveis** ? Quantas **comparações** em cada um ?



# Caso Médio – Nº de comparações efetuadas

Casos possíveis		Nº de comparações	Probabilidade
Sucesso 0	É o 1º elemento	2	
Sucesso 1	É o 2º elemento	3	
...	...	...	
Sucesso (n – 1)	É o último elemento	n + 1	
Insucesso 0	Menor do que o 1º	2	
Insucesso 1	Entre o 1º e o 2º	3	
...	...	...	
Insucesso (n – 1)	Entre o penúltimo e o último	n + 1	
Insucesso n	Maior do que o último	n	

- Que **probabilidade** associar a cada caso ?

# Caso Médio – $p$ = probabilidade de sucesso

Casos possíveis		Nº de comparações	Probabilidade
Sucesso 0	É o 1º elemento	2	$p / n$
Sucesso 1	É o 2º elemento	3	$p / n$
...	...	...	...
Sucesso $(n - 1)$	É o último elemento	$n + 1$	$p / n$
Insucesso 0	Menor do que o 1º	2	$(1 - p) / (n + 1)$
Insucesso 1	Entre o 1º e o 2º	3	$(1 - p) / (n + 1)$
...	...	...	...
Insucesso $(n - 1)$	Entre o penúltimo e o último	$n + 1$	$(1 - p) / (n + 1)$
Insucesso $n$	Maior do que o último	$n$	$(1 - p) / (n + 1)$

- $A(n) = ?$

Caso Médio – **p** = probabilidade de sucesso

$$A(n) = \frac{p}{n} \times \left( \sum_{i=0}^{n-1} (i+2) \right) + \frac{1-p}{n+1} \times \left( \sum_{i=0}^{n-1} (i+2) \right) + \frac{1-p}{n+1} \times n$$

$$A(n) = \frac{p}{n} \times \frac{n \times (n+3)}{2} + \frac{1-p}{n+1} \times \frac{n \times (n+3)}{2} + \frac{1-p}{n+1} \times n$$

$$A(n) = \frac{n}{2} + 2 - \frac{p}{2} + \frac{2 \times (p-1)}{n+1} \approx \frac{n}{2} + 2 - \frac{p}{2}$$

- Comparar com o algoritmo para o array não ordenado
- Melhor ou pior ?

# Binary Search

## – Array ordenado

# Procura binária

0	1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>


- O valor **2** pertence ao array ?
- Qual é o **primeiro elemento** consultado ?

# Procura binária – 1º elemento consultado

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

- O valor **2** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12



# Procura binária – Restringir a procura

0	1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

- O valor **2** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

0	1
<b>2</b>	<b>4</b>

Qual é o **próximo elemento** consultado?

# Procura binária – 2º elemento consultado

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

- O valor **2** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

0	1
2	4

Encontrado !!





# Procura binária

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

# Procura binária – 1º elemento consultado

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>



# Procura binária – Restringir a procura

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12


3	4	5
8	10	12

# Procura binária – 2º elemento consultado

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

3	4	5
8	10	12



# Procura binária – Restringir a procura

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

3	4	5
8	10	12

5
12



# Procura binária – Fim da procura

- O valor **13** pertence ao array ?

0	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	12

3	4	5
8	10	12


5
12

**Não encontrado !!**



# Representação do array como árvore binária

- A **representação gráfica como árvore binária** auxilia a compreensão do funcionamento do algoritmo





# Exercícios / Tarefas



## Exercício 1 – Verdadeiro ou Falso

- Ao efetuar, usando o algoritmo clássico, o produto de matrizes  $A \times B = C$ , em que a matriz  $A$  tem 10 linhas e 20 colunas e a matriz  $B$  tem 20 linhas e 10 colunas, são efetuadas **2000 multiplicações**.
- Ao efetuar, usando o algoritmo clássico, os produtos de matrizes  $A \times (B \times C) = D$ , em que a matriz  $A$  tem 2 linhas e 3 colunas, a matriz  $B$  tem 3 linhas e 4 colunas e a matriz  $C$  tem 4 linhas e 5 colunas, são efetuadas, **no total, 120 multiplicações**.

## Exercício 2 – Escolha múltipla

A tabela apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de  $n$ .

$n$	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
$M(n)$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- a) logarítmica.
- b) linear.
- c) quadrática.
- d) Nenhuma está correta.

## Exercício 3 – Escolha múltipla

A tabela apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de  $n$ .

$n$	1	2	4	8	16	32	64	128	256
$M(n)$	4	12	40	144	544	2112	8320	33024	131584

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- a) logarítmica.
- b) linear.
- c) quadrática.
- d) Nenhuma está correta.

## Exercício 4 – Escolha múltipla

A tabela apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de  $n$ .

$n$	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
$M(n)$	0	1	3	7	15	31	63	127	255	511	1023

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- a) logarítmica.
- b) linear.
- c) quadrática.
- d) Nenhuma está correta.

## Exercício 5 – Escolha múltipla

Considere o *array* ordenado de 8 elementos. Usando o algoritmo de **procura binária**:

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	7	9	11	13	15

- a) O elemento de valor 5 é encontrado ao fim de 3 tentativas.
- b) O elemento de valor 11 é encontrado ao fim de 2 tentativas.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

# Tarefa 1 – Procura Sequencial

- Considere as **duas versões do algoritmo**
- Usando as expressões obtidas na aula, determine o **número de comparações** efetuadas no **caso médio** para diferentes valores da **probabilidade** de o **valor procurado pertencer ao array**
- Por exemplo, considere  **$p = 10\%, 20\%, 40\%, 60\%$  e  $80\%$**
- Construa uma **tabela** e analise os valores obtidos

# Tarefa 2 – Procura Binária

- **Simule** o funcionamento do algoritmo para arrays ordenados com um **maior número de elementos**
- Por exemplo, para  **$n = 13$**  e  **$n = 15$**
- Habitualmente expressa-se o **esforço computacional** deste algoritmo através do **número de consultas a elementos do array**
- **Melhor caso** : Quando ocorre ? Quantos **elementos** são **consultados** ?
- **Pior caso** : Quando ocorre ? Quantos **elementos** são **consultados** ?

# Sugestão de leitura



# Sugestão de leitura

- J. J. McConnell, Analysis of Algorithms, 1<sup>st</sup> Edition, 2001
  - Capítulo 2: secções 2.1, 2.2