

# FICHA TECNICA

NOMBRE REPARACION ASFALTO

INDICE

## INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA	Edificación	UBICACIÓN	Las Condes, Santiago
SUB CATEGORIA OBRA	Edificios de altura	ESPECIFICACIONES	2 Edificios 2 Subterráneos ,24 y 18 pisos

## INFORMACION ESPECIFICA

USOS	Nivelador y puente adherencia para pisos, estacionamientos, pavimentos industriales, multicanchas, canchas deportivas		RENDIMIENTOS	3 Kg/m2
BENEFICIOS			COSTOS APROX.	
DIFICULTADES	Procurar lugares con buena ventilacion, no se debe inhalar		CONTRATISTA DE CONTACTO	Hecho por la casa
ESPECIFICACIONES TECNICAS	DYNALCO SLURRY Kg)	LATA (30	NUM. CELULAR O FIJO	n/a
CUBICACION REFERENCIAL			CORREO	<u>n/a</u>
RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO				
La superficie se debe recibir limpia de suciedades o materiales externos. Se aplica la primera capa diluida con rodillos de chiporro, tiempo de secado 48 hrs, se debe revolver el producto para mantener homogeneidad. Se deja secar por 48 hrs. antes de proceder a la demarcaciones de los estacionamientos.				

## EJEMPLOS



## CONTACTO

NOMBRE	Paula Bobadilla	CORREO	<a href="mailto:paula.bobadilla@ebco.cl">paula.bobadilla@ebco.cl</a>
FECHA	06-11-2009	CELULAR	88192782
PROFESIONAL A CARGO	Paula Bobadilla	OTROS	