

FICHA TECNICA

NOMBRE PIOLAS DE ACERO EN MUROS Y PILARES

[INDICE](#)

INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA	Edificación	UBICACIÓN	Kennedy, Vitacura
SUB CATEGORIA OBRA	Edificios de altura	ESPECIFICACIONES	

INFORMACION ESPECIFICA

USOS	Entre muros para instalar cuerda de vida	RENDIMIENTOS	
BENEFICIOS	No es necesario el uso de cancamos	COSTOS APROX.	\$700 el ml
DIFICULTADES		CONTRATISTA DE CONTACTO	Hecho por la casa
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cable de acero	NUM. CELULAR O FIJO	n/a
CUBICACION REFERENCIAL		CORREO	n/a
RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Se instalan antes del proceso de tapado del moldaje, previo al hormigonado y este se cubre con una bolsa plástica para evitar quede dentro del elemento y se pueda manipular posteriormente. Este lazo permite instalar una piola de acero entre pilares generando una cuerda de vida que permite conectar el mosqueton del cabo de vida de cada trabajador, permitiendo su desplazamiento por los bordes de losa en condiciones seguras.			

EJEMPLOS



CONTACTO

NOMBRE	Eduardo Castillo Carvajal	CORREO	eduardo.castillo@ebco.cl
FECHA	09-06-2012	CELULAR	75878774
PROFESIONAL A CARGO	Eduardo Castillo Carvajal	OTROS	