

FICHA TECNICA

NOMBRE ZOCALOS PREFABRICADOS

[INDICE](#)

INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA	Edificación	UBICACIÓN	Recoleta, Santiago
SUB CATEGORIA OBRA	Edificios de altura	ESPECIFICACIONES	Edificio 4 Subterráneos ,19 pisos

INFORMACION ESPECIFICA

USOS	Principalmente ocultar cañerías de descarga que pasan por baños y closet.	RENDIMIENTOS	1 zocalo rinde 1,5 ml
BENEFICIOS	No es necesario el uso de esquineros ya que la arista es de gran resistencia	COSTOS APROX.	\$5.333 ml
DIFICULTADES		CONTRATISTA DE CONTACTO	Oscar Jimenez (Vendedor Romeral)
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Zócalos de Volcanita RH, espesor 10 mm marca ROMERA	NUM. CELULAR O FIJO	92197228
CUBICACION REFERENCIAL		CORREO	ojimenez@romeral.cl
RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Estos elementos son prefabricados, de variadas dimensiones segun necesidades del proyecto. Estos elementos son fijados a los muros y pisos mediante el sistema tradicional del volcometal, es decir, con tornillos y montantes. Los zócalos quedan terminados y aptos para recibir revestimientos cerámicos o pintura de terminación.			

EJEMPLOS



CONTACTO

NOMBRE Ernesto Aguirre
FECHA 12-07-2012
PROFESIONAL A CARGO

CORREO ernesto.aguirre@ebco.cl
CELULAR 75878774
OTROS