

FICHA TECNICA

NOMBRE GUARDAPOLVO PVC

INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA	Edificación	UBICACIÓN	Santiago Centro
SUB CATEGORIA OBRA	Edificios de altura	ESPECIFICACIONES	2 Edificios, 2 St

INFORMACION ESPECIFICA

USOS	Reemplazo de guardapolvo de MDF o pino tradicional	RENDIMIENTOS	
BENEFICIOS	Es terea final, No requiere terminación posterior (Pintura)	COSTOS APROX.	\$ 8.686 MI
DIFICULTADES	Encuentro de 45° pegado, altura uniforme de perforación anclajes.	CONTRATISTA DE CONTACTO	DE VICENTE P
ESPECIFICACIONES TECNICAS	DE VICENTE PLASTICOS	NUM CELULAR O FIJO	08-4799122
CUBICACION REFERENCIAL		CORREO	
RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Presentar Guardapolvo en muro de manera tradicional con cortes 45° en quiebres de 90° de muros que metalicos mediante tarugo y tornillos de soporte distanciados 25 cm , se recomienda utilizar elemento trazado de altura de anclaje. En terreno no se instalan elementos terminal de linea de producto, para el pegados con adhesivo de PVC (vinilit).			

EJEMPLOS





CONTACTO

NOMBRE Alex Osorio Q.
FECHA 25-03-2013
PROFESIONAL A CARGO Alex Osorio Q.

CORREO alex.osorio@e
CELULAR 75492650
OTROS



Proyecto



INDICE

o, Santiago

ubterráneos ,27 y 14 pisos

+MANO DE OBRA

LASTICOS

e se requieran, Se fijan Clip
o **guía (tubo)** para evitar
los los encuentros son





[ebco.cl](#)
