Narzędzia do pracy z agentami AI

2 października 2026

Autorzy: Piotr Sypek, ChatGPT

1 Programowanie z wykorzystaniem agentów AI

W projektach z metod numerycznych korzystanie z AI jest wymagane, jednak wybór narzędzi AI jest dowolny. Sugerowane jest wybranie takiego narzędzia AI, które umożliwia programowanie z wykorzystaniem agentów AI (ang. *agentic coding*). Programowanie z wykorzystaniem agentów AI polega na powierzaniu agentowi zadania: analizuje on projekt, edytuje pliki, wykonuje polecenia, sprawdza rezultaty i wprowadza poprawki pod nadzorem użytkownika.

2 Rekomendowane narzędzia

Na początek warto wybrać jedno narzędzie i opanować pracę z nim na całym projekcie: od obliczeń do gotowej prezentacji. Poniższa lista przedstawia alternatywy dopasowane do różnych sposobów pracy. Szczegóły, licencje, adresy stron i oceny wszystkich narzędzi znajdują się w punkcie 4.

- **Codex** – rekomendowany do prowadzenia całego projektu Python i LaTeX w jednym katalogu. Wariant desktopowy ułatwia przegląd zmian, a CLI i rozszerzenie IDE pozwalają dobrać interfejs do własnego sposobu pracy.
- **Claude Code** – rekomendowany do wieloetapowej implementacji, diagnozowania błędów i recenzji. Przydatny, gdy agent ma naprzemiennie czytać kod, wprowadzać zmiany i sprawdzać wyniki poleceń.
- **Cline** – otwarte oprogramowanie dla osób pracujących w VS Code. Rozdzielenie planowania i wykonania oraz zatwierdzanie operacji sprzyjają nauce świadomego nadzorowania agenta.
- **Cursor** – edytor dla osób preferujących zintegrowane środowisko z agentem, terminalem i podglądem zmian. Wygodny do równoległego rozwijania skryptów obliczeniowych i źródeł prezentacji.
- **OpenCode** – otwarte oprogramowanie z wyborem modeli i interfejsów. Warto je rozważyć, gdy istotna jest elastyczność konfiguracji i praca na lokalnym projekcie.
- **Aider** – dobry wybór do kontrolowanych zmian w repozytorium Git. Pozwala powiązać edycję z testami i poleceniem budowania projektu, co pomaga utrzymać odtwarzalność obliczeń i kompilacji.
- **Pi** – narzędzie dla osób chcących lepiej poznać i samodzielnie dostosować działanie agenta. Niewielki rdzeń i rozszerzenia dają dużą swobodę, ale wymagają więcej pracy nad konfiguracją i kontrolą uprawnień.

3 Ranking narzędzi AI

W punkcie 4 jest przedstawiona lista narzędzi AI, która została przygotowana wraz z oceną narzędzi AI **przy pomocy Codex**. Ocenę narzędzi w formie rankingu opracowano jako orientacyjną, autorską ocenę przydatności do całego projektu **Python + LaTeX + PDF**. Podstawą są udokumentowane możliwości, sposób pracy i stan utrzymania narzędzi. Nie przeprowadzono wspólnego testu wykonawczego wszystkich aplikacji, więc liczby nie są wynikami pomiaru skuteczności. Ocena łączy pięć kryteriów, każde w skali 1–10:

- **Python i repozytorium – 30%:** analiza kontekstu, spójna edycja wielu plików, wykonywanie obliczeń i testów,
- **LaTeX i PDF – 25%:** praca nad źródłami, uruchamianie kompilacji, diagnoza błędów i możliwość kontroli wizualnej rezultatu,
- **Weryfikacja i odtwarzalność – 20%:** poprawianie błędów na podstawie rzeczywistych wyników poleceń i powtarzalność procesu,
- **Kontrola pracy – 15%:** przegląd i cofanie zmian, uprawnienia, historia oraz możliwość przekazania instrukcji projektu,
- **Gotowość do użycia – 10%:** konfiguracja, dokumentacja, utrzymanie, koszty, limity i dostępność.

Średnią ważoną zaokrąglono do liczby całkowitej. Wartości **9–10** oznaczają bardzo dobre pokrycie całego procesu, **7–8** – dobry wybór po konfiguracji, **5–6** – rozwiązanie wymagające więcej uzupełnień, **3–4** – ograniczone dopasowanie, a **1–2** – bardzo małą bieżącą przydatność. Dla projektów bez aktywnego rozwoju przyjęto limit 4, a dla wyłączonych usług lub braku dostępu dla nowych użytkowników – 2. Niska ocena narzędzia specjalistycznego nie oznacza niskiej jakości w jego właściwym zastosowaniu. Oceny mniejszych projektów są bardziej niepewne. Wynik zależy też od wybranego modelu, konfiguracji, limitów i dostępu do Pythona, LaTeX-a oraz narzędzi do oglądania PDF-u.

Wyboru należy dokonać samodzielnie, na podstawie własnej oceny i prób z projektem. Wybór narzędzia oraz jego ocena w tym rankingu nie mają żadnego wpływu na ocenę z projektu MN. Ocenie podlegają oddane materiały i spełnienie warunków zaliczenia projektu. Ranking nie jest również oceną recenzenta AI, którą należy przedstawić we własnej prezentacji.

4 Przegląd narzędzi AI

Pierwsza tabela łączy aplikacje, edytory i rozszerzenia IDE z asystentami ogólnego przeznaczenia oraz automatyzacją komputera. Opisy rozróżniają ich zastosowania. Kolejne tabele obejmują narzędzia terminalowe, usługi chmurowe oraz projekty wycofane lub z ograniczonym dostępem. W każdej tabeli obowiązuje kolejność malejąca według oceny, a przy tej samej ocenie – alfabetyczna.

Zielone tło całego wiersza wyróżnia wyniki **9–10**. Przegląd obejmuje także agentów ogólnego przeznaczenia, automatyzację pulpitu i koordynację innych agentów. MCP to sposób dołączania narzędzi, a ACP – łączenia aplikacji z zewnętrznym agentem. W opisach wskazano istotne zależności od rozszerzeń i środowiska wykonawczego. Ocena takiej aplikacji zakłada ich skonfigurowanie. Lista powstała na podstawie oficjalnej dokumentacji i repozytoriów, nie stanowi pełnego katalogu rynku. Funkcje eksperymentalne i stan utrzymania mogą się zmieniać. Samo pobranie aplikacji nie zapewnia środowiska Python i LaTeX ani możliwości oglądania PDF-u.

Tabela 1: Aplikacje, edytory i asystenci AI

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Cline github.com/cline/cline	Agent z planowaniem, edycją plików i uruchamianiem poleceń. Oprócz rozszerzenia ma CLI i aplikację desktopową.	Otwarty Apache-2.0	**9**
Codex / ChatGPT Desktop openai.com/codex	Aplikacja OpenAI do pracy z projektami, plikami i zadaniami agentowymi. Osobne warianty CLI i IDE opisano dalej.	Zamknięty	**9**
Codex IDE extension learn.chatgpt.com/docs/codex/ide	Rozszerzenie OpenAI. Agent korzysta z kontekstu projektu, edytuje kod i pokazuje zmiany w edytorze.	Zamknięty	**9**
Cursor cursor.com	Edytor firmy Anysphere z agentem analizującym i zmieniającym projekt. Dostępny także osobny CLI.	Zamknięty	**9**
Augment / Auggie docs.augmentcode.com/cli/overview	Narzędzia Augment Code do pracy z dużą bazą kodu. Rozszerzenie IDE i agent terminalowy Auggie.	Zamknięty	**8**
Claude Desktop / Cowork claude.com/download	Aplikacja Anthropic. Cowork wykonuje zadania na plikach, a integracja z Claude Code służy pracy nad kodem.	Zamknięty	**8**
Devin Desktop (dawniej Windsurf) devin.ai/desktop	Aplikacja Cognition z edytorem i zarządzaniem agentami. Łączy pracę nad kodem z delegowaniem zadań.	Zamknięty	**8**
GitHub Copilot github.com/features/copilot	Narzędzia GitHub do pracy w edytorze, terminalu i chmurze. Tryb agentowy wykonuje zadania w projekcie.	VS Code: MIT usługi: kod zamknięty	**8**
Google Antigravity antigravity.google	Środowisko Google do pracy z agentami. Łączy edytor, terminal i przeglądarkę, ma również CLI.	Zamknięty	**8**
Goose goose-docs.ai	Lokalny agent z aplikacją i CLI. Programowanie, analiza danych i automatyzacja przez dołączane narzędzia.	Otwarty Apache-2.0	**8**
JetBrains Junie junie.jetbrains.com	Agent JetBrains realizujący zadania, uruchamiający testy i wykorzystujący funkcje IDE. Także w CLI.	Zamknięty	**8**
Kilo Code github.com/Kilo-Org/kilocode	Agent do implementacji, debugowania i przeglądu kodu. Oferuje integrację z edytorem oraz CLI.	Otwarty MIT	**8**
Kiro kiro.dev	Środowisko AWS do realizacji zadań na podstawie specyfikacji. Dostępne jako IDE oraz CLI.	Zamknięty	**8**
OpenHands github.com/OpenHands/OpenHands	Agenci programistyczni i panel Agent Canvas. Praca lokalna, własny serwer lub zdalne środowisko wykonawcze.	Otwarty MIT	**8**
OpenWork github.com/different-ai/openwork	Graficzne środowisko pracy na lokalnych plikach, oparte na OpenCode. Udostępnia zadania i skille. Wykonanie zależy od silnika OpenCode i modelu.	Rdzeń: MIT EE: OpenWork EE License	**8**
Superset github.com/superset-sh/superset	Środowisko do nadzorowania wielu agentów, terminali i zmian w oddzielnych kopiach roboczych Git. Wymaga wybranych agentów i dostępu do modeli.	Dostępny kod Elastic License 2.0	**8**

Tabela 1. Aplikacje, edytory i asystenci AI – ciąg dalszy

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Verdent www.verdent.ai	Narzędzie Verdent do równoległych zadań programistycznych. Aplikacja desktopowa i integracja z IDE.	Zamknięty	**8**
Vibe Kanban github.com/BloopAI/vibe-kanban	Tablica zadań i kontrola równoległej pracy w osobnych kopiach roboczych Git. Kod wykonują podłączeni agenci, np. Codex lub Claude Code.	Otwarty Apache-2.0	**8**
Zed zed.dev/ai	Edytor z panelem agentowym. Obsługuje własne narzędzia AI i podłączanie zewnętrznych agentów.	Otwarty GPL-3.0+ części: Apache-2.0	**8**
Agent Zero github.com/agent0ai/agent-zero	Agent z panelem, terminalem i pulpitem w kontenerze. Wykonuje kod oraz deleguje zadania. Dostęp do plików gospodarza wymaga udostępnienia katalogu lub łącznika.	Otwarty MIT	**7**
Amazon Q Developer aws.amazon.com/q/developer	Asystent i agent AWS w IDE, szczególnie przydatny przy usługach AWS. Wariant CLI ma osobny status.	VS Code: Apache-2.0 usługi: kod zamknięty	**7**
Avante.nvim github.com/avante-corp/avante.nvim	Rozszerzenie Neovima z trybem agentowym, narzędziami do kodu i obsługą ACP. Może korzystać z własnych narzędzi albo podłączonego agenta.	Otwarty Apache-2.0	**7**
CodeBuddy www.codebuddy.ai/docs	Narzędzia Tencent: edytor, rozszerzenia i CLI. Agent pomaga wdrażać zmiany w wielu plikach.	Zamknięty	**7**
CodeCompanion.nvim github.com/olimorris/codecompanion.nvim	Agent w Neovimie z edycją plików i wykonywaniem poleceń. Obsługuje własne narzędzia oraz zewnętrznych agentów przez ACP. Wymaga konfiguracji edytora.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Docker Agent (dawniej cagent) github.com/docker/docker-agent	Uruchamia agentów i zespoły opisane w YAML. Narzędzia lokalne, MCP i dobór modeli. Użytkownik przygotowuje konfigurację oraz środowisko wykonawcze.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Gemini Code Assist docs.cloud.google.com/gemini/docs/codeassist/overview	Asystent Google w IDE. Wersje Standard i Enterprise pozostają dostępne. Dostęp konsumencki przeniesiono do Antigravity.	Zamknięty	**7**
Maestro (tinhtran24) github.com/tinhtran24/maestro	Koordynuje zewnętrznych agentów, sesje, recenzje i reakcje na błędy testów. Zapewnia osobne obszary pracy. Mniejszy projekt wymagający konfiguracji.	Otwarty Apache-2.0	**7**
OpenClaw github.com/openclaw/openclaw	Dawniej Clawdbot i Moltbot. Asystent dostępny przez komunikatory i panel, z pamięcią, plikami, poleceniami i integracjami. Może też delegować kodowanie podłączonym agentom.	Otwarty MIT	**7**
Pochi github.com/TabbyML/pochi	Agent w IDE do tworzenia aplikacji, wykonywania poleceń i kontroli efektów pracy nad projektem.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Qoder qoder.com	Platforma Qoder do pracy z agentami AI nad projektem, z edytorem, planowaniem zadań i CLI.	Zamknięty	**7**
Refact.ai github.com/JegernOUTT/refact	Agent do planowania, implementacji i testowania zmian. Integracja z IDE i możliwość własnego wdrożenia.	Otwarty BSD-3-Clause	**7**
TRAE www.trae.ai	Środowisko ByteDance do tworzenia aplikacji z agentem. Osobny projekt badawczy Trae Agent opisano dalej.	Zamknięty	**7**
ZCode zcode.z.ai/en	Desktopowe środowisko Z.ai do pracy nad kodem z wieloma agentami.	Zamknięty	**7**
Zencoder zencoder.ai	Agenci Zencoder do implementacji, testów i utrzymania kodu, dostępni z poziomu IDE.	Zamknięty	**7**
ZooCode github.com/Zoo-Code-Org/Zoo-Code	Społecznościowa kontynuacja Roo Code. Agent w edytorze do planowania, zmian w plikach i wykonywania poleceń.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Agent TARS agent-tars.com	Wielomodalny agent z CLI i panelem, łączący pliki, terminal i przeglądarkę. Część możliwości pochodzi z narzędzi MCP. Projekt rozwijany razem z UI-TARS Desktop.	Otwarty Apache-2.0	**6**

Tabela 1. Aplikacje, edytory i asystenci AI – ciąg dalszy

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
AnythingLLM github.com/Mintplex-Labs/anything-llm	Aplikacja desktopowa i panel do własnego wdrożenia. Dokumenty, agenci, skille i MCP. Pełna praca nad repozytorium wymaga odpowiednich narzędzi wykonawczych.	Otwarty MIT	**6**
AutoDev github.com/phodal/auto-dev	Rozszerzalna platforma agentowa związana z IDE. Automatyzuje zadania programistyczne i pracę z narzędziami.	Otwarty MPL-2.0	**6**
Baidu Comate comate.baidu.com	Asystent Baidu do pracy z kodem w IDE, obejmujący agenta programistycznego Zulu.	Zamknięty	**6**
Cherry Studio github.com/CherryHQ/cherry-studio	Aplikacja wielomodelowa z agentami i MCP. Zakres działań na plikach oraz uruchamiania kodu zależy od konfiguracji agenta i jego narzędzi.	Community: AGPL-3.0 komercyjna: osobne warunki	**6**
CodeGPT www.codegpt.co	Asystenci i agenci CodeGPT zintegrowani z edytorem. Praca nad kodem z kontekstem projektu.	Zamknięty	**6**
Hermes Agent github.com/NousResearch/hermes-agent	Asystent ogólnego przeznaczenia z terminalem, plikami, pamięcią i umiejętnościami rozwijanymi na podstawie wykonanych zadań. Obsługuje podagentów i komunikatory. Python i LaTeX wymagają przygotowania środowiska.	Otwarty MIT	**6**
Jan Desktop github.com/janhq/jan	Aplikacja do modeli lokalnych i chmurowych. Praca agenta z plikami i powłoką wymaga dołączenia narzędzi MCP. Osobny Jan Agent ma te funkcje wbudowane.	Otwarty Apache-2.0	**6**
LibreChat github.com/LibreChat-AI/LibreChat	Panel wielomodelowy z agentami, MCP i wykonywaniem kodu. Dostęp do lokalnego projektu wymaga konfiguracji środowiska. Dołączane obszary pracy są eksperymentalne.	Otwarty MIT	**6**
nanobot (HKUDS) github.com/HKUDS/nanobot	Lekki asystent w Pythonie z narzędziami, pamięcią, MCP i podagentami. Do pracy Python/LaTeX trzeba przygotować środowisko oraz dostęp do projektu.	Otwarty MIT	**6**
PicoClaw github.com/sipeed/picoclaw	Asystent w Go inspirowany nanobotem, z narzędziami i MCP. Przydatny do automatyzacji. Obliczenia i LaTeX wymagają przygotowania środowiska.	Otwarty MIT	**6**
Roomote roomote.dev	Agent do własnego wdrożenia lub usługi hostowanej. Analizuje repozytorium, wykonuje zadania i przygotowuje zmiany.	Dostępny kod FCL-1.0-ALv2	**6**
Sweep github.com/sweepai/sweep	Obecnie asystent Sweep AI dla JetBrains. Publiczne repozytorium wcześniejszego narzędzia ma odrębne warunki użycia.	Wtyczka: zamknięta repo: Sweep EE	**6**
Tabnine www.tabnine.com	Asystent i agenci Tabnine dla zespołów. Integracja z IDE oraz opcje prywatnego wdrożenia.	Zamknięty	**6**
Tongyi Lingma lingma.aliyun.com	Asystent Alibaba w IDE z trybem samodzielnego wykonywania zadań programistycznych.	Zamknięty	**6**
ZeroClaw github.com/zeroclaw-labs/zeroclaw	Lokalny asystent w Rust z powłoką, przeglądarką i MCP. Małe wymagania samego programu nie oznaczają małych wymagań lokalnego modelu.	Otwarty MIT lub Apache-2.0	**6**
Open WebUI github.com/open-webui/open-webui	Panel dla modeli lokalnych i chmurowych z wywoływaniem narzędzi. Edycję projektu i kompilację trzeba zapewnić przez skonfigurowane narzędzia lub integracje.	Dostępny kod Open WebUI License wymóg zachowania marki	**5**
UI-TARS Desktop github.com/bytedance/UI-TARS-desktop	Agent obsługujący interfejs graficzny na podstawie obrazu ekranu. Wymaga zgodnego modelu wizyjnego. Przydatny do obsługi aplikacji i kontroli dokumentów.	Otwarty Apache-2.0	**5**
Unsloth Desktop / Studio github.com/unslothai/unsloth	Interfejs do lokalnych modeli, czatu z narzędziami i treningu. Studio to panel webowy, dostępna jest też aplikacja.	UI: AGPL-3.0 rdzeń: Apache-2.0	**5**

Tabela 1. Aplikacje, edytory i asystenci AI – ciąg dalszy

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
bolt.diy github.com/stackblitz-labs/bolt.diy	Panel do samodzielnego uruchomienia i tworzenia aplikacji webowych. Technologia WebContainers ma osobne warunki.	Otwarty MIT	**4**
CodeGeeX codegeex.cn	Asystent Zhipu AI w IDE do generowania i wyjaśniania kodu oraz testów. Narzędzie pomocnicze o mniejszej autonomii.	Starszy kod: Apache-2.0 usługi: osobne warunki	**4**
Dyad github.com/dyad-sh/dyad	Lokalna aplikacja do budowania aplikacji przez rozmowę. Obejmuje otwarty rdzeń i funkcje Pro na innych warunkach.	Rdzeń: Apache-2.0 Pro: FSL-1.1-ALv2	**4**
Tabby github.com/TabbyML/tabby	Asystent do własnego wdrożenia: podpowiedzi kodu i odpowiedzi o projekcie. Mniej autonomiczny niż typowy agent.	Rdzeń: Apache-2.0 EE: osobna licencja	**4**
Browser Use WebUI github.com/browser-use/web-ui	Gotowy panel do agenta przeglądarkowego. Wspiera zbieranie danych i obsługę stron. Sam nie zapewnia pełnego środowiska Python/LaTeX dla lokalnego repozytorium.	Otwarty MIT	**3**

Tabela 2: Agenci terminalowi i automatyzacja pracy z kodem

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Claude Code code.claude.com/docs/en/overview	Agent Anthropic do wieloetapowej pracy nad projektem. CLI oraz integracje z IDE i aplikacją desktopową.	Zamknięty	**9**
Codex CLI github.com/openai/codex	Agent uruchamiany w katalogu projektu. Analizuje kod, edytuje pliki, wykonuje polecenia i testy.	Otwarty Apache-2.0	**9**
Aider aider.chat	Programowanie w terminalu z integracją z Git. Zmiany w wielu plikach, testy i sprawdzanie jakości kodu.	Otwarty Apache-2.0	**8**
Amp ampcode.com/docs	Agent Amp do terminala i edytora. Wykonuje wieloetapowe zadania programistyczne z użyciem narzędzi.	Zamknięty	**8**
Factory Droid docs.factory.ai/droid-cli/quickstart	Agent Factory do pracy w terminalu i procesach zespołu. Wykonuje zadania na repozytorium i sprawdza wyniki.	Zamknięty	**8**
Gemini CLI github.com/google-gemini/gemini-cli	Agent do plików, poleceń i narzędzi. Dostęp konsumencki przez konto Google wycofano, pozostają m.in. klucze API.	Otwarty Apache-2.0	**8**
Kimi Code CLI github.com/MoonshotAI/kimi-code	Agent terminalowy do edycji i testowania kodu. Obecna wersja zastąpiła starszy, zarchiwizowany projekt kimi-cli.	Otwarty MIT starszy CLI: Apache-2.0	**8**
Open Interpreter github.com/openinterpreter/open-interpreter	Obecna wersja to agent terminalowy rozwinięty z Codex CLI: edycja repozytorium, polecenia i przegląd zmian. Nie należy utożsamiać jej ze starszym pakietem Python.	Otwarty Apache-2.0	**8**
OpenCode github.com/anomalyco/opencode	Agent do planowania i wykonywania zmian w projekcie. Interfejs terminalowy oraz aplikacja desktopowa.	Otwarty MIT	**8**
Warp www.warp.dev	Terminal z agentami, podglądem zmian i przestrzenią pracy nad projektem. Usługi chmurowe mają osobne warunki.	Otwarty AGPL-3.0 części UI: MIT	**8**
Atlassian Rovo Dev www.atlassian.com/software/rovo-dev	Agent Atlassian do terminala i pracy zespołowej. Łączy zmiany w kodzie z kontekstem narzędzi zespołu.	Zamknięty	**7**
Code Assistant github.com/stippi/code-assistant	Agent napisany w Rust, dostępny przez terminal, aplikację graficzną i integrację z edytorem.	Otwarty MIT	**7**

Tabela 2. Agenci terminalowi i automatyzacja pracy z kodem – ciąg dalszy

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Codebuff / Freebuff github.com/CodebuffAI/freebuff	Rodzina narzędzi z wyspecjalizowanymi agentami. Obecne repozytorium Freebuff obejmuje terminal i inne interfejsy.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Cosine cosine.sh	Agenci Cosine do zadań programistycznych, dostępni przez terminal i chmurę. Opcje wdrożeń dla organizacji.	Zamknięty	**7**
Crush github.com/charmbracelet/crush	Agent z rozbudowanym interfejsem terminalowym. Praca nad kodem i podłączanie narzędzi do projektu.	Dostępny kod FSL-1.1-MIT	**7**
Deep Agents Code docs.langchain.com/oss/deepagents/code/overview	Agent terminalowy oparty na Deep Agents. Planowanie zadań, narzędzia, podagenci i trwała pamięć.	Otwarty MIT	**7**
Every Code github.com/just-every/code	Społecznościowe rozwinięcie Codex CLI, z dodatkowymi automatyzacjami i pracą wielu agentów.	Otwarty Apache-2.0	**7**
ForgeCode github.com/tailcallhq/forgecode	Agent terminalowy do zmian w projekcie. Wcześniej rozwijany jako Forge w organizacji Antinomy.	Otwarty Apache-2.0	**7**
gptme github.com/gptme/gptme	Asystent terminalowy, który edytuje kod i wykonuje polecenia. Przydatny także do skryptów i pracy z danymi.	Otwarty MIT	**7**
Grok Build github.com/xai-org/grok-build	Środowisko agenta programistycznego z interfejsem terminalowym i możliwością integracji z edytorem.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Jan Agent www.jan.ai/docs/agent	Terminalowy agent projektu Jan. Wbudowany odczyt i zapis plików, polecenia i MCP. Korzysta ze wspólnej konfiguracji z Jan Desktop. Wersja preview.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Letta Code github.com/letta-ai/letta-code	Agent programistyczny z trwałą pamięcią, zachowujący kontekst między kolejnymi sesjami pracy.	Otwarty Apache-2.0	**7**
MiMo Code github.com/XiaomiMiMo/MiMo-Code	Agent Xiaomi do zadań programistycznych. Repozytorium zawiera dodatkowe ograniczenia zastosowań.	Dostępny kod MIT + zasady użycia	**7**
Mistral Vibe github.com/mistralai/mistral-vibe	Agent terminalowy z dostępem do plików projektu i powłoki. Wspiera iteracyjne zmiany i sprawdzanie ich efektów.	Otwarty Apache-2.0	**7**
Muse Code dev.meta.ai/docs/muse-code	Agent Meta do terminala i automatycznych procesów. Planuje, edytuje i uruchamia polecenia, korzystając z podagentów.	Zamknięty	**7**
Nanocoder github.com/Nano-Collective/nanocoder	Agent terminalowy do pracy z wybranym modelem, w tym lokalnym. Projekt rozwijany przez społeczność.	Otwarty MIT	**7**
Neovate Code github.com/neovateai/neovate-code	Agent do interaktywnej pracy nad kodem i uruchamiania zadań bez interfejsu użytkownika.	Otwarty MIT	**7**
Oh My Pi github.com/can1357/oh-my-pi	Rozwinięcie Pi z dodatkowymi narzędziami do programowania i organizacji pracy agenta.	Otwarty MIT	**7**
Pi pi.dev	Niewielki, rozszerzalny agent terminalowy. Pozwala samodzielnie dobierać modele, narzędzia i sposób pracy.	Otwarty MIT	**7**
Plandex github.com/plandex-ai/plandex	Agent do dużych zadań i planowania zmian w wielu plikach. Można uruchomić własny serwer.	Otwarty MIT	**7**
pool github.com/poolsideai/pool	Agent Poolside do terminala i zgodnych edytorów. Publiczne repozytorium nie oznacza otwartej licencji aplikacji.	Zamknięty Poolside EULA	**7**
Prime Agent github.com/PrimeIntellect-ai/prime-agent	Agent wywodzący się z Pi. Łączy zadania programistyczne i badawcze z delegowaniem pracy podagentom.	Otwarty MIT	**7**
Qwen Code github.com/QwenLM/qwen-code	Agent terminalowy do rozumienia repozytorium, wprowadzania zmian i uruchamiania narzędzi.	Otwarty Apache-2.0	**7**
VT Code github.com/vinhnx/VTCode	Agent terminalowy napisany w Rust do programowania i wykonywania narzędzi w projekcie.	Otwarty MIT lub Apache-2.0	**7**

Tabela 2. Agenci terminalowi i automatyzacja pracy z kodem – ciąg dalszy

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Zero (Gitlawb) github.com/Gitlawb/zero	Niezależny agent terminalowy: pliki, polecenia, sesje i uprawnienia. Obsługuje różne modele, także lokalne. Mniejszy projekt wymagający własnych prób.	Otwarty MIT	**7**
Blackbox AI CLI docs.blackbox.ai/features/blackbox-cli/introduction	Agent terminalowy platformy Blackbox AI do analizy kodu i wykonywania zadań programistycznych.	Zamknięty	**6**
CodeWhale github.com/Hmbown/Codewhale	Agent terminalowy w Rust do odczytu i edycji plików, wykonywania poleceń oraz testów.	Otwarty MIT	**6**
crow-cli crow-ai.dev	Agent z pamięcią między sesjami. Działa w terminalu i edytorach obsługujących protokół komunikacji z agentem.	Otwarty MIT	**6**
Dexto github.com/truffle-ai/dexto	Konfigurowalne środowisko uruchamiania agentów, obejmujące CLI do pracy nad kodem.	Dostępny kod Elastic License 2.0	**6**
jcode github.com/1jehuang/jcode	Lekki agent programistyczny napisany w Rust. Terminalowy interfejs do pracy nad lokalnym projektem.	Otwarty MIT	**6**
Kode CLI github.com/shareAI-lab/Kode-CLI	Agent terminalowy do analizy projektu i wprowadzania zmian z użyciem narzędzi programistycznych.	Otwarty Apache-2.0	**6**
Minion Code github.com/femto/minion-code	Agent inspirowany Claude Code. Licencja według pliku LICENSE, mimo odmiennej deklaracji w README.	Otwarty AGPL-3.0	**6**
RA.Aid github.com/ai-christianson/RA.Aid	Agent do samodzielnego wykonywania wieloetapowych zadań programistycznych z użyciem narzędzi.	Otwarty Apache-2.0	**6**
siGit Code github.com/getsigit/sigit	Agent nastawiony na pracę z lokalnymi modelami, z opcjonalnym korzystaniem z usług chmurowych.	Otwarty Apache-2.0	**6**
smith / Construct github.com/construct-worlds/construct	Agent smith w terminalowym środowisku Construct. Łączy pracę nad projektem z narzędziami deweloperskimi.	Otwarty MIT	**6**
Tau github.com/huggingface/tau	Minimalistyczny agent napisany w Pythonie, wywodzący się z Pi. Dobry punkt odniesienia do analizy budowy agenta.	Otwarty MIT	**6**
g3 github.com/dhanji/g3	Eksperymentalny agent programistyczny wywodzący się z Goose. Narzędzie do prób z automatyzacją pracy nad kodem.	Otwarty MIT	**5**
mini-SWE-agent github.com/SWE-agent/mini-swe-agent	Niewielki agent do zadań na repozytorium. Przydatny w badaniach oraz do poznania pętli działania agenta.	Otwarty MIT	**5**
Raxol Coding Agent github.com/DROOdotFOO/raxol	Agent w ekosystemie Elixir. Terminalowa praca nad kodem z zatwierdzaniem edycji i poleceń.	Otwarty MIT	**5**
Reasonix github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix	Agent terminalowy do pracy nad kodem, rozwijany z myślą o modelach DeepSeek.	Otwarty MIT	**5**
Stakpak github.com/stakpak/agent	Agent do infrastruktury, wdrożeń i DevOps. Pomaga konfigurować oraz diagnozować środowiska.	Otwarty Apache-2.0	**5**
Trae Agent github.com/bytedance/trae-agent	Otwarty agent badawczy do inżynierii oprogramowania. Osobny projekt względem zamkniętego środowiska TRAE.	Otwarty MIT	**5**
Agentless github.com/OpenAutoCoder/Agentless	Badawczy proces automatycznej lokalizacji i naprawy błędów. Nie jest ogólnym agentem konwersacyjnym.	Otwarty MIT	**4**
AutoCodeRover github.com/AutoCodeRoverSG/auto-code-rover	Narzędzie badawcze do rozwiązywania zgłoszeń i naprawiania błędów z uwzględnieniem struktury projektu.	Dostępny kod Sonar Source-Available v1.0	**4**
Devon github.com/entropy-research/Devon	Eksperymentalny agent do pracy nad repozytorium, ze szczególnym naciskiem na projekty w Pythonie.	Otwarty AGPL-3.0	**4**

Tabela 3: Usługi chmurowe dostępne z własnego komputera

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Devin devin.ai	Agent Cognition wykonujący zadania programistyczne w zdalnym środowisku. Praca przez usługę, bez lokalnego serwera.	Zamknięty	**7**
Ona ona.com/cases/ona-agents	Usługa Ona do delegowania zadań agentom w zdalnych środowiskach programistycznych i współpracy z nimi.	Zamknięty	**7**
GitLab Duo Agent Platform docs.gitlab.com/user/duo_agent_platform	Agenci GitLab związani z repozytoriami i procesem wytwarzania oprogramowania. Także wdrożenia zarządzane przez organizację.	Mieszany funkcje Duo: warunki GitLab EE	**6**
Google Jules jules.google	Agent Google do asynchronicznych zadań na repozytorium. Przygotowuje zmiany w środowisku chmurowym.	Zamknięty	**6**
Replit Agent docs.replit.com/features/agent/overview	Agent Replit tworzący i wdrażający aplikacje w chmurowym środowisku. Obsługa przez przeglądarkę.	Zamknięty	**5**
Bolt bolt.new	Usługa StackBlitz do tworzenia stron i aplikacji webowych przez rozmowę. Środowisko pracy w przeglądarce.	Zamknięty	**3**
Lovable lovable.dev	Usługa Lovable do tworzenia aplikacji na podstawie opisu, z podglądem i dalszym rozwijaniem projektu.	Zamknięty	**3**
v0 v0.app	Usługa Vercel do tworzenia interfejsów oraz aplikacji webowych na podstawie rozmowy i materiałów wejściowych.	Zamknięty	**3**

Tabela 4: Projekty wycofane, zastąpione lub z ograniczonym dostępem

Narzędzie / strona	Zastosowanie i sposób pracy	Kod / licencja	Ocena
Amazon Q Developer CLI github.com/aws/amazon-q-developer-cli	Starszy agent terminalowy, zastąpiony przez Kiro CLI. Utrzymanie ograniczone do krytycznych poprawek bezpieczeństwa.	Otwarty MIT / Apache-2.0	**4**
Continue github.com/continuedev/continue	Asystent IDE i CLI. Projekt nie jest już aktywnie rozwijany, repozytorium pozostaje tylko do odczytu.	Otwarty Apache-2.0	**4**
Roo Code github.com/RooCodeInc/Roo-Code	Projekt zamknięty 15.05.2026. Kod pozostał dostępny, a rozwój społecznościowy kontynuuje m.in. ZooCode.	Otwarty Apache-2.0	**4**
SWE-agent github.com/SWE-agent/SWE-agent	Badawczy agent do rozwiązywania zadań na repozytorium. Twórcy wskazują mini-SWE-agent jako następcę.	Otwarty MIT	**4**
Firebase Studio firebase.google.com/docs/studio	Środowisko Google w chmurze. Dostęp ograniczony do istniejących przestrzeni roboczych, bez tworzenia nowych.	Zamknięty	**2**
iFlow CLI github.com/iflow-ai/iflow-cli	Usługę wyłączono 17.04.2026. Repozytorium pozostaje materiałem archiwalnym i informacyjnym.	Brak potwierdzonej licencji kodu	**1**