

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
9:45:53	DV-997-VP	Semi-remorque Blanc T253			

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,4	29,6	8,3	8,3	8,3
Pesée statique	3,8 + 3,055	5,55 + 5,7	4,1 + 4,1	4,2 + 3,9	4,1 + 4,15
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				43,2	
Pesée statique					

	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	3,450				
Pesée statique	3,85	4,87	1,30	1,30	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

## Expression libre

JAF  
Inscription "Grallier" en rouge

Suspensions pneumatiques sur tracteur + remorque  
 385/65 R 22.5 S  
 315/80 R 22.5 J  
 x3(385/65 R 22.5 S

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
9h55 et 36"	708 JBZ (ES)	T2S3	Tracteur blanc Remorque bleue	10:10	

		Poids des essieux				
		Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM		7,6	13,7	5,8	5,8	5,8
Pesée statique		3,25+3,9	7,2+6,9	3,05+3,05	3,2+3	3,1+3,2
		Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM					38,85	
Pesée statique						

		Distances inter-essieux				
		Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM						
Pesée statique		3,83	6,90	1,32	1,34	
		Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM						
Pesée statique						

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	S	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
<p>"P A ZARLA expedition"</p> <p>315/70 R22,5 (Michelin)  315/70 R22,5 (Michelin)  x3 (385/55 R22,5 (Pirelli)</p>

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
10h22.35 <sup>4</sup>	BS36400	Citerne	Blanc	10h28	

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	6,7	11,2	8,4	8,4	8,4
Pesée statique	3,85+3,55	5,9+5,7	4,1+4,25	4,2+4,3	4,2+4,3
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				43,25	
Pesée statique					

	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	3,62	5,66	1,82	1,32	
Pesée statique					
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires				
Présence d'un déflecteur d'air	oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame	hydraulique	X
	remorque	à lame	hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
<p>Tracteur MAN</p> <p>315/80 R22,5 (Michelin)</p> <p>315/80 R22,5 (Michelin)</p> <p>x3 385/65 R 22,5 (Michelin)</p> <p>40t → Remorque (PTC → 34t)</p> <p>44t → Tracteur</p> <p>plaque à changer (PTC → 38t)</p> <p>Transport cendres (→ fabrication ciment)</p>

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
10h35 43"	BXV-063-PB	Volvo	Blanc Benne bâchée rose	10h45	

		Poids des essieux				
		Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM		7,9	11,9	7,9	7,9	7,9
Pesée statique		3,80 + 3,8	6,15 + 6,2	3,80 + 4,00	3,85 + 3,85	4,60 + 3,8
		Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM					43,5	
Pesée statique						

		Distances inter-essieux				
		Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM		3,82	5,07	1,32	1,32	
Pesée statique						
		Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM						
Pesée statique						

Observations supplémentaires					
Présence d'un déflecteur d'air		oui	X	non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

<p>Expression libre</p> <p>Inscription "Globetrotter" sur la davant.</p> <p>315/80 R225 (Michelin)</p> <p>385/65 R225 (Pneu Laurent)</p> <p>315/80 R225 (Pneu Laurent, Michelin puis Michelin)</p>
--

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
10:59:39	DS-868-NR	T2S3	Blanc DAF		

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,1	9,5	9,5	9,5	9,5
Pesée statique	3,55+3,8	5,15+5,35	4,75+4,5	4,65+5,05	4,55+4,90
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				45,2t	
Pesée statique					
	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	3,82	4,74	1,32	1,32	
Pesée statique					
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air	oui	non	
Amortisseur	tracteur	à lame	hydraulique
	remorque	à lame	hydraulique

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
<p>315/80 R22,5 (Michelin)  315/80 R22,5 (Michelin)  385/65 R22,5 Michelin (x2)  385/65 R22,5 Continental</p>

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
11h05 37"	CJ 1322F (Roumain)		Blanc		

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,6	13,7	6,7	6,7	6,7
Pesée statique	3,65+3,65	7,2+7,20	3,1+3,70	3,3+3,3	3,4+3,3
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				41,31	
Pesée statique					
	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	3,185	5,85	5,133	1,31	
Pesée statique					
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air	oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame	hydraulique	
	remorque	à lame	hydraulique	

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
<p>Inscription "JGanion"</p> <p>315/80 R 22,5 (Michelin)</p> <p>315/80 R 22,5 (Michelin)</p> <p>385/55 R 22,5 (Continental) ) x3</p>

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
11h14 7''	DT 716 WE (52)	T288	Blanc	11h16	

		Poids des essieux				
		Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM		7,3	12,9	8,3	8,3	8,3
Pesée statique		3,95+3,6	6,45+6,19	3,05+4,12	3,6+3,95	3,7+4,2
		Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM					55	
Pesée statique						
		Distances inter-essieux				
		Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM		3,93	5,57	4,33	1,30	
Pesée statique						
		Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM						
Pesée statique						

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

## Expression libre

Tracteur TRAN.

Inscription "Trans-cereales"

Vrac. Surface de pontonnage. Ne bouge pas pdt transport mais change du côté droit avec chargeur

315/80 R22,5 (Michelin)

315/80 R22,5 (Michelin)

335/65R22,5 Hankook x3

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
11:42:22	CR 213 JT	Tracteur + plateau	Tracteur blanc	14h45	

Poids des essieux					
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	6,3	13,7	6,7	6,7	6,7
Pesée statique	3,1 + 3,3	6,95 + 7,10	3,15 + 3,17	3,4 + 3,85	3,35 + 3,30
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				40,1	
Pesée statique					

Distances inter-essieux					
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	3,7	6,2	7,4	7,4	
Pesée statique	3,58	6,50	1,30	1,30	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air	oui	non	
Amortisseur	tracteur	à lame	X
	remorque	à lame	X
		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
------------------

Transporte tubes

385/65 R22,5 (Bridgestone)

315 140 R22,5 (Bridgestone)

385/65 R22,5 (Michelin)

385/65 R22,5 (Firestone)

385/65 R22,5 (Michelin)



Fiche n° *note par les dames*

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
<i>10:48:18</i>	<i>CV-248 EP</i>	<i>T2S3</i>			

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,8	10,2	8,7	8,7	8,7
Pesée statique					
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				44,0	
Pesée statique					
	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique					
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air	oui	non	
Amortisseur	tracteur	hydraulique	
	remorque	hydraulique	

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé					
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

<p>Expression libre</p> <p><i>Bonjour Carole → que vérifie de tous les pneus de</i>  <i>(→ Carema/Tappes)</i></p>
---

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
14h42.23"	8U005420	T2S3	Blanc		

(CZ)

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	8,49	11,94	8,66	8,66	8,66
Pesée statique	3,94+4,3	5,6+6,4	4,05+4,3	4,2+4,2	4,35+4
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				46,42	
Pesée statique					

	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM	83,97	5,71	1,49	1,39	
Pesée statique	384	3,85	1,41	1,30	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

## Expression libre

Jek Logistic  
en haut de la cabine  
Reroutes

315 / 70 R22,5 (Michelin)  
315 / 70 R22,5 (Michelin)  
385 / 65 R22,5 (Goodyear)  
385 / 65 R22,5 (Continental) x 2

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
14h 58.50"	DB 182 SC	Tracteur + remorque	blanc		

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,0	12,4	8,5	8,5	8,5
Pesée statique	3,35 + 3,4	5,95 + 6,5	3,65 + 4,35	3,50 + 4,3	3,65 + 4,35
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				44,8	
Pesée statique					
	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM		8,86			
Pesée statique	3,60	5,66	1,31	1,31	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

## Expression libre

Tracteur Man

385 / GSR 22,5 (Continental)  
 315 / 80R22,5 (Michelin)  
 385 / GSR 22,5 (Michelin) x 3

Fiche n° 11

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
15h00 58'	DN 081 SY	Tracteur + benne tranche rouge	Ranc		

Poids des essieux					
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,5	11,5	8,8	8,8	8,8
Pesée statique	3,45+3,7	5,65+5,75	4,05+4,0	4,1+3,9	4,35+4,1
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				<del>45,2</del> 45,4	
Pesée statique					

Distances inter-essieux					
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique	3,26	5,28	1,30	1,30	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires					
------------------------------	--	--	--	--	--

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé					
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre
------------------

Transport "Herbimex" → inscription devant

385/65 R 22,5 (nichelin)

315/80 R22,5.

385/65 R22,5 (nichelin) x 3

Fiche n° 12

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
15h10.31"	07 BBZ 9	T2S3	Vert		

(N°)

Poids des essieux					
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	7,6	10,9	9,3	9,3	9,3
Pesée statique	3,65 + 3,75	5,68 + 5,2	4,35 + 4,45	4,55 + 4,5	4,65 + 4,40
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM				46,5t	
Pesée statique				44,8t	

Distances inter-essieux					
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique	3,24	5,93	1,29	1,32	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air	oui	X	non	
Amortisseur	tracteur	à lame	hydraulique	X
	remorque	à lame	hydraulique	

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	S	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre

SCANIA vert

385/65 R22, S (Michelin)  
 315/70 R22,5 (Michelin)  
 385/65 R22,5 (Bridgestone) x3

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
15h 19. 49"		T2S3	bleu		

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	8,5	12,7	8,5	8,5	8,5
Pesée statique	3,9+4,25	6,05+6,15	3,8+3,5	4,1+4,2	4,6+4,2
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
				46,9	44,75
SIWIM					
Pesée statique					

	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique	3,72	5,67	1,31	1,31	
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

Observations supplémentaires
------------------------------

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	
	remorque	à lame		hydraulique	

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	S	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé					

Expression libre

SCANIA

Remorque ~~rouge~~ bleue

385/65 R22,5 (Bridgestone)

315/80 R22,5 (Bridgestone)

385 / 65 R22,5 (Doublestar)

+ Triangle x 2

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
15h34.04"	YP60 HRN	Volvo	Blanc		

	Poids des essieux				
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	6,7	6,7	6,7	8,4	8,4
Pesée statique	3,15 + 3,05	2,5 + 2,55	3,95 + 4,0	3,65 + 4,00	3,8 + 3,6
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
	8,4			45,3t	
SIWIM					
Pesée statique	3,85 + 3,80				

	Distances inter-essieux				
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique	2,77	1,32	5,96	1,31	1,31
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air	oui	X	non	
Amortisseur	tracteur	à lame	hydraulique	X
	remorque	à lame	hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	S	J	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé	S				

## Expression libre

295 / 80 R 22,5 (Falken)  
 295 / 80 R 22,5  
 295 / 80 R 22,5  
 385 / 65 R 22,5  
 385 / 65 R 22,5  
 385 / 65 R 22,5

Heure de passage sur l'ouvrage	Plaque d'immatriculation	Type de PL	Couleur	Heure de pesée	Photos
15h36.15"	36-BBX-1	Citerne Carnière			

(NL)

Poids des essieux					
	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
SIWIM	5,2	8,1	8,1	8,4	8,1
Pesée statique	2,6 + 2,75	4,3 + 3,95	4,3 + 3,80	3,8 + 3,95	3,8 + 4,00
	Es 6	Es 7	Es 8	Poids total	
SIWIM	7,6			55,4	
Pesée statique	3,75 + 3,85			44,75 44,85	

Distances inter-essieux					
	Es1-Es2	Es2-Es3	Es3-Es4	Es4-Es5	Es5-Es6
SIWIM					
Pesée statique	5,95	1,33	4,20	2,38	2,55
	Es6-Es7	Es7-Es8			
SIWIM					
Pesée statique					

## Observations supplémentaires

Présence d'un déflecteur d'air		oui		non	
Amortisseur	tracteur	à lame		hydraulique	X
	remorque	à lame		hydraulique	X

Types de roues	Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5
S=simple ; J=jumelé	S	J	J	S	S
	Es 6	Es 7	Es 8		
S=simple ; J=jumelé	S				

## Expression libre

PL de type US, 6 essieux

11R24,5

11R24,5

11R24,5 (Pirelli)

385/65R22,5 (Goodyear)

385/65 R22,5 (Michelin)

385/65R22,5 (Continental)