

Contents

▢ QUANTPAYCHAIN - Reporte de Estado del Proyecto	2
▢ Resumen Ejecutivo	2
Estado General: ▢ EN DESARROLLO ACTIVO	2
▢ Arquitectura del Proyecto	2
▢ Frontend (Next.js) - ACTIVO	3
Ubicación: /app/quantpaychain-clean/apps/web	3
Tecnologías:	3
Páginas Implementadas:	3
Componentes Principales:	3
Dependencias Principales:	4
△ Deuda Técnica Frontend:	4
▢ Backend (FastAPI) - ACTIVO	4
Ubicación: /app/backend	4
Despliegue: Render (quantpaychain-api2.onrender.com)	4
Tecnologías:	4
Endpoints Implementados:	4
Modelos de Datos (MongoDB):	6
Dependencias Principales:	6
▢ QPC-Core Library - DESARROLLADO, NO CONECTADO	7
Ubicación: /app/quantpaychain-clean/packages/qpc-core	7
1. PQC Layer (Criptografía Post-Cuántica)	7
2. ISO 20022 Gateway	7
3. AI KYC/AML Engine	8
Dependencias:	8
▢ QPC-Service (Microservicio) - DESARROLLADO, NO DESPLEGADO	8
Ubicación: /app/quantpaychain-clean/apps/qpc-service	8
Endpoints:	8
△ Estado:	9
▢ Base de Datos	9
MongoDB Atlas	9
Colecciones Activas:	9
▢ Variables de Entorno	10
Backend (/app/backend/.env)	10
Frontend (/app/quantpaychain-clean/apps/web/.env.local)	10
▢ Despliegues	10
Frontend (Vercel)	10
Backend (Render)	10
▢ Lo que FALTA por Desarrollar/Conectar	10
Prioridad Alta ▢	10
Prioridad Media ▢	11
Prioridad Baja ▢	11
▢ Integraciones de Terceros	11
▢ Archivos Importantes de Referencia	12
▢ Problemas Conocidos	12
▢ Contacto y Recursos	12
▢ Notas para Nuevos Desarrolladores	13

▣ QUANTPAYCHAIN - Reporte de Estado del Proyecto

Fecha de Generación: Diciembre 2024

Versión del Proyecto: 2.0.0

Autor del Proyecto: Franco Mengarelli

▣ Resumen Ejecutivo

QuantPayChain es una plataforma de tokenización de activos del mundo real (RWA - Real World Assets) con seguridad post-cuántica. El proyecto combina tecnología blockchain con criptografía resistente a computación cuántica y cumplimiento ISO 20022 para mensajería financiera.

Estado General: ▣ **EN DESARROLLO ACTIVO**

Componente	Estado	Desplegado
Frontend Next.js	▣ Funcional	Vercel
Backend FastAPI	▣ Funcional	Render
Base de Datos	▣ Conectado	MongoDB Atlas
QPC-Core Library	▣ Desarrollado	▣ No desplegado
QPC-Service (Microservicio)	▣ Desarrollado	▣ No desplegado

▣ Arquitectura del Proyecto

```
quantpaychain/  
  /app/  
    backend/  
      server.py          # API Backend (FastAPI)  
      models_earnings.py # Servidor principal  
      services_earnings.py # Modelos de ganancias  
      requirements.txt    # Servicios de dividendos  
                          # Dependencias Python  
  
  frontend/             # ABANDONADO (React CRA antiguo)  
  
quantpaychain-clean/  
  apps/  
    web/                 # MONOREPO PRINCIPAL  
      app/               # Frontend Next.js (ACTIVO)  
      components/        # Páginas App Router  
      providers/         # Componentes React  
      public/            # Context Providers  
                          # Assets estáticos
```

```

qpc-service/          # Microservicio QPC (Node.js)
  src/server.ts       # API Express

packages/
  qpc-core/           # Librería Core TypeScript
    core/
      pqc-layer/      # Criptografía Post-Cuántica
      iso20022-gateway/ # Gateway ISO 20022
      ai-kyc-aml/      # Motor KYC/AML con IA

```

□ Frontend (Next.js) - ACTIVO

Ubicación: /app/quantpaychain-clean/apps/web

Tecnologías:

- **Framework:** Next.js 14.1.0 (App Router)
- **UI:** Tailwind CSS + Radix UI + Shadcn/ui
- **Web3:** RainbowKit 2.2.9 + wagmi 2.18.2 + viem 2.40.0
- **Auth:** Supabase Auth Helpers
- **Estado:** Zustand + React Query

Páginas Implementadas:

Ruta	Archivo	Estado	Descripción
/	(with-web3)/page.tsx	□ Funcional	Landing page con estadísticas
/marketplace	(with-web3)/marketplace/page.tsx	□ Funcional	Listado de tokens RWA
/dashboard	dashboard/page.tsx	□ Funcional	Panel de usuario
/portfolio	portfolio/page.tsx	□ Funcional	Portafolio de inversiones
/earnings	earnings/page.tsx	□ Funcional	Ganancias y dividendos
/reports	reports/page.tsx	□ Funcional	Reportes ISO 20022
/create-asset	create-asset/page.tsx	□ Funcional	Crear nuevo activo
/create-asset-v2	create-asset-v2/page.tsx	□ Funcional	Versión alternativa
/token/[id]	token/[id]/page.tsx	□ Funcional	Detalle de token
/login	login/page.tsx	□ Funcional	Inicio de sesión
/register	register/page.tsx	□ Funcional	Registro
/docs	docs/page.tsx	□ Funcional	Documentación
/docs/whitepaper	docs/whitepaper/page.tsx	□ Funcional	Whitepaper
/docs/technical-guide	docs/technical-guide/page.tsx	□ Funcional	Guía técnica
/demo	demo/page.tsx	□ Funcional	Demostración
/services	services/page.tsx	□ Funcional	Servicios

Componentes Principales:

Componente	Archivo	Descripción
Navbar	components/navbar.tsx	Navegación principal
AI Advisor Panel	components/ai-advisor-panel.tsx	Asesor legal con IA
Wallet Button	components/wallet-button.tsx	Conexión de wallet
Page Layout	components/page-layout.tsx	Layout base
UI Components	components/ui/*	Shadcn/ui components

Dependencias Principales:

```
{
  "next": "14.1.0",
  "react": "^18.2.0",
  "@rainbow-me/rainbowkit": "2.2.9",
  "wagmi": "2.18.2",
  "viem": "2.40.0",
  "@supabase/auth-helpers-nextjs": "^0.9.0",
  "@tanstack/react-query": "5.90.10",
  "tailwindcss": "^3.4.0"
}
```

⚠ Deuda Técnica Frontend:

1. @supabase/auth-helpers-nextjs - DEPRECADO, migrar a @supabase/ssr
2. eslint@8.57.1 - Actualizar a v9
3. **Warnings de** @metamask/sdk - Deprecation de Buffer

📦 Backend (FastAPI) - ACTIVO

Ubicación: /app/backend

Despliegue: Render (quantpaychain-api2.onrender.com)

Tecnologías:

- **Framework:** FastAPI 0.110.1
- **Base de Datos:** MongoDB (Motor 3.3.1)
- **Pagos:** Stripe
- **IA:** OpenAI via Emergent Integrations

Endpoints Implementados:

🔑 Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/session	Crear sesión desde OAuth
GET	/api/auth/me	Obtener usuario actual
POST	/api/auth/logout	Cerrar sesión

□ Activos RWA

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/assets	Crear activo
GET	/api/assets	Listar activos
GET	/api/assets/{id}	Obtener activo

□ Tokens

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/tokens	Crear token
GET	/api/tokens	Listar tokens
GET	/api/tokens/{id}	Obtener token

□ Blockchains

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/blockchains	Listar redes soportadas

□ Pagos (Stripe)

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/payments/checkout	Crear sesión de checkout
GET	/api/payments/status/{session_id}	Estado del pago
POST	/api/webhook/stripe	Webhook de Stripe

□ Transacciones

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/transactions	Listar transacciones
POST	/api/transactions/complete-purchase	Completar compra

IA y Reportes

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/ai/analyze-asset	Analizar activo con IA
POST	/api/reports/generate	Generar reporte ISO 20022
GET	/api/reports	Listar reportes

Ganancias y Dividendos

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/earnings/revenue	Registrar ingreso
POST	/api/earnings/distribute-dividend	Distribuir dividendos
GET	/api/earnings/asset/{id}/performance	Rendimiento de activo
GET	/api/earnings/portfolio	Portafolio del usuario
GET	/api/earnings/dividends	Historial de dividendos
GET	/api/earnings/platform-stats	Estadísticas (admin)

Dashboard

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/dashboard/stats	Estadísticas del usuario

Modelos de Datos (MongoDB):

Colecciones

```
- users                # Usuarios registrados
- user_sessions       # Sesiones activas
- rwa_assets           # Activos del mundo real
- tokens               # Tokens emitidos
- transactions         # Transacciones
- payment_transactions # Pagos de Stripe
- iso_reports          # Reportes generados
- dividend_distributions # Distribución de dividendos
- portfolio_holdings   # Holdings de usuarios
- asset_revenue        # Ingresos por activo
```

Dependencias Principales:

```
fastapi==0.110.1
motor==3.3.1
pymongo==4.5.0
pydantic==2.12.4
stripe==14.0.0
```

```
openai==1.99.9
emergentintegrations==0.1.0
uvicorn==0.25.0
```

□ QPC-Core Library - DESARROLLADO, NO CONECTADO

Ubicación: /app/quantpaychain-clean/packages/qpc-core

Esta es la librería core que contiene toda la lógica de negocio avanzada para:

1. PQC Layer (Criptografía Post-Cuántica)

Ubicación: core/pqc-layer/

Archivo	Descripción
key-generator.ts	Generación de keypairs resistentes a cuántica
key-manager.ts	Gestión de claves
crypto-operations.ts	Firma y verificación
contract-manager.ts	Gestión de contratos
types.ts	Tipos TypeScript
errors.ts	Errores personalizados

Algoritmos Soportados: - CRYSTALS-Dilithium (firmas) - SPHINCS+ (firmas) - CRYSTALS-Kyber (encriptación)

2. ISO 20022 Gateway

Ubicación: core/iso20022-gateway/

Archivo	Descripción
parser.ts	Parseo de mensajes XML
validator.ts	Validación de esquemas
transformer.ts	Transformación de formatos
types.ts	Tipos de mensajes
errors.ts	Errores de validación

Mensajes Soportados: - pain.001.001.08 - Payment Initiation - pain.002.001.10 - Payment Status - camt.053.001.08 - Bank Statement - camt.054.001.08 - Debit/Credit Notification

3. AI KYC/AML Engine

Ubicación: core/ai-kyc-aml/

Archivo	Descripción
risk-scorer.ts	Puntuación de riesgo
sanctions-checker.ts	Verificación de sanciones
document-verifier.ts	Verificación de documentos
pattern-detector.ts	Detección de patrones sospechosos
rules-engine.ts	Motor de reglas
compliance-reporter.ts	Generación de reportes

Dependencias:

```
{  
  "libsodium-wrappers": "^0.7.11",  
  "fast-xml-parser": "^4.3.2",  
  "ajv": "^8.12.0",  
  "uuid": "^9.0.1",  
  "winston": "^3.11.0"  
}
```

□ QPC-Service (Microservicio) - DESARROLLADO, NO DESPLEGADO

Ubicación: /app/quantpaychain-clean/apps/qpc-service

Microservicio Express.js que expone la funcionalidad de qpc-core via HTTP.

Endpoints:

PQC (Criptografía Post-Cuántica)

Método	Endpoint	Descripción
POST	/pqc/generate-keypair	Generar par de claves
POST	/pqc/sign	Firmar mensaje
POST	/pqc/verify	Verificar firma
POST	/pqc/encrypt	Encriptar datos

ISO 20022

Método	Endpoint	Descripción
POST	/iso20022/parse	Parsear XML
POST	/iso20022/validate	Validar mensaje

Método	Endpoint	Descripción
POST	/iso20022/to-internal	Convertir a formato interno
POST	/iso20022/to-iso	Generar XML ISO
POST	/iso20022/process	Procesar mensaje completo

KYC/AML

Método	Endpoint	Descripción
POST	/kyc-aml/compliance-check	Verificación de compliance
POST	/kyc-aml/verify-document	Verificar documento
POST	/kyc-aml/generate-report	Generar reporte
GET	/kyc-aml/summary	Resumen de compliance

⚠ Estado:

- **Código:** ☐ Completo
- **Build:** ☐ Requiere compilación
- **Despliegue:** ☐ No desplegado
- **Integración:** ☐ No conectado al backend principal

🗄 Base de Datos

MongoDB Atlas

- **Provider:** MongoDB Atlas (M0 Free Tier)
- **Base de datos:** quantpaychain_db
- **Conexión:** Vía MONGO_URL en variables de entorno

Colecciones Activas:

Colección	Descripción	Índices
users	Usuarios	email, id
user_sessions	Sesiones	session_token
rwa_assets	Activos RWA	id, owner_id
tokens	Tokens	id, asset_id
transactions	Transacciones	buyer_id, seller_id
payment_transactions	Pagos Stripe	session_id
iso_reports	Reportes	user_id
dividend_distributions	Dividendos	user_id, asset_id
portfolio_holdings	Holdings	user_id, token_id
asset_revenue	Ingresos	asset_id

□ Variables de Entorno

Backend (/app/backend/.env)

```
MONGO_URL=mongodb+srv://...@cluster.mongodb.net/quantpaychain_db
DB_NAME=quantpaychain_db
SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
SUPABASE_KEY=eyJ...
CORS_ORIGINS=https://www.quantpaychain.com,https://quantpaychain.com
EMERGENT_LLM_KEY=sk-emergent-xxx
STRIPE_API_KEY=sk_test_xxx
```

Frontend (/app/quantpaychain-clean/apps/web/.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://quantpaychain-api2.onrender.com
```

□ Despliegues

Frontend (Vercel)

- **URL:** <https://www.quantpaychain.com>
- **Repositorio:** Conectado a GitHub
- **Build:** yarn build
- **Framework:** Next.js (Auto-detectado)

Backend (Render)

- **URL:** <https://quantpaychain-api2.onrender.com>
 - **Tipo:** Web Service
 - **Build Command:** pip install -r requirements.txt
 - **Start Command:** uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port \$PORT
-

□ Lo que FALTA por Desarrollar/Conectar

Prioridad Alta □

1. Desplegar QPC-Service

- Crear servicio en Render
- Configurar build de TypeScript
- Conectar con backend principal
- Estimar: 2-4 horas

2. Integrar QPC-Core con Backend

- El backend debe llamar a qpc-service para:
 - Firmas post-cuánticas en transacciones

- Validación ISO 20022 real
 - Verificación KYC/AML
 - Estimar: 4-8 horas
3. **Migrar Supabase Auth**
- De @supabase/auth-helpers-nextjs a @supabase/ssr
 - Actualizar middleware
 - Estimar: 2-3 horas

Prioridad Media ☐

4. **Sistema DID (Identidad Digital Descentralizada)**
- Documento técnico existe
 - Requiere diseño e implementación
 - Estimar: 40+ horas
5. **Contratos Inteligentes Reales**
- Actualmente simulados
 - Desplegar en testnets
 - Estimar: 20+ horas
6. **Integración Web3 Completa**
- Conexión real con wallets
 - Transacciones on-chain
 - Estimar: 16+ horas

Prioridad Baja ☐

7. **Actualizar ESLint**
- De v8 a v9
 - Actualizar configuración
 - Estimar: 1-2 horas
8. **Tests Automatizados**
- Unit tests para qpc-core
 - Integration tests para API
 - E2E tests para frontend
 - Estimar: 16+ horas

☐ Integraciones de Terceros

Servicio	Estado	Uso
Supabase	☐ Conectado	Autenticación OAuth
MongoDB Atlas	☐ Conectado	Base de datos
Stripe	☐ Conectado	Procesamiento de pagos
OpenAI (via Emergent)	☐ Conectado	AI Advisor, Análisis
RainbowKit	☐ Configurado	Conexión de wallets
Vercel	☐ Desplegado	Hosting frontend

Servicio	Estado	Uso
Render	☐ Desplegado	Hosting backend

☐ Archivos Importantes de Referencia

```

/app/backend/server.py           # API principal
/app/backend/services_earnings.py # Lógica de dividendos
/app/backend/models_earnings.py  # Modelos Pydantic

/app/quantpaychain-clean/apps/web/
  app/layout.tsx                 # Layout raíz
  app/(with-web3)/layout.tsx     # Layout con Web3
  middleware.ts                  # Middleware de auth
  next.config.js                 # Configuración Next
  package.json                   # Dependencias

/app/quantpaychain-clean/packages/qpc-core/
  core/index.ts                  # Exportaciones
  core/pqc-layer/                # Criptografía PQ
  core/iso20022-gateway/         # Gateway financiero
  core/ai-kyc-aml/               # Motor compliance

/app/quantpaychain-clean/apps/qpc-service/
  src/server.ts                  # Microservicio

```

☐ Problemas Conocidos

1. **Caché de Vercel** - Requiere "Clear build cache" al desplegar
2. **CORS en producción** - Debe configurarse CORS_ORIGINS exactamente
3. **PWA Service Worker** - Puede cachear versiones antiguas
4. **Web3Provider** - Solo en rutas (with-web3) para evitar conflictos

☐ Contacto y Recursos

- **Dominio:** www.quantpaychain.com
- **API Docs:** <https://quantpaychain-api2.onrender.com/docs>
- **Vercel Dashboard:** dashboard.vercel.com
- **Render Dashboard:** dashboard.render.com
- **MongoDB Atlas:** cloud.mongodb.com

□ Notas para Nuevos Desarrolladores

1. **NO usar** /app/frontend - Es el proyecto React antiguo, ABANDONADO
2. **El proyecto principal es** /app/quantpaychain-clean
3. **Siempre usar yarn**, nunca npm
4. **Hot reload activo** - No reiniciar servicios manualmente
5. **Variables de entorno** - Nunca hardcodear, usar .env
6. **Prefijo** /api - Todas las rutas del backend deben tenerlo
7. **MongoDB** _id - Siempre excluir con {"_id": 0} en queries

Documento generado automáticamente - Diciembre 2024