Comenzado el	Tuesday, 7 de April de 2026, 16:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	Tuesday, 7 de April de 2026, 17:39
Tiempo empleado	48 minutos 16 segundos
Calificación	**8,60** de 10,00 (**86**%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Seleccionar la palabra que corresponde para cada definición:

Palabra Reservada ✔ :Son aquel grupo de identificadores (palabras) que no pueden ser utilizadas por el usuario para nombrar a las variables, funciones, procedimientos, objetos y demás elementos de programación que cree.

Identificador ✔ : Conjunto de caracteres alfanuméricos que sirve para identificar las entidades del programa (clases, funciones, variables, etc.)

Constante ✔ :Son valores que no pueden cambiar en la ejecución del programa.

Declaración ✔ :Asocia un tipo de datos especificado a un grupo de variable.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Seleccionar la palabra que corresponde para cada definición:

[Palabra Reservada]:Son aquel grupo de identificadores (palabras) que no pueden ser utilizadas por el usuario para nombrar a las variables, funciones, procedimientos, objetos y demás elementos de programación que cree.

[Identificador]: Conjunto de caracteres alfanuméricos que sirve para identificar las entidades del programa (clases, funciones, variables, etc.)

[Constante]:Son valores que no pueden cambiar en la ejecución del programa.

[Declaración]:Asocia un tipo de datos especificado a un grupo de variable.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Completar cada proposición con la palabra que corresponda:

Secuencialidad ✔ : El código se ejecuta en secuencia, de arriba a abajo. Las instrucciones se ejecutan una tras otra, y el flujo de control sigue una línea lógica.

- Selección ✔ : Se utilizan estructuras de control de selección, como las sentencias "if" y "switch", para tomar decisiones basadas en condiciones lógicas. Esto permite que el programa tome diferentes caminos de ejecución según ciertas condiciones.
- Iteración ✔ : Se utilizan estructuras de control de iteración, como las sentencias "for" y "while", para repetir un conjunto de instrucciones múltiples veces. Esto facilita la ejecución de tareas repetitivas sin tener que repetir el código.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Completar cada proposición con la palabra que corresponda:

[Secuencialidad]: El código se ejecuta en secuencia, de arriba a abajo. Las instrucciones se ejecutan una tras otra, y el flujo de control sigue una línea lógica.

- [Selección]: Se utilizan estructuras de control de selección, como las sentencias "if" y "switch", para tomar decisiones basadas en condiciones lógicas. Esto permite que el programa tome diferentes caminos de ejecución según ciertas condiciones.
- [Iteración]: Se utilizan estructuras de control de iteración, como las sentencias "for" y "while", para repetir un conjunto de instrucciones múltiples veces. Esto facilita la ejecución de tareas repetitivas sin tener que repetir el código.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Establecer la relación entre la definición y el concepto

Está relacionada con la velocidad de ejecución y la utilización eficiente de la memoria	Eficiencia ✔
Muchos programas se pueden dividir en pequeñas subtareas. , es decir implementar cada una de estas subtareas como un módulo separado del programa.	Modularidad ✔
Se refiere a la corrección de los cálculos ya que la integridad de los cálculos es absolutamente necesaria en cualquier programa de computadora.	Integridad ✔
Hace referencia a la facilidad de lectura del programa en conjunto, con particular énfasis en la lógica subyacente.	Claridad ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Está relacionada con la velocidad de ejecución y la utilización eficiente de la memoria → Eficiencia, Muchos programas se pueden dividir en pequeñas subtareas. , es decir implementar cada una de estas subtareas como un módulo separado del programa. → Modularidad, Se refiere a la corrección de los cálculos ya que la integridad de los cálculos es absolutamente necesaria en cualquier programa de computadora. → Integridad, Hace referencia a la facilidad de lectura del programa en conjunto, con particular énfasis en la lógica subyacente. → Claridad

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Seleccionar la o las proposiciones que corresponden a las buenas prácticas de la programación:

- [ ] a. Se recomienda no declarar variables en líneas separadas, ya que se dificulta la descripción de cada variable mediante comentarios.
- [x] b. Usar un nivel de sangría (indentación) por cada bloque de código (sentencias condicionales y bucles que son consideradas como bloques de código embebido dentro de otro ✔
- [ ] c. Todas las proposiciones son falsas.
- [x] d. ØTodo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. ✔
- [x] e. Escribir los programas lo más simple y directo posible. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Escribir los programas lo más simple y directo posible.
, Usar un nivel de sangría (indentación) por cada bloque de código (sentencias condicionales y bucles que son consideradas como bloques de código embebido dentro de otro,
ØTodo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Para definir una constante simbólica se utiliza DEFINE

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La SEMÁNTICA define el significado de las instrucciones.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Analiza cuidadosamente las condiciones y completa el siguiente fragmento de código arrastrando los operadores lógicos correctos desde la lista proporcionada. Solo una combinación produce que el programa imprima exactamente "Condición verdadera", considerando la precedencia de operadores, los valores iniciales de las variables y las reglas de evaluación.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    int b = 5;
    int c = -3;
    if (a [||] b > 0 [&&] c < 0) {
        printf("Condición verdadera\n");
    } else {
        printf("Condición falsa\n");
    }
    return 0;
}
```

[!] [&] [|]

Respuesta correcta

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,37 sobre 0,50

El siguiente programa en C imprime los números del 10 al 1 en orden descendente, usando un bucle do-while. Completa correctamente el código faltante seleccionando las opciones adecuadas en cada caso. Tené cuidado con el flujo de ejecución y la sintaxis, ya que cualquier error puede provocar que se imprima un número de más, de menos o que el bucle no se detenga.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int i = [10] ✔ ;
do {
    printf("[%d] ✔ ", i);
    [i--;] ✔
} while ([i >= 1] ✖ );
[return 0;] ✔
}
```

Pregunta **9**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 0,50

Se desea imprimir la siguiente secuencia usando un bucle do-while:

9 7 5 3 1

Es decir, imprimir números impares del 9 al 1 en orden descendente.

Prestá atención al orden de ejecución del do-while, el tipo de condición usada y cómo se modifican las variables.

Completá el código faltante correctamente.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int i = [ 9 ] ✔ ;
do {
    if ( [ i % 2 != 0 ] ✔ ) {
        printf( [ "%d", i ] ✔ );
    }
    [ i--; ] ✔
  } while ( [ i > 1 ] ✖ );
return 0;
}
```

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué error tiene este código?

```
int main() {
  int x = 10;
  if (x = 5) {
  printf("Cinco\n");
  }
  return 0;
}
```

[Se usa el operador de asignación (=) en vez del de comparación (==)] ✔

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál es el error en este código?

```
#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  while (i = 5) {
    printf("Hola\n");
    i++;
  }
  return 0;
}
```

`i = 5` es una asignación, no una condición; siempre será verdadero y generará bucle infinito ✔

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Se desea imprimir el siguiente patrón con bucles for anidados:

1 2 3
1 2
1

Completa el código faltante en los espacios indicados con las opciones correctas. Prestá atención al orden de ejecución y las variables involucradas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
int i, j;

for ( i = 3; i > 0; i-- ✔ ) {
    for ( j = 1; j <= i; j++ ✔ ) {
    printf(" %d ✔ ", j);
}
    printf("\n"); ✔
}
  return 0;
}
```

Pregunta **13**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,50

El siguiente programa genera una matriz triangular superior de 1 y 0 como esta:

1 1 1
0 1 1
0 0 1

Completa el código correctamente con las opciones adecuadas en cada espacio para lograr exactamente esta salida. Cualquier opción incorrecta podría desordenar el patrón o generar errores de compilación.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int i, j;
 for ( i = 1; i <= 3; i++ ✖ ) {
     for ( j = 1; j <= 3; j++ ✖ ) {
         if ( j >= i ✔ ) {
           printf("1 ");
         } else {
             printf(" 0 ✔ ");
         }
     }
   printf("\n"); ✔
 }
return 0;
}
```

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El siguiente programa en C solicita números al usuario hasta que se ingresa un valor negativo. Para cada número ingresado, indica si es par o impar. Completá las partes faltantes correctamente. Cualquier error puede provocar que el bucle no funcione como se espera o que las salidas sean incorrectas.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;
printf("Ingrese un número (negativo para salir): ");
scanf("%d", &num);
while (num >= 0) {
    if (num % 2 == 0) {
        printf("Es par\n");
    } else {
        printf("Es impar\n");
    }
    printf("Ingrese un número (negativo para salir): ");
    scanf("%d", &num);
}
return 0;
}
```

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Completá el siguiente programa en C, que solicita números positivos al usuario hasta que se ingresa un valor menor o igual a cero. Para cada número mayor a 100, se debe imprimir un mensaje de advertencia. Finalmente, se imprime el promedio de todos los números válidos ingresados.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;
int suma = 0, contador = 0;
printf("Ingresar el número:");
scanf("%d", &num);
while ( num > 0 ) {
    suma += num ;
    contador++;
    if ( num > 100 ) {
        printf(" Número grande ingresado\n ");
    }
    printf("Ingresar el número:");
    scanf("%d", &num);
}
if (contador > 0) {
    float promedio = (float) suma / contador;
    printf(" Promedio: %.2f\n ", promedio);
  } else {
    printf(" No se ingresaron números válidos\n ");
  }
return 0;
}
```

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Completa el siguiente código insertando correctamente las partes faltantes de la sentencia switch para que imprima el nombre del día de la semana según el valor de dia. Si el valor no corresponde a un día válido (1 a 7), debe imprimir "Día inválido".

```
#include <stdio.h>
int main() {
int dia = 3;
switch (dia) {
    case 1:
            printf("Lunes");
            break;
    case 2:
            printf("Martes");
            break;
    case 3:
            printf("[Miércoles] ✔ ");
            break;
    case [4] ✔ :
            printf("Jueves");
            break;
    [default] ✔ :
            printf("Día inválido");
 }
return 0;
}
```

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Se desea imprimir una figura rectangular de asteriscos de tamaño 3 filas por 5 columnas usando bucles while anidados. Completa las partes faltantes del siguiente código para que el programa funcione correctamente.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int i = 0;
while ( i < 3 ✔ ) {
    int j = 0;
    while ( j < 5 ✔ ) {
        printf("*");
        j++ ✔ ;
    }
    printf("\n");
    i++ ✔ ;
}
return 0;
}
```

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

¿Cuál es la salida por consola?

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int x = 5;
  int y = 10;
  if (x = y){
    if (y < 15){
      printf("Primera condición\n");
    }else{
      printf("Segunda condición\n");
    }
  }
  else{
    printf("Tercera condición\n");
  }
  return 0;
}
```

- a. `Segunda condición`
- b. `Primera condición`
- c. `Tercera condición` ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: `Primera condición`

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Completa el código faltante

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1, b = 2, c = 3;
    int resultado = (b * c) - (a + 1); // resultado = 6 - 2 = 4

    switch (resultado) {
        case 2:
        case ____:
            printf("Resultado esperado\n");
            break;
        case 5:
            printf("Otro resultado\n");
            break;
        default:
            printf("Sin coincidencia\n");
    }
    return 0;
}
```

Respuesta: 4

La respuesta correcta es: 4

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

¿Cuál es la salida por consola que realiza este programa?

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  while (i++ < 3)
  {
    j = 0;
    while (++j < 3)
    {
      printf("%d%d,", i, j);
    }
  }
  return 0;
}
```

Respuesta: 11, 12, 21,22, ✖

La respuesta correcta es: 11,12,21,22,31,32,

◄ Tarea TP Unidad 3

Ir a...