LISTA DE FUNÇÕES (**não usar variável global**)

1. Escreva uma função que recebe um inteiro como parâmetro e retorna 1 se o inteiro for primo e 0 em caso contrário.

2. Complete a lacuna com a chamada apropriada de uma função que após executada o valor impresso das variáveis x e y do main estarão trocados. Implemente essa função.

```
int main(){
	int x,y;
	printf("Digite dois números: ");
	scanf("%d%d", &x, &y);
	_________________
	printf("%d %d", x, y);
	return 0;
}
```

3. Escreva uma função que receba um inteiro e que printe uma escada de hashtags de altura de valor igual ao do inteiro. Por exemplo, se o inteiro for 3, a saída deverá ser:



No caso do 8:



4. A fiscalização da prefeitura de uma cidade percorreu supermercados para encontrar irregularidades. Muitos supermercados foram multados de acordo com a quantidade de produtos fora da validade. Analise o código abaixo e implemente as funções `leData`, `verificarVencimento` e `calculaMulta(contV, contT)` para que o programa exiba corretamente a multa aplicada ao supermercado.

- A função `leData`, lê uma data válida (dia, mês e ano). Obrigue uma data lida seja válida.
- A função `verificarVencimento` retorna 1 se o produto está vencido e 0 caso contrário.
- A função `calculaMulta` calcula e imprime o valor da multa da seguinte forma:

0, caso nenhum produto verificado esteja fora da validade;
10000, até 10% dos produtos fora da validade;
30000, mais de 10% e até 30% dos produtos fora da validade; e
100000, mais de 30% dos produtos fora da validade.
Se o supermercado foi multado, o programa deve exibir o valor da multa com "R$" seguido do valor da multa com duas casas decimais. Caso não tenha sido multado, informe: SEM MULTA

```
#include <stdio.h>

int main(){
int dVis, mVis, aVis;
```

```
int dVal, mVal, aVal;
int contV = 0;
int contT = 0;
int cod;
printf("Digite a data da visita: ");
leData(&dVis, &mVis, & aVis);
while(1){
        printf("Digite o codigo: ");
        scanf("%d", &cod);
        if (cod < 0) break;

        printf("Digite a data de validade: ");
        leData(&dVal, &mVal, &aVal);

        if (verificarVencimento(dVis, mVis, aVis, dVal, mVal, aVal) == 1){ //1 - vencido e 0 - nao vencido
           //produto vencido
           printf("FORA DA VALIDADE\n");
           contV++;
        }else{
           //produto está na validade
           printf("VALIDADE OK\n");
        }
        contT++;
}
calculaMulta(contV, contT);
return 0;
}
```