

CUVE N : 25900

TYPE : 10TCG

CERTIFICAT DE PERFORMANCE DE CONDITIONNEMENT

Émis par Pira International Limited au nom du ministère britannique de l'environnement, du transport et des régions, de l'autorité de l'aviation civile britannique et du bureau britannique pour la santé et la sécurité

Numéro série du certificat : 5250

NON TRANSFERABLE

Demande N° : 6568

Numéro et date de la version : 01

07/07/2006

Emis à
WESTERN
Western House
Broad Lane
Bristol
BS37 7LB

Type de conditionnement : 31A
Description :
Palette réservoir rigide en acier pour liquides

Capacité : **970 litres**

Tare : **551**

Nbre de points d'entrée : **4**

Levage par le haut : **Oui**

Contenu : Testé à l'eau pour les liquides

Conteneur rectangulaire en acier entièrement soudé, à l'intérieur d'une enveloppe de protection rectangulaire en acier entièrement soudée comportant 4 points d'entrée pour fourche et 4 œillets de levage sur sa partie supérieure. Fermeture : porte en acier à paumelles contenant un compartiment de commande et un trou d'homme boulonné sur le dessus du conteneur. Les fermetures / dispositifs de transport sont détaillés dans l'annexe ci-jointe. Le compartiment de commande contiendra également un kit pour tuyau flexible et une pompe montée d'un poids max. de 30 Kg.

Notes spéciales : NOM COMMERCIAL : 10TCG

On certifie qu'un échantillon du type décrit ci-dessus a été testé en conformité avec les dispositions des Recommandations des Nations Unies pour le transport de produits dangereux, Chapitre 6.5 et alinéas appropriés de 6.5.4.4 à 6.5.4.9 et qu'il répond aux critères exigés. Les palettes réservoirs du type testé peuvent porter la mention suivante :



31A/Y/**/GB/WESTERN-5250/3086/1714**

LES RAPPORTS D'ESSAI ET LEURS ANNEXES FONT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT DOCUMENT

Les marques supplémentaires spécifiées à l'alinéa 6.5.2.2 sous réserve de la limite de pression mentionnée sous 4.1.1.10 doivent être apposés sur chaque palette réservoir fabriquée en série. Lorsque la réglementation nationale ou modale l'autorise, les palettes réservoir du type décrit peuvent être utilisées pour les liquides.

Hauteur de chute (m)	1.2	Catégorie d'emballage	Densité relative (d)	Poids brut (kg)
Nombre max. dans une pile	2 High	I		
Pression interne en (kPa)	200	II	1.2	1714
Étanchéité (kPa)	20	III	1.2	1714

Signature : R.M. Castle, Directeur (Produits dangereux)