

CUVE N :
TYPE : 05AB

CERTIFICAT DE PERFORMANCE DE CONDITIONNEMENT

Émis par Pira International Limited au nom du ministère britannique de l'environnement, du transport et des régions, de l'autorité de l'aviation civile britannique et du bureau britannique pour la santé et la sécurité

Numéro série du certificat : 4380 NON TRANSFERABLE Demande N° : 5166
Numéro et date de la version : 02 13/09/02

Emis à WESTERN TRAILERS
 22 The Green
 Stocke Gifford
 Bristol BS34 8PD

Type de conditionnement : 31A
Description :
Palette réservoir rigide en acier pour
liquides

Capacité : 500 litres Tare : 276 Nbre de points d'entrée : 2 Levage par le haut : Oui

Contenu : Testé à l'eau pour les liquides

Réservoir cylindrique en acier doux mur déflecteur, entouré par une enveloppe triangulaire, entièrement soudée, avec base mécanique de maniement, et équipé pour le levage par le haut. Fermeture : porte à charnières contenant le compartiment de contrôle sur la face au bout du conteneur, qui consiste à des tuyaux BSP avec fermetures/installations pour le transport comme expliqué en détail dans le plan attaché. Le compartiment de contrôle tiendra aussi les installations de tuyau et de pompe montée, d'un poids maximum de 19 kg. Plaque de regard attachée à des boulons sur le haut.

Notes spéciales :

Les conteneurs fabriqués avant le 30 août 2002 avec les numéros de série jusqu'à 13189 ont été fabriqués aux revêtements et extrémités de 2.0 mm d'épaisseur, et sont d'un poids tare total de 259.55 kg. Les conteneurs fabriqués après cette date-ci ont un revêtement de 2.5 mm d'épaisseur.

On certifie qu'un échantillon du type décrit ci-dessus a été testé en conformité avec les dispositions des Recommandations des Nations Unies pour le transport de produit dangereux, chapitre 6.5 et les alinéas appropriés de 6.5.4.4 à 6.5.4.9, et qu'il répond aux critères exigés. Les palettes réservoirs du type testé peuvent porter la mention suivante ;



31A/Y/*/GB/WESTERN-4380/0/850**

LES RAPPORTS D'ESSAI ET LEURS ANNEXES FONT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT DOCUMENT

Les marques supplémentaires spécifiées à l'alinéa 6.5.2.2 sous réserve de la limite de pression mentionnée sous 4.1.1.10 doivent être apposés sur chaque palette réservoir fabriquée en série. Lorsque la réglementation nationale ou modale l'autorise, les palettes réservoir du type décrit peuvent être utilisées pour les liquides.

Hauteur de chute (m)	1.2	Catégorie d'emballage	Densité relative (d)	Poids brut (kg)
Nombre max. dans une pile	I			
Pression interne en (kPa)	200	II	1.2	860
Étanchéité (kPa)	20	III	1.2	860

Signature : R.M. Castle, Directeur (Produits dangereux)