

TP2 FoodStore - Parte 3

Ejercicio de lectura critica de scripts SQL

Repositorio del proyecto: https://github.com/francosampieri/TP2_BDD2_FoodStore.git

1. Script: baja de funciones retiradas de cartel

Script recibido

```
UPDATE funcion  
SET activa = FALSE;
```

Al no tener una clausula WHERE, la sentencia alcanza todas las filas de funcion. Las que ya estaban inactivas conservan su valor, pero todas las funciones activas pasan a estar inactivas.

No cumple la consigna porque no distingue una funcion retirada de cartel de una funcion vigente. Ejecutarlo dejaría inactivas todas las funciones activas del sistema.

Version corregida

```
UPDATE funcion  
SET activa = FALSE  
WHERE fecha < CURRENT_DATE  
AND activa = TRUE;
```

La consigna no indica el nombre real de la columna que identifica una funcion retirada. El ejemplo anterior presupone una columna fecha; si el modelo usa fecha_fin_cartelera o un estado de pelicula, el predicado debe adaptarse antes de ejecutarlo.

2. Script: categorias sin productos asociados

Script recibido

```
DELETE FROM categoria
WHERE id NOT IN (SELECT categoria_id FROM producto);
```

Si producto.categoria_id no contiene NULL, elimina físicamente cada categoría sin productos asociados. Esto puede romper el historial o claves foráneas del sistema.

Además, NOT IN no es seguro si la subconsulta devuelve un NULL: la comparación pasa a ser UNKNOWN y puede no eliminarse ninguna categoría, aun si hay categorías sin productos.

Version corregida para el esquema generico

```
DELETE FROM categoria c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM producto p
    WHERE p.categoria_id = c.id
);
```

NOT EXISTS evita el problema semántico de NOT IN con valores NULL.

Adaptación segura al esquema FoodStore

```
UPDATE categoria c
SET eliminado = TRUE
WHERE c.eliminado = FALSE
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM producto p
    WHERE p.id_categoria = c.id_categoria
    AND p.eliminado = FALSE
);
```

FoodStore aplica baja lógica mediante eliminado. Esta adaptación no borra filas y solo considera productos vigentes. Antes de ejecutarla se debe trabajar sobre la copia de pruebas, dentro de una transacción y con respaldo previo.