

FS.FakeTwitter API

Overview

Security

Type	Name	Scopes
apiKey	ApiKey	
apiKey	Bearer	

Paths

POST /api/Auth/login

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

POST /api/Follow Permite a un usuario seguir a otro usuario.

Responses

Code	Description	Links
200	Follow realizado correctamente	No Links
400	Datos inválidos <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/Follow/followers/{userId} Obtiene la lista de usuarios que siguen a un usuario determinado.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario del que se desea obtener los seguidores.	string

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de seguidores obtenida correctamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/Follow/following/{userId} Obtiene la lista de usuarios a los que sigue un usuario determinado.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario del que se desea obtener los seguidos.	string

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de seguidos obtenida correctamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links

POST /api/Tweet Publica un nuevo tweet.

Responses

Code	Description	Links
200	Tweet creado correctamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Contenido inválido <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/Tweet/user/{userId} Obtiene todos los tweets publicados por un usuario.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario.	string

Responses

Code	Description	Links
200	Tweets obtenidos correctamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/Tweet/timeline/{userId} Obtiene el timeline (tweets) de los usuarios que sigue un usuario específico.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario que consulta el timeline.	string

Responses

Code	Description	Links
200	Timeline obtenido correctamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/User Obtiene todos los usuarios registrados

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

POST /api/User Crea un nuevo usuario.

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

GET /api/User/{id} Obtiene un usuario por su ID.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	Identificador del usuario.	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

PUT /api/User/{id} Actualiza un usuario existente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a actualizar.	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

DELETE /api/User/{id} Elimina un usuario por ID (soft delete).

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a eliminar.	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Components

Schemas

CreateUserCommand

Properties

Name	Description	Schema
username <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
email <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

FollowUserCommand

Properties

Name	Description	Schema
followerId <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
followId <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

LoginRequest

Properties

Name	Description	Schema
email <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
password <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
twoFactorCode <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

Name	Description	Schema
twoFactorRecoveryCode <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

PostTweetCommand

Properties

Name	Description	Schema
userId <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
content <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

ProblemDetails

Properties

Name	Description	Schema
type <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
title <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
status <i>optional</i>	<i>nullable</i>	integer (int32)
detail <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
instance <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

UpdateUserCommand

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		string (uuid)
username <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
email <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string