

Highlight

宝藏健康度算法

问题洞察：用户决定寻找宝藏前的【不确定性厌恶】

- 在我采访了20位geocaching的使用者后我提炼出来他们对于宝藏困惑的背后主要原因
- 尤其是用户在寻找人流密集处、几个月甚至几年前埋下的宝藏时最初始的疑问：我能找到宝藏吗，这个不确定的宝藏是否值得我花费时间和体力去找呢？
- 为了应对这一问题，我设计了一套完整的针对宝藏的健康度算法

$$H_{\text{final}} = 100 * R_{\text{time}} * R_{\text{ping}} * R_{\text{weather}} * R_{\text{report}}$$

H_{final} = 最终的健康度评分

R_{time} = 时间留存 (R_{time}): $R_{\text{time}} = [f(R_{\text{daily}})]^{\text{Days}}$

R_{ping} = 隐性探测 (R_{ping}): $R_{\text{ping}} = [f(0.88)]^{\text{Pings}}$ (每次路过没找到折损 12%)

R_{weather} = 室内恒定为 1.0，户外暴雨每次折损 15%，即 $(0.85)^{\text{Weathers}}$

R_{report} = $R_{\text{report}} = \text{Limit} + (1 - \text{Limit}) \times e^{-k \times W}$

