

```

public class ClientTCP {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // DATOS DEL SERVIDOR:
        /* FIJOS: coméntelos si los lee de la línea de comandos
        String serverName = "127.0.0.1"; // direccion local
        int serverPort = 12345;
        /* VARIABLES: descoméntelos si los lee de la línea de comandos
        //String serverName = args[0];
        //int serverPort = Integer.parseInt(args[1]);

        // SOCKET
        Socket serviceSocket = null;

        // FLUJOS PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN
        PrintWriter out = null;
        BufferedReader in = null;

        /* COMPLETAR: Crear socket y conectar con servidor

        serviceSocket = new Socket(serverName,serverPort);

        /* COMPLETAR: Inicializar los flujos de entrada/salida del socket conectado en las variables PrintWriter y BufferedReader

        out = new PrintWriter(serviceSocket.getOutputStream(), autoFlush: true);
        in = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(serviceSocket.getInputStream()));

        /* COMPLETAR: Recibir mensaje de bienvenida del servidor y mostrarlo

        System.out.println(in.readLine());

        // Obtener texto por teclado
        BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String userInput;

        System.out.println("Introduzca un texto a enviar (TERMINAR para acabar)");
        userInput = stdIn.readLine();

        /* COMPLETAR: Comprobar si el usuario ha iniciado el fin de la interacción
        while (userInput.compareTo("TERMINAR") != 0) { // bucle del servicio
            /* COMPLETAR: Enviar texto en userInput al servidor a través del flujo de salida del socket conectado

            out.println(userInput);

            /* COMPLETAR: Recibir texto enviado por el servidor a través del flujo de entrada del socket conectado
            String line = null;
            line = in.readLine();

            System.out.println(line);

            // Leer texto de usuario por teclado
            System.out.println("Introduzca un texto a enviar (TERMINAR para acabar)");
            userInput = stdIn.readLine();
        } // Fin del bucle de servicio en cliente

        // Salimos porque el cliente quiere terminar la interaccion, ha introducido END
        /* COMPLETAR: Enviar TERMINAR al servidor para indicar el fin del Servicio

        out.println("TERMINAR");

        /* COMPLETAR: Recibir el VALE del Servidor

        System.out.println(in.readLine());

        /* COMPLETAR Cerrar flujos y socket
        in.close();
        out.close();
        serviceSocket.close();
    }
}

```