

```

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Scanner;

class ServerTCP {
    public static String invertir(String s){
        StringBuilder sbr = new StringBuilder(s);
        sbr.reverse();
        return sbr.toString();
    }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // DATOS DEL SERVIDOR
        /* FIJO: Si se lee de línea de comando debe comentarse
        int port = 12345; // puerto del servidor
        /* VARIABLE: Si se lee de línea de comando debe descomentarse
        // int port = Integer.parseInt(args[0]);

        // SOCKETS
        ServerSocket server = null; // Pasivo (recepción de peticiones)
        Socket client = null;      // Activo (atención al cliente)

        // FLUJOS PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN
        BufferedReader in = null;
        PrintWriter out = null;

        /* COMPLETAR: Crear e inicializar el socket del servidor (socket pasivo)
        server = new ServerSocket(port);

```

```

while (true) // Bucle de recepción de conexiones entrantes
{
    /* COMPLETAR: Esperar conexiones entrantes
    client = server.accept();
    /* COMPLETAR: Una vez aceptada una conexión, inicializar flujos de entrada/salida del socket conectado

    out = new PrintWriter(client.getOutputStream(), autoFlush: true);
    in = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream()));

    out.println("Bienvenido al servicio de inversión de textos" );

    boolean salir = false;
    while(!salir) // Inicio bucle del servicio de un cliente
    {
        /* COMPLETAR: Recibir texto en línea enviado por el cliente a través del flujo de entrada del socket conectado
        String line = null;

        line = in.readLine();

        /* COMPLETAR: Comprueba si es fin de conexión - SUSTITUIR POR LA CADENA DE FIN enunciado
        if (line.compareTo("TERMINAR") != 0){
            line = invertir(line);

            /* COMPLETAR: Enviar texto al cliente a través del flujo de salida del socket conectado
            out.println(line);
            out.flush();
        } else { // El cliente quiere cerrar conexión, ha enviado TERMINAR
            out.println("VALE");
            salir = true;
        }
    }
} // fin del servicio

/* COMPLETAR: Cerrar flujos y socket

in.close();
out.close();
client.close();

} // fin del bucle
} // fin del metodo
}

```