

```

import java.io.IOException;
import java.net.*;
import java.nio.charset.Charset;

/**
 *
 * @author <>
 */
public class ServerUDP {
    public static String invertir(String s){
        StringBuilder sbr = new StringBuilder(s);
        sbr.reverse();
        return sbr.toString();
    }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // DATOS DEL SERVIDOR
        /* FIJO: Si se lee de línea de comando debe comentarse
        int port = 12345; // puerto del servidor
        /* VARIABLE: Si se lee de línea de comando debe descomentarse
        // int port = Integer.parseInt(args[0]); // puerto del servidor

        // SOCKET
        DatagramSocket server = null;

        /* COMPLETAR Crear e inicializar el socket del servidor
        server = new DatagramSocket(port);

        // Funcion PRINCIPAL del servidor

```

```

while (true)
{
    /* COMPLETAR: Crear e inicializar un datagrama VACIO para recibir la respuesta de máximo 500 bytes
    DatagramPacket data = new DatagramPacket(new byte[500], length: 500);
    /* COMPLETAR: Recibir datagrama
    server.receive(data);
    /* COMPLETAR: Obtener texto recibido
    String line = new String(data.getData());

    /* COMPLETAR: Mostrar por pantalla la direccion socket (IP y puerto) del cliente y su texto
    System.out.println("IP: " + data.getAddress().getHostAddress() + " Puerto: " + data.getPort() + " Texto: " + line);
    // Invertimos la línea
    line = invertir(line);

    /* COMPLETAR: crear datagrama de respuesta
    byte[] array = line.getBytes();
    DatagramPacket respuesta = new DatagramPacket(array, array.length,data.getAddress(),data.getPort());
    /* COMPLETAR: Enviar datagrama de respuesta
    server.send(respuesta);
} // Fin del bucle del servicio
}
}

```