



Revoque fino a la cal

REVOQUES SOBRE PAREDES Y PISOS

Mortero premezclado para colocar sobre revoque en paredes de interiores y exteriores. Proporciona excelente trabajabilidad y durabilidad prolongada. Ideal para acabados finos y de alta resistencia.

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Aplicación manual.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Alta resistencia



Rendimiento

8 m2 por bolsa de 25kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque grueso.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato previamente con PLASTIBOND. Para revocar sobre hormigon o concreto, aplicar previamente PLASTICOP. Fijar el sustrato con fijador al agua.

Preparación del producto

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25kg.

Colores del producto

- Blanco

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.