



Hormicop

ESTUCADO PARA PAREDES

Mortero cementicio para terminaciones simil hormigon encofrado o para reparación de los mismos.

- ✓ Gran estética simil hormigon.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Gran flexibilidad



Rendimiento

12m² bolsa de 25kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Se puede usar en interior y exterior, sobre soportes a base de cementos; hormigones, concretos, morteros como revoque fino y revoque grueso.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o PLASTICOP dependiendo del uso.

Preparación del producto

Mezclar entre 6 y 7 lt de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris natural ● Gris oscuro

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.