



Laca Poliuretánica MATE

LACAS Y BARNICES

Producto acrílico mate de alta resistencia que otorga gran protección, ideal para el tránsito liviano.

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Inoloro.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Ideal para proteger micro cementos, estucados y maderas.



Rendimiento

16 m² por balde de 4 lt.
4m² por balde de 1lt.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación en revestimientos cementicios, acrílicos y madera en paredes y pisos exteriores e interiores que requieran resistencia a la abrasión y al manchado sin otorgar brillo.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Habilitar el tránsito 48 hs después de aplicada la última mano.

Presentación

Balde de 4 lt. y balde 1 lt.

Colores del producto

- Transparente

Aplicación

- 1ra mano: diluir con 50% de agua
 - 2da mano: diluir con 30 % de agua
 - 3ra mano aplicar sin diluir
 - 4ta mano: aplicar sin diluir
- Esperar 4 horas de secado entre manos.
Aplicar fieltro de espuma.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.