



Micro Atérmico

REVESTIMIENTO PARA PISOS

Revestimiento cementicio atermico para exteriores como piscinas y terrazas, reduce la absorción de calor, manteniendo las superficies más frescas en climas cálidos.

- ✓ No calienta con el sol.
- ✓ Antiderrapante.
- ✓ Gran flexibilidad.
- ✓ Alta dureza.



Rendimiento

10 m2 por bolsa de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación en pisos con exposición directa al sol donde requiera baja transmitancia térmica y alta reflectancia. Al finalizar su aplicación, sellarlo con LACA COP.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar entre 6 y 7 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 24 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 20 kg.

Colores del producto

- Blanco

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.