



# Microtex

## ESTUCADOS PARA PAREDES Y PISOS

Revestimiento estucado plástico para decorar y proteger pisos y paredes.

- ✓ Gran resistencia.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Listo para usar.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.



### Rendimiento

12 m<sup>2</sup> por balde de 15 kg a 3 mm de espesor.



### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

### Uso

Aplicación sobre revoque fino, placas de cartón yeso, base coat, fibrocemento y base niveladora para pisos previamente sellado con PLASTIBOND.

### Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND. Para aplicación en pisos sobre carpeta, colocar PLASTICOP, base niveladora COP con malla fibra de vidrio para garantizar el sistema.

### Preparación del producto

Producto listo para usar.

### Secado

Secado entre manos: 8 horas.  
Secado total: 48 horas.

### Presentación

Balde de 15 kg

### Colores del producto

- |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gris natural |  Gris perla  |  Marrón |  Blanco |
|  Gris plata   |  Gris oscuro |  Chukum |  Negro  |

### Recomendaciones

- Después de colocar MICROTEx, aplicar LACA COP para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.

### Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.