



Pasta Niveladora

REVOQUES SOBRE PAREDES Y PISOS

Mortero acrílico de gran dureza y flexibilidad para la nivelación de carpetas y muebles previo a la colocación de MICROTEX o CUARZOTEX.

- ✓ Alta dureza.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Gran flexibilidad.



Rendimiento

5 m² por balde de 15 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre carpetas cementicias, placas de yeso, pisos, concreto ó cerámicos y azulejos existentes previamente sellados con PLASTIBOND ó PLASTICOP dependiendo del uso.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTICOP o PLASTIBOND dependiendo del uso.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

Presentación

Balde de 15 kg.

Colores del producto

- Blanco

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.