



Pastina Impermeable

ADHESIVOS

Mezcla cementicia impermeable para rellenar juntas entre piezas cerámicas.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Secado óptimo.
- ✓ Dureza final.



Rendimiento

50 m2 por bolsa de 20 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Relleno de juntas entre piezas cerámicas, pisos y azulejos.

Preparación del producto

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Secado

- Secado al tacto: 4 horas.
- Secado total: 48 días.

Presentación

Bolsa de 20 kg.

Colores del producto

 Blanco  Gris natural  Gris oscuro

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.