



Pega Cerámico

ADHESIVOS

Mezcla cementicia adhesiva para colocar cerámicos en pisos y paredes interiores.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Dureza final.



Rendimiento

3 m² por bolsa de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Colocación de piezas cerámicas de alta absorción sobre carpetas o revocos interiores.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Observaciones

- Tiempo de rectificación: 25 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 48 hs (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 45 min (estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada).

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 5 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.