



Plastibond

SELLADORES

Fijador sellador al agua para preparación de superficies previo a morteros y revestimientos.

- ✓ Mejora la adherencia.
- ✓ Favorece el tiempo abierto de los revestimientos.



Rendimiento

50 m2 por balde de 10 lt.
20m2 por balde de 4lt.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre superficies como revoques, carpetas, losas, estucados o panelería ligera.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Secado total: 24hrs.

Presentación

Balde de 10 lt y balde de 4 lt.

Colores del producto

- Transparente

Recomendaciones

- Diluir con un 50 % de agua.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.