



Redimix

MASILLAS

Pasta blanca acrílica ideal para juntas en construcción en seco y corrección de imperfecciones en revocos.

- ✓ Perfecta Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Dureza final.
- ✓ Fácil lijado.
- ✓ Óptima Trabajabilidad.



Rendimiento

50 m2 por balde de 30 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revocos, yeso, fibrocemento y panelería ligera previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado al tacto: 2 hs. Secado entre manos: 4 hs. entre manos. Secado final: 24 hs.

Presentación

Balde de 30 kg.

Colores del producto

● Blanco

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.