



Revoque 3 en 1

REVOQUES SOBRE PAREDES

Mortero cementicio hidrófuga para revocar muros de mampostería y revoques gruesos.

- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.



Rendimiento
8m² bolsa de 25kg.



Conservación
6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje
Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre block y ladrillo hueco, revoque grueso o bloques de hormigón celular (previamente sellado con PLASTICOP).

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Fijar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.