



Yeso Cop

REVOQUES SOBRE PAREDES

Mortero monocapa proyectable base yeso para engrosar y enlucir muros interiores. Reemplaza al revoque grueso y fino.

- ✓ Finura optima.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Ahorro en tiempos de obra.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran trabajabilidad.
- ✓ Acabado espejo.



Rendimiento

2.5 m2 a 1 cm de espesor
por bolsa de 20 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha
de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación en muros interiores de block, ladrillo u hormigón
(previamente sellado con PLASTICOP).

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos,
grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros
residuos. Sellar el sustrato con PLASTICOP o PLASTIBOND en
dependencia del sustrato .

Preparación del producto

Mezclar de 8 a 9 litros de agua por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 4 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 20 kg.

Colores del producto

- Blanco

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son
relativos, dependiendo del modo de aplicación y las
condiciones del sustrato.