



ACRILPLUS 7000H

PINTURAS Y MASILLAS PARA JUNTAS

Pintura acrílica de alto poder cubriente con propiedades impermeables, antihongos e hidrófugos para proteger y decorar muros exteriores e interiores

- ✓ Gran poder cubritivo.
- ✓ Anti- humedad.
- ✓ Anti hongos.
- ✓ Destacada resistencia a la intemperie.



Rendimiento

3-4 m2 por litro a 2 manos.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre REPELLO 3 EN 1, MASILLA COP, ESTUCOP FINO BLANCO, ESTUCOP FINO GRIS, yeso, fibrocemento y panelería ligera. Se recomienda no sellar la superficie para no interferir con sus propiedades impermeables.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado entre manos: De 2 a 4 horas entre manos.
- Dependiendo de las condiciones climáticas.
- Secado total: 24 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

 Ver carta de colores.

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o brocha. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.