



ALBERCOP

RECUBRIMIENTOS PARA PISCINAS

Mortero cementicio impermeable y de gran resistencia para uso en interiores y exteriores en pisos, piscinas, duchas, jacuzzis, fuentes y estanques.

- ✓ Gran impermeabilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran resistencia en inmersión.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



Rendimiento

4 m² a 6 mm de espesor
por saco de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre concreto, block, aplanado grueso
previamente sellado con PLASTICOP.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos,
grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.
Sellar previamente el sustrato con PLASTICOP.

Secado

- Secado entre manos: 6 horas.
- Secado total: 30 días

Preparación del producto

Mezclar 7 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

- Natural
- Chukum

Recomendaciones

- Aplicar de 6 mm a 1 cm de espesor en capas.
- * Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son
relativos, dependiendo del modo de aplicación y las
condiciones del sustrato.