



BARNIZCOP POLIURETÁNICO

SELLADORES Y BARNICES

Barniz base agua, mate o brillante de alta resistencia que otorga gran protección ideal para el tránsito liviano.

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Inoloro.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Ideal para proteger micro cementos, estucados y maderas.



Rendimiento

80 y 100 m2 por cubeta de 19 lt.
20 y 25 m2 por cubeta 5 lt.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación en revestimientos cementicios, acrílicos, piedras naturales y madera. Sobre TOP FLOOR, MICROTEX, PLASTERCOP, CONCRETO APARENTE, CHUKUM, ESTUCOP FINO en paredes y pisos exteriores e interiores que requieran resistencia a la abrasión y al manchado sin otorgar brillo o su versión LACA POLIURETÁNICA BRILLOSA que otorga brillo ligero.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Habilitar el tránsito 48 hs después de aplicada la última mano.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

● Transparente

Preparación de la Superficie

- 1ra mano: diluir con 50% de agua
 - 2da mano: diluir con 30 % de agua
 - 3ra mano aplicar sin diluir
 - 4ta mano: aplicar sin diluir
- Esperar 4 horas de secado entre manos.
Aplicar con fieltro de espuma.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.