



COP ANTIDERRAPANTE

SELLADORES Y BARNICES

Promotor de adherencia resistente al agua que genera una textura antiderrapante en superficies resbalosas que estén en constante contacto con agua o humedad.

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Inoloro.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Ideal para superficies resbaladizas.



Rendimiento

2 a 2.5 m2 por litro.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre superficies lisas como piezas cerámicas, micro cementos, bordes de albercas, escaleras, terrazas, jardines, balcones

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: De 2 a 4 horas entre manos. Dependiendo de las condiciones climáticas.
Secado total: 24 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts

Colores del producto

● Transparente

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- No diluir con agua.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.