



COP SILICÓN Base solvente

SELLADORES Y BARNICES

Sellador hidrófugo base solvente incoloro para protección de piedra natural, premoldeados, ladrillos y estucos aparentes.

- ✓ Impide la formación de hongos.
- ✓ Protege de la humedad superficial.
- ✓ Impide eflorescencias salinas.
- ✓ No forma película.
- ✓ No modifica el aspecto de la superficie.
- ✓ No genera brillo.
- ✓ No es pegajoso al tacto.
- ✓ Secado rápido



Rendimiento

10 m2 por litro a una mano.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre PLASTERCOP, CHUKUM, CONCRETO APARENTE, ESTUCOP FINO estucados cementicios, ladrillos vistos, tejas, piedras naturales y hormigón visto.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

El secado final se alcanza a las 48 hs, pero el efecto hidrorrepelente aumenta con el paso del tiempo, llegando al máximo luego de 15 días de aplicado.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

● Transparente

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- No diluir con agua.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.