



ESTUCOP Fino

ESTUCOS PARA MUROS

Recubrimiento cementicio para decorar y proteger muros exteriores e interiores realizando un "acabado espejo".

- ✓ Gran estética.
- ✓ Óptima resistencia.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



Rendimiento

12 a 15 m² a 2 mm de espesor por saco de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND.

Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

Preparación del producto

Mezclar 7 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

● Gris ● Crema ● Blanco

Recomendaciones

- Después de su colocación, aplicar LACA POLIURETANICA COP o COP SILICON para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar ningún otro componente.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.