



IMPERCOP Acrílico

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante acrílico de alta resistencia y ultra flexible para techos y terrazas.

- ✓ Alta impermeabilidad.
- ✓ Ultra Flexibilidad.
- ✓ Resistencia a la intemperie.
- ✓ Máxima dureza.
- ✓ Fácil aplicación.



Rendimiento

20 m2 por cubeta de 19 lt.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre techos, lámina y terrazas así como paredes exteriores que requieran protección extra. (Sugerimos utilizar con malla poliéster multidireccional para mejores resultados)

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado al tacto: 4 horas.
- Entre manos: de 6 a 12 hs.
- Secado total: 72 hrs.

Presentación

Cubeta de 19 lt.

Colores del producto

- Blanco
- Verde inglés
- Rojo terracota

Recomendaciones

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.