



IMPERMEABLE DE INMERSIÓN

IMPERMEABILIZANTES

Mortero cementicio impermeable para recubrir techos, balcones, baños, piscinas, cisternas y tanques de agua.

- ✓ Alta resistencia a la interperie.
- ✓ Impermeabilización en inmersión.
- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Excelente resistencia final.



Rendimiento

5 m² a 3 mm de espesor
por saco de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Impermeabilizaciones de losas, cubiertas, balcones, duchas, albercas, terrazas, jardineras y cisternas. Diseñado para estar en inmersión en constante contacto con el agua.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTICOP.

Preparación del producto

Mezclar entre 6 y 7 lt de agua limpia por saco de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.