



LACA SOLVENTE

SELLADORES Y BARNICES

Barniz base solvente brillante o mate para proteger concreto decorativo contra la abrasión y rayos UV.

- ✓ Muy fácil aplicación.
- ✓ Abrillanta superficies.
- ✓ Protege contra sales y rayos UV.



Rendimiento

80 y 100 m2 por cubeta de 19 lt.
20 y 25 m2 por cubeta 5 lt.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Para aplicaciones sobre superficies de concreto estampado. Puede usarse para sellar y abrillantar piezas de barro como pisos, piedras, tejas o elementos decorativos. Cuando se coloca sobre las juntas de piezas cerámicas otorga un aspecto abrillantado y disminuye la absorción de agua. Puede utilizarse para realzar muros de ladrillo, block visto o muros con aplanados o texturizados.

Preparación del producto

BARNÍZ SELLADOR se puede aplicar con brocha ó pistola de aire tal como viene en su envase ó diluido de 10 a 15% en tolueno.

Secado

- Secado al tacto: 40 minutos
- Secado total: 4 horas
- Tiempo de puesta en servicio: 48hs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

- Transparente

Preparación de la Superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.