



# MASILLA FIBRADA

## REPELLOS PARA MUROS

Mortero premezclado con fibra de vidrio para colocar sobre aplanado rústico o en muros de interiores y exteriores. Proporciona excelente trabajabilidad y durabilidad prolongada. Ideal para acabados finos.

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Aplicación manual.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ No cuartea



### Rendimiento

4.5 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg.



### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

### Uso

Aplicación sobre repello grueso.

### Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato previamente con PLASTIBOND. Para revocar sobre hormigón o concreto, aplicar previamente PLASTICOP.

### Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 20 kg.

### Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

### Presentación

Saco de 20 kg.

### Colores del producto

 Blanco  Gris  Crema

### Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.

### Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.