



PINTURA ALBERCAS

PINTURAS Y MASILLAS PARA JUNTAS

Pintura acrílica diseñada para decorar e impermeabilizar albercas.

- ✓ Impermeable en inmersión.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Amigable con el medio ambiente.
- ✓ Flexible.
- ✓ Excelente adherencia.



Rendimiento

3-4 m2 por litro a 2 manos.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación en albercas de recubrimientos cementicios ó concreto. Se puede emplear para superficies expuestas a alta humedad. Se recomienda colocar sobre IMPERMEABLE INMERSIÓN COP.

Preparación del producto

Este producto debe mezclarse perfectamente ya sea por medio manual o mecánico antes de usar. El producto está diseñado para usarse tal y como viene en su presentación sin necesidad de diluir.

Secado

- Secado entre manos: De 1 a 2 horas entre manos.
- Dependiendo de las condiciones climáticas.
- Secado total: 12 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o brocha. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Colores del producto

 Ver carta de colores.

Recomendaciones

- En superficies nuevas de concreto deberá tener un fraguado de 28 días antes de proceder a pintar. Se recomienda además que estas superficies se laven con una solución de 10% ácido muriático en agua, con la finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y abrir poro, posteriormente enjuagary dejar secar. "• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
 - No aplicar con sol directo sobre el paño.
 - No aplicar con exposición a fuertes vientos.
 - No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.