



PLASTIBOND

SELLADORES Y BARNICES

Sellador base agua para preparación de superficies lisas previo a la aplicación de morteros, revestimientos y pinturas.

- ✓ Mejora la adherencia.
- ✓ Favorece el tiempo abierto de los revestimientos.



Rendimiento

8 a 10 m² por litro.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre superficies como repellos, firmes, concretos, hormigones, estucos, panelería ligera o cualquier superficie que necesite ser sellada.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: De 2 a 4 horas entre manos. Dependiendo de las condiciones climáticas.
Secado total: 24 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

- Transparente

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- Diluir una parte de agua por una parte de plastibond.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.